

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HDBW3241EP-S-0280B Купольная IP-камера
(DH-IPC-HDBW3241EP-S-0280B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HDBW3241EP-S-0280B

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HDBW3241EP-S-0280B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HDBW3241EP-S-0280B Купольная IP-камера

Видеокамера

- Матрица: 1/2.8" 2 Мп CMOS, прогрессивная развертка
- Разрешение: 1920 (Г) x1080 (В)
- ROM: 128 Мб
- RAM: 256 Мб
- Формат развертки: Прогрессивная
- Скорость электронного затвора: Авто/вручную 1/3 с – 1/100000 с
- Чувствительность: 0,002 лк F1.6
- Дальность ИК-подсветки: 50 м
- Управление ИК-подсветкой: Авто/вручную
- Модуль ИК-подсветки: 3 (ИК-светодиоды)
- Настройка по осям: По горизонтали: 0°–355°; по вертикали: 0°–65°; вращение: 0°–355°

Объектив

- Тип объектива: С фиксированным фокусным расстоянием
- Тип крепления: M12
- Фокусное расстояние: 2,8 мм
- Диафрагма: F1.6
- Угол обзора: по горизонтали: 106°; по вертикали: 57°; по диагонали: 126°
- Тип диафрагмы: Фиксированная
- Минимальная дистанция фокусировки: 0,6 м
- Дистанции DORI:
Обнаружение: 38,6 м
Наблюдение: 15,4 м
Распознавание: 7,7 м
Идентификация: 3,9 м

Профессиональные интеллектуальные функции

- Защита периметра: Пересечение линии; контроль области (распознавание людей и автомобилей)
- Интеллектуальный поиск: Совместная работа со смарт-видеорегистраторами для четкого интеллектуального поиска, извлечение событий и объединение с видеозаписями событий

Видео

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Сжатие видеосигнала: H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
- Смарт-кодек: Да
- Частота кадров:
Основной поток (1920 x 1080 1 – 25/30 к/с)
Дополнительный поток 1 (704 x 576 1 – 25/30 к/с)
Дополнительный поток 2 (1280 x 720 1 – 25/30 к/с)
- Потоки: 3 потока
- Разрешение: 1080p (1920 x 1080); 1.3Мп (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240)
- Управление битрейтом: CBR/VBR
- Видеобитрейт: H.264: 3 Кбит/с – 8192 Кбит/с H.265: 3 Кбит/с – 8192 Кбит/с
- Режим "День/ночь": Авто (ICR)/ цвет / Ч/Б
- BLC: Да
- HLC: Да
- Широкий динамический диапазон: True-WDR (120 dB)
- Баланс белого: Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам
- Усиление сигнала: Авто/вручную
- Шумоподавление: 3D DNR
- Обнаружение движения: Да (4 зоны, прямоугольник)
- Область интереса (RoI): Да (4 зоны)
- Интеллектуальная ИК-подсветка: Да
- Поворот изображения: 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 1920 x 1080)
- Зеркалирование: Да
- Приватные зоны: 4 зоны

Сеть

- Сеть: RJ-45 (10/100 Base-T)
- Протоколы: IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP
- Совместимость: ONVIF (профиль S/профиль G); CGI; P2P; Milestone; Genetec
- Самоадаптация сцены: Да
- Макс. число подключений: 20 (общая пропускная способность: 64 М)
- Локальное хранение: FTP; SFTP; карта памяти Micro SD (поддержка до 256 ГБ); Облако Dahua; NAS
- Веб-интерфейс:
IE: IE8, IE9, IE11
Chrome
Firefox
- Программное обеспечение: Smart PSS, DSS, DMSS
- Мобильные платформы: IOS; Android

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Сертификаты

- Сертификаты:
CE-LVD: EN60950-1
CE-EMC: Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU
FCC: 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B
UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07

Электропитание

- Питание: DC 12 В/PoE (802.3af)
- Потребляемая мощность: < 6,9 Вт

Условия эксплуатации

- Рабочие условия: -40°C - +60°C / относительная влажность ≤ 95 %
- Температура хранения: -40°C - +60°C
- Класс защиты: IP67; IK10

Конструкция

- Корпус: Металл + пластик
- Размеры: 81 мм x Ф109,9 мм
- Вес нетто: 378 г
- Вес брутто: 523 г

Параметры товара

Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	2
Скорость при макс.разр. кадр/сек	30
ИК-подсветка	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Минимальная светочувствительность	0.002
Фокусное расстояние	2.8 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Класс защиты IP	IP67
Антивандалность	Да
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.53
Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Купольная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Макс. угол обзора	106

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка P2P / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Купольная
Материал корпуса камеры	Металл / Пластик
Облачный сервис	Dahua
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Габариты](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HDBW3241EP-S-0280B Купольная IP-камера

ИК-подсветка	Да
Механический ИК-фильтр	Да
Облачный сервис	Dahua
Материал корпуса камеры	Металл / Пластик
Макс. угол обзора	106
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Купольная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Купольная
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка P2P / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.53

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Антивандальность	Да
Класс защиты IP	IP67
Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.002
Скорость при макс.разр. кадр/сек	30
PoE	POE
Размер матрицы	1/2.8
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.8 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HDBW3241EP-S-0280B Купольная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>