

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HDBW3241RP-ZS Купольная IP-камера
(DH-IPC-HDBW3241RP-ZS)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 11

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HDBW3241RP-ZS

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HDBW3241RP-ZS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HDBW3241RP-ZS Купольная IP-камера

Описание Dahua IPC-HDBW3241RP-ZS

Dahua IPC-HDBW3241RP-ZS - 2Мп купольная сетевая видеокамера с моторизованным объективом, ИК-подсветкой и функциями AI. 2 Мп, матрица 1/2.8" CMOS, работа при низкой освещенности, изображения с высоким разрешением. Макс. разрешение 2 Мп (1920 x 1080) 25 к/с. Поддержка кодека H.265, высокая степень сжатия, низкий битрейт. Встроенная светодиодная ИК-подсветка, макс. дальность ИК-подсветки: 40 м. ROI, SMART H.264+/H.265+, подходит для сетей с низкой пропускной способностью и для уменьшения размера архива.

Коридорный режим, true-WDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяные знаки, подходит для различных сцен видеонаблюдения. Интеллектуальное обнаружение: контроль области, пересечение линии. Обнаружение нарушений: обнаружение движения, закрытие объектива, отсутствие SD-карты, нет места на SD-карте, ошибка SD-карты, отключение от сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, индикатор напряжения. Поддержка карты Micro SD до 256 Гб. Поддержка питания DC 12 В/PoE. Класс защиты IP67, IK10. SMD.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Технические характеристики Dahua IPC-HDBW3241RP-ZS

Видеокамера

- Матрица 1/2.8" 2 Мп CMOS, прогрессивная развертка
- Разрешение 1920 (Г) x1080 (В)
- ROM 128 Мб
- RAM 256 Мб
- Формат развертки Прогрессивная
- Скорость электронного затвора Авто/вручную 1/3 с – 1/100000 с
- Чувствительность 0,002 лк F1.5
- Дальность ИК-подсветки 40 м
- Управление ИК-подсветкой Авто/вручную
- Модуль ИК-подсветки 2 (ИК-светодиоды)
- Настройка по осям По горизонтали: 0°–355°; по вертикали: 0°–75°; вращение: 0°–355°

Объектив

- Тип объектива Моторизованный вариофокальный
- Тип крепления ф14
- Фокусное расстояние 2,7 мм – 13,5 мм
- Диафрагма F1.5
- Угол обзора По горизонтали: 108°–28° По вертикали: 57° –16° По диагонали: 130° –33°
- Тип диафрагмы Фиксированная
- Минимальная дистанция фокусировки 0,8 м

Профессиональные интеллектуальные функции

- Защита периметра Пересечение линии; контроль области (распознавание людей и автомобилей)
- Интеллектуальный поиск Совместная работа со смарт-видеорегистраторами для четкого интеллектуального поиска, извлечение событий и объединение с видеозаписями событий

Видео

- Сжатие видеосигнала H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
- Смарт-кодирование Да
- Частота кадров Основной поток (1920 x 1080 1–25/30 к/с) Дополнительный поток 1 (704 x 576 1–25/30 к/с) Дополнительный поток 2 (1280 x 720 1–25/30 к/с)
- Потоки 3 потока
- Разрешение 1080p (1920 x 1080); 1.3Мп (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240)
- Управление битрейтом CBR/VBR
- Видеобитрейт H.264: 3 Кбит/с – 8192 Кбит/с H.265: 3 Кбит/с – 8192 Кбит/с

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Режим "День/ночь" Авто (ICR)/ цвет / Ч/Б
- BLC Да
- HLC Да
- Широкий динамический диапазон True-WDR (120 dB)
- Баланс белого Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам
- Усиление сигнала Авто/вручную
- Шумоподавление 3D DNR
- Обнаружение движения Да (4 зоны, прямоугольник)
- Область интереса (RoI) Да (4 зоны)
- Интеллектуальная ИК-подсветка Да
- Поворот изображения 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 1920 x 1080)
- Зеркалирование Да
- Приватные зоны 4 зоны
- Сеть RJ-45 (10/100 Base-T)
- Протоколы IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP
- Совместимость ONVIF (профиль S/профиль G); CGI; P2P; Milestone; Genetec
- Самоадаптация сцены Да
- Макс. число подключений 20 (общая пропускная способность: 64 M)
- Локальное хранение FTP; SFTP; карта памяти Micro SD (поддержка до 256 ГБ); Облако Dahua; NAS
- Веб-интерфейс IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox
- Программное обеспечение Smart PSS, DSS, DMSS
- Мобильные платформы IOS; Android

Сертификаты

- Сертификаты CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC, часть 15, подраздел В UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07

Электропитание

- Питание DC 12 В/PoE (802.3af)
- Потребляемая мощность < 8 Вт

Условия эксплуатации

- Рабочие условия -30°C - +60°C/относительная влажность ≤ 95 %
- Условия хранения -40°C - +60°C
- Класс защиты IP67; IK10

Конструкция

- Корпус Металл + пластик
- Размеры Φ122 мм x 88,9 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Вес нетто 492 г
- Вес брутто 663.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Документация Dahua IPC-HDBW3241RP-ZS

Паспорт Dahua IPC-HDBW3241RP-ZS

Параметры товара

Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	2
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.002
Фокусное расстояние	2.7-13.5 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-30
Класс защиты IP	IP67
Антивандалность	Да
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Вес	0.66
Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Купольная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Макс. угол обзора	108
Ночной режим	Да
Датчики	Движения
Объектив	Вариофокальный / Моторизированный
Функции и особенности	ИК-фильтр / Слот для карты памяти / Шумоподавление / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Купольная
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HDBW3241RP-ZS Купольная IP-камера

ИК-подсветка	Да
Антивандализм	Да
Макс. угол обзора	108
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Купольная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Купольная
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Слот для карты памяти / Шумоподавление / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR
Датчики	Движения
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Вес	0.66
Класс защиты IP	IP67

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Минимальная рабочая температура	-30
Минимальная светочувствительность	0.002
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
PoE	POE
Размер матрицы	1/2.8
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.7-13.5 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Вариофокальный / Моторизированный
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HDBW3241RP-ZS Купольная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>