

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HDBW3441EP-AS-0280B Купольная IP-камера
(DH-IPC-HDBW3441EP-AS-0280B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HDBW3441EP-AS-0280B

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HDBW3441EP-AS-0280B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HDBW3441EP-AS-0280B Купольная IP-камера

4-мегапиксельная купольная сетевая камера WizSense с фиксированным фокусным расстоянием и ИК-подсветкой. 4MP, 1/3" CMOS-датчик изображения, низкая освещенность, высокое разрешение изображения. Выходы макс. 4 МП (2688 x 1520) до 25 кадров в секунду.

Кодек H.265, высокая степень сжатия, низкая скорость передачи данных. Встроенный ИК-светодиод, макс. ИК-расстояние: 50 м. Окупаемость инвестиций, SMART H.264 + / H.265 +, гибкое кодирование, применимое к различной пропускной способности и средам хранения. Режим вращения, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, цифровые водяные знаки, применимые к различным сценам мониторинга.

Интеллектуальное обнаружение: вторжение, tripwire (поддержка классификации и точного обнаружения транспортного средства и человека). Обнаружение аномалий: обнаружение движения, подделка видео, изменение сцены, обнаружение аномального звука, отсутствие SD-карты, SD-карта заполнена, ошибка SD-карты, отключение сети, конфликт IP, незаконный доступ, обнаружение напряжения. Сигнализация: вход, выход; Аудио: вход, выход; Поддерживает макс. Карта Micro SD 256 Гб. Источник питания 12 В постоянного тока / POE. IP67, защита IK10. SMD Plus.

Характеристики товара

Видеокамера

- :
 - Матрица 1/3" 4 Мп CMOS, прогрессивная развертка
- :
 - Разрешение 2688 (Г) x1520 (В)
- :
 - ROM 128 Мб
- :
 - RAM 512 Мб
- :
 - Формат развертки Прогрессивная
- :
 - Скорость электронного затвора Авто/вручную 1/3 с – 1/100000 с
- :
 - Чувствительность 0,005 лк F1.6
- :
 - Дальность ИК-подсветки 50 м
- :
 - Управление ИК-подсветкой Авто/вручную
- :

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Модуль ИК-подсветки 3 (ИК-светодиоды)

:

- Настройка по осям По горизонтали
- 0°–355°; по вертикали
- 0°–65°; вращение
- 0°–355°

Объектив

:

- Тип объектива С фиксированным фокусным расстоянием

:

- Тип крепления M12

:

- Фокусное расстояние 2,8 мм

:

- Диафрагма F1.6

:

- Угол обзора 2,8 мм

- по горизонтали

- 103°; по вертикали

- 55°; по диагонали

- 122°

:

- Тип диафрагмы Фиксированная

:

- Минимальная дистанция фокусировки 2,8 мм

- 0,9 м

:

- Профессиональные интеллектуальные функции Защита периметра Пересечение линии; контроль области (распознавание людей и автомобилей) Интеллектуальный поиск

:

- Совместная работа со смарт-видеорегистраторами для четкого интеллектуального поиска, извлечение событий и объединение с видеозаписями событий

Видео

:

- Сжатие видеосигнала H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG

:

- Смарт-кодэк Да

:

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Частота кадров Основной поток (2688 x 1520 1–25/30 к/с) Дополнительный поток 1 (704 x 576 1–25/30 к/с)
Дополнительный поток 2 (1280 x 720 1–25/30 к/с)
:
- Потоки 3 потока
:
- Разрешение 4М (2688 x 1520); 3Мп (2304 x 1296); 1080p (1920 x 1080); 1.3Мп (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240)
:
- Управление битрейтом CBR/VBR
:
- Витрейт H.264
- 3 Кбит/с – 8192 Кбит/с H.265
- 3 Кбит/с – 8192 Кбит/с
:
- Режим "День/ночь" Авто (ICR)/ цвет / Ч/Б
:
- BLC Да
:
- HLC Да
:
- Широкий динамический диапазон True-WDR (120 dB)
:
- Баланс белого Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам
:
- Усиление сигнала Авто/вручную
:
- Шумоподавление 3D DNR
:
- Обнаружение движения Да (4 зоны, прямоугольник)
:
- Область интереса (RoI) Да (4 зоны)
:
- Интеллектуальная ИК-подсветка Да
:
- Поворот изображения 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 1920 x 1080)
:
- Зеркалирование Да
:
- Приватные зоны 4 зоны

Аудио

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- :
 - Сжатие аудиосигнала G.711a; G.711Mu; G726; AAC
- :
 - Сеть RJ-45 (10/100 Base-T)
- :
 - Протоколы IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP
- :
 - Совместимость ONVIF (профиль S/профиль G); CGI; P2P; Milestone; Genetec
- :
 - Самоадаптация сцены Да
- :
 - Макс. число подключений 20 (общая пропускная способность 64 М)
- :
 - Локальное хранение FTP; SFTP; карта памяти Micro SD (поддержка до 256 ГБ); Облако Dahua; NAS
- :
 - Веб-интерфейс IE
 - IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox
- :
 - Программное обеспечение Smart PSS, DSS, DMSS
- :
 - Мобильные платформы IOS; Android
- :
 - Сертификаты CE-LVD
 - EN60950-1 CE-EMC
 - Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC
 - 47 CFR FCC, часть 15, подраздел В UL/CUL
 - UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07

Порты

- :
 - Аудиовходы 1 (порт RCA)
- :
 - Аудиовыходы 1 (порт RCA)
- :
 - Тревожные входы 1 вход
 - 5 мА, DC 3–5 В
- :
 - Тревожные выходы 1 выход

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- 300 мА, DC 12 В

Электропитание

- :
- Питание DC 12 В/PoE (802.3af)
- :
- Потребляемая мощность <7,3 Вт

Условия эксплуатации

- :
- Рабочие условия -40°C - +60°C/относительная влажность ≤ 95 %
- :
- Температура хранения -40°C - +60°C
- :
- Класс защиты IP67; IK10

Конструкция

- :
- Корпус Металл
- :
- Размеры 81 мм х Φ109,9 мм
- :
- Вес нетто 378 г
- :
- Вес брутто 523 г.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Размер матрицы	1/3
Количество мегапикселей	4
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.005
Фокусное расстояние	2.8 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Класс защиты IP	IP67
Антивандализм	Да
Звук	Audio in
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.52

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Купольная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2688x1520
Макс. угол обзора	103
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности / Звука
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Шумоподавление / Поддержка WDR / Компенсация задней засветки / Слот для карты памяти
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Купольная
Материал корпуса камеры	Металл
Тип подсветки	IR
Тревожные входы	1
Тревожные выходы	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua IPC-HDBW3441EP-AS-0280B](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HDBW3441EP-AS-0280B Купольная IP-камера

ИК-подсветка	Да
Тип подсветки	IR
Антивандализм	Да
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Датчики	Движения / Освещенности / Звука
Функции и особенности	ИК-фильтр / Шумоподавление / Поддержка WDR / Компенсация задней засветки / Слот для карты памяти
Место установки камеры	Наружная
Класс защиты IP	IP67
Уличная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Купольная
Купольная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2688x1520
Макс. угол обзора	103
Материал корпуса камеры	Металл

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Тревожные входы	1
Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.005
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Звук	Audio in
РоЕ	POE
Размер матрицы	1/3
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.8 мм
Количество мегапикселей	4
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS
Вес	0.52
Тревожные выходы	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HDBW3441EP-AS-0280B Купольная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>