

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HDBW4431EP-ASE-0280B Купольная IP-камера
(DH-IPC-HDBW4431EP-ASE-0280B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HDBW4431EP-ASE-0280B

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HDBW4431EP-ASE-0280B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HDBW4431EP-ASE-0280B Купольная IP-камера

Dahua DH-IPC-HDBW4431EP-ASE-0280B - 4Мп уличная IP видеокамера.



- 1/3" 4Megapixel progressive scan CMOS
- Поддержка H.265/H.264 до 3-х потоков
- 25/30к/с при разрешении 4М (2688x1520)
- Поддержка Smart-детекции
- WDR(120dB), режим день/ночь(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Сетевой мониторинг: Web viewer, CMS(DSS/PSS), DMSS
- Объектив 2,8 мм (**3.6 мм, 6 мм**)
- Интерфейсы: тревожные входы/выходы 2/1, аудио входы/выходы 1/1
- Дальность ИК подсветки до 30м
- Слот Micro SD, IP67, IK10, PoE

Характеристики товара

Модель

- DH-DH-IPC-HDBW4431EP-ASE-0280B

Камера

- Матрица
- 1/3" 4Megapixel progressive scan CMOS
- Разрешение
- 2688(H)x1520(V)
- RAM/ROM
- 512Mб/32Mб
- Система сканирования
- Прогрессивная
- Скорость электронного затвора
- Авто/Вручную, 1/3(4)~1/100000s
- Чувствительность
- 0,06лк/F1.6 (цвет, 1/3с, 30IRE)
- 0,4лк/F1.6 (цвет, 1с, 30IRE)
- 0лк/F1.6 (ИК вкл.)
- Соотношение сигнал/шум
- Более 50дБ
- Дальность ИК подсветки
- До 30м (98ft)
- Управление ИК подсветкой
- Авто/Вручную

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Модуль ИК подсветки
- 18

Объектив

- Объектив
- Фиксированный
- Тип крепления
- Плата
- Фокусное расстояние
- 2.8 мм
- Макс. апертура
- F1.6
- Угол обзора
- Г
- 104°, В
- 55°
- Оптическое увеличение
- нет
- Управление фокусировкой
- Фиксированная
- Мин. расстояние до объекта
- 0,9м
- Дистанции DORI
-
- Обнаружение
- 56 м
- Наблюдение
- 26 м
- Распознавание
- 11 м
- Идентификация
- 6 м

Настройка по осям

- Настройка по осям
- 0°~360°; 0°~90°; 0°~360°

Видеоаналитика

- Функции IVS
- Пересечение линии, Контроль области/Вторжение в область, Пропавшие и оставленные предметы
- Дополнительные функции аналитики
- Детекция лиц

Видео

- Сжатие
- H.265+/H.265/H.264+/H.264

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Видеопотоки
- 3 потока
- Разрешение
- 4M(2688x1520)/3M(2304x1296)/1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/VGA(640x480)/CIF(352x288/352x240)
- Частота кадров
- - Основной поток
- 4M(1~25к/с)
 - Дополнительный поток 1
- D1(1~25к/с)
 - Дополнительный поток 2
- 720P(1~25к/с)
- Тип битрейта
- CBR/VBR
- Битрейт
- - H.264
- 24K ~ 10240кБит/с
 - H.265
- 14K ~ 9984кБит/с
- День/ночь
- Авто (ICR) / цвет / Ч/Б
- BLC Mode
- BLC / HLC / WDR(120dB)
- Баланс белого
- Авто/Натуральный/Уличный фонарь/Улица/ Вручную
- Усиление сигнала
- Авто/Вручную
- Шумоподавление (DNR)
- 3D DNR
- Обнаружение движения
- Поддерживается (до 4 зон, прямоугольник)
- Область интереса (ROI)
- Поддерживается (до 4 зон)
- Электронная стабилизация изображения (EIS)
- Нет
- Функция "Интеллектуальная ИК подсветка" (Smart IR)
- Поддерживается
- Функция "Антитуман" (Defog)
- Нет
- Цифровое увеличение
- 16x
- Поворот изображения
- 0°/90°/180°/270°
- Зеркалирование
- Поддерживается
- Приватные зоны
- Поддерживается (до 4 зон, прямоугольник)

Аудио

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Сжатие
- G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726

Сеть

- Ethernet
- RJ-45 (10/100Base-T)
- Сетевые протоколы
- HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP
- Совместимость
- ONVIF, PSIA, CGI
- Метод передачи потоков
- Одноадресный / многоадресный
- Максимальное число подключений
- 10 пользователей/20 пользователей
- Слот для карты памяти
- NAS
Локальный ПК для мгновенной записи
Micro SD до 128Гб
- Веб интерфейс
- IE, Chrome, Firefox, Safari
- Программное обеспечение
- Smart PSS, DSS, Easy4ip
- Мобильные платформы
- IOS, Android

Сертификаты

- Сертификаты
- CE (EN 60950:2000)
UL:UL60950-1
FCC
- FCC часть 15, подраздел B

Интерфейсы

- Аналоговый видеовыход
- Нет
- Аудио входы/выходы
- 1/1
- RS485
- Нет
- Тревожные входы/выходы
- 1 вход: 5мА 5В DC
1 выход

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- 300mA 12B DC

Электропитание

- Питание
- DC12B, AC24B, PoE(802.3af)(класс 0)
- Потребление
- <5 Вт

Условия эксплуатации

- Рабочие условия
- -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / относительная влажность менее 95%
- Условия хранения
- -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / относительная влажность менее 95%RH
- Класс защиты
- IP67
- Вандализационность
- IK10

Общие данные

- Материал корпуса
- Металл
- Размеры
- Ф109,9ммx81мм
- Вес нетто
- 0,41 кг
- Вес брутто
- 0,53 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Размер матрицы	1/3
Количество мегапикселей	4
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.06
Фокусное расстояние	2.8 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-30
Класс защиты IP	IP67
Антивандализм	Да
Звук	Audio in / Audio out
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.41
Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Купольная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2688x1520

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Макс. угол обзора	104
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности / Звука
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	Слот для карты памяти / Поддержка WDR / Шумоподавление / Компенсация задней засветки / ИК-фильтр
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Купольная
Материал корпуса камеры	Металл
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Технические характеристики DH-IPC-HDBW4431EP-ASE-0280B](#)

[Габаритные размеры](#)

[Монтаж](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HDBW4431EP-ASE-0280B Купольная IP-камера

ИК-подсветка	Да
Антивандализм	Да
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	104
Макс. разрешение видеокамеры	2688x1520
Купольная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Купольная
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	Слот для карты памяти / Поддержка WDR / Шумоподавление / Компенсация задней засветки / ИК-фильтр
Датчики	Движения / Освещенности / Звука
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Вес	0.41
Класс защиты IP	IP67
Минимальная рабочая температура	-30
Минимальная светочувствительность	0.06

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Звук	Audio in / Audio out
РоЕ	POE
Размер матрицы	1/3
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.8 мм
Количество мегапикселей	4
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HDBW4431EP-ASE-0280B Купольная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>