

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HDBW5241RP-ASE-0360B Купольная IP-камера
(DH-IPC-HDBW5241RP-ASE-0360B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HDBW5241RP-ASE-0360B

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HDBW5241RP-ASE-0360B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HDBW5241RP-ASE-0360B Купольная IP-камера

Dahua DH-IPC-HDBW5241RP-ASE-0360B - 2Мп купольная сетевая видеокамера WDR с ИК-подсветкой и искусственным интеллектом.



- 1/2.8" 2Мп progressive scan STARVIS™ CMOS
- Трехпоточное кодирование H.265 & H.264
- 25 к/с 1080P (1920 x 1080)
- Широкий динамический диапазон (120 dB), режим "День/ночь" (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC
- Различные возможности сетевого мониторинга: веб-интерфейс, CMS (DSS/PSS) & DMSS
- Объектив 3,6 мм (**2.8 мм, 6 мм**)
- 1/1 тревожный вход/выход, 1/1 аудиовход/выход
- Макс. дальность ИК-подсветки 50 м
- Карта памяти Micro SD, IP67, IK10

Характеристики товара

Модель

- DH-DH-IPC-HDBW5241RP-ASE-0360B

Видеокамера

- Матрица
- 1/2.8" 2Мп progressive scan STARVIS™ CMOS
- Разрешение
- 1920 (Г) x 1080 (В)
- RAM/ROM
- 512 Мб/128 Мб
- Система сканирования
- Прогрессивная
- Скорость электронного затвора
- Авто/вручную, 1/3 с – 1/100000 с
- Чувствительность
- 0,002 лк F1.6

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Дальность ИК-подсветки
- Расстояние до 50 м
- Управление ИК-подсветкой
- Авто/вручную
- Модуль ИК-подсветки
- 1

Объектив

- Тип объектива
- Фиксированный
- Тип крепления
- Встроенный
- Фокусное расстояние
- 3,6 мм
- Макс. апертура
- F1.6
- Угол обзора
- По горизонтали
- 87°, по вертикали
- 46°
- Оптическое увеличение
- Н/П
- Тип апертуры
- Фиксированная
- Мин. расстояние до объекта
- 1,2 м
- Дистанции DORI
- - Обнаружение
- 55 м
- Наблюдение
 - 22 м
- Распознавание
 - 11 м
- Идентификация
 - 6 м

Настройка по осям

- Диапазон настройки по осям

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- 0°–355°; 0°–75°; 0°–355°

Искусственный интеллект

- Снимки изображений лиц
- Поддержка снимков изображений лиц
- Защита периметра
- Пересечение линии, контроль области (классификация людей и автомобилей)
- Подсчет людей
- Поддержка пересечения линии/региона/подсчета людей в очередях; поддержка независимой детекции 4 подключений, независимой детекции 4 зон

Общие функции видеоаналитики

- Действия при событии
- Обнаружение движения, закрытие объектива, изменение сцены, отключение от сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, ошибка хранилища
- Общие функции
- Оставленные/пропавшие предметы

Видео

- Сжатие
- H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264N, MJPEG (дополнительный поток)
- Потоки
- 3 потока
- Разрешение
- 1080P (1920 x 1080)/1.3M (1280 x 960)/720P (1280 x 720)/D1 (704 x 576/704 x 480)/VGA (640 x 480)/CIF (352 x 288/352 x 240)
- Частота кадров
- - Основной поток
- 1080P (1 к/с – 25 к/с)
 - Дополнительный поток 1
- D1 (1 к/с – 25 к/с)
 - Дополнительный поток 2
- 1080P (1 к/с – 6 к/с)
- Управление битрейтом
- CBR/VBR
- Битрейт
-

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

H.264

- 32 Кбит/с – 8192 Кбит/с

H.265

- 19 Кбит/с – 7424 Кбит/с
- Режим "День/ночь"
- Авто (ICR) / цвет / Ч/Б
- Режим компенсации задней подсветки
- BLC/HLC/WDR (120 dB)
- Баланс белого
- Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную
- Усиление сигнала
- Авто/вручную
- Шумоподавление
- 3D DNR
- Обнаружение движения
- Да (4 зоны, прямоугольник)
- Область интереса
- Да (4 зоны)
- Электронная стабилизация изображения (EIS)
- Н/П
- Интеллектуальная ИК-подсветка
- Поддерживается
- Функция "Антитуман"
- Поддерживается
- Цифровое увеличение
- Н/П
- Поворот изображения
- 0°/90°/180°/270°
- Зеркалирование
- Да
- Приватные зоны
- Да (4 зоны, прямоугольник)

Аудио

- Сжатие
- G.711a, G.711Mu, G.726, AAC, G.723

Сеть

- Ethernet

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- RJ-45 (10/100 Base-T)
- Протоколы
- HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, ICMP, HTTPS, IGMP, 802.1x
- Совместимость
- ONVIF (профиль S/профиль G), CGI, Milestone, Genetec, P2P
- Метод передачи потоков
- Одноадресный/многоадресный
- Макс. число подключений
- 20 пользователей
- Локальное хранение
- - NAS
 - FTP
 - Карта памяти Micro SD 256 ГБ
- Веб-интерфейс
- - IE (версии позднее IE8), Chrome, Firefox, Safari (версии позднее Safari 12)
- Программное обеспечение
- Smart PSS, DSS, P2P
- Мобильные платформы
- iOS, Android

Сертификаты

- Сертификаты
- - CE-LVD
- EN60950-1
- CE-EMC
- Директива об электромагнитной совместимости 2014/EU
- FCC
- 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B
- UL/CUL
- UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07

Интерфейсы

- Видеоинтерфейс
- Н/П

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Аудиоинтерфейс
- 1/1 вход/выход
- RS485
- Н/П
- Тревожные входы/выходы
- - 1 вход
- 5 мА, DC 5 В
 - 1 выход
- 300 мА, DC 12 В

Электропитание

- Питание
- DC 12 В ($\pm 30\%$), PoE (802.3af) (класс 0)
- Потребляемая мощность
- <5,5 Вт

Условия эксплуатации

- Рабочие условия
- -30°C - $+60^{\circ}\text{C}$ /относительная влажность 10–95 %
- Условия хранения
- -30°C - $+60^{\circ}\text{C}$
- Класс защиты
- IP67
- Вандалозащищенность
- IK10

Конструкция

- Корпус
- Металлический
- Размеры
- $\Phi 122\text{ мм} \times 88,9\text{ мм}$
- Вес нетто
- 0,46 кг
- Вес брутто
- 0,62 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	2
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.002
Фокусное расстояние	3.6 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-30
Класс защиты IP	IP67
Антивандализм	Да
Звук	Audio in / Audio out
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.46

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Купольная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Макс. угол обзора	87
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности / Звука
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	Слот для карты памяти / Поддержка WDR / Шумоподавление / Компенсация задней засветки / ИК-фильтр / Поддержка P2P
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Купольная
Материал корпуса камеры	Металл
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Технические характеристики DH-IPC-HDBW5241RP-ASE-0360B](#)

[Габаритные размеры](#)

[Монтаж](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HDBW5241RP-ASE-0360B Купольная IP-камера

ИК-подсветка	Да
Антивандализм	Да
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	87
Макс. разрешение видеокamеры	1920x1080
Купольная видеокamera	Да
Конструкция камеры	Купольная
Уличная видеокamera	Да
Тип подсветки	IR
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	Слот для карты памяти / Поддержка WDR / Шумоподавление / Компенсация задней засветки / ИК-фильтр / Поддержка P2P
Датчики	Движения / Освещенности / Звукa
Стандарт видеокamera	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Механический ИК-фильтр	Да
Вес	0.46
Класс защиты IP	IP67
Минимальная рабочая температура	-30
Минимальная светочувствительность	0.002
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Звук	Audio in / Audio out
PoE	POE
Размер матрицы	1/2.8
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	3.6 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HDBW5241RP-ASE-0360B Купольная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>