

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HDBW5441EP-ZE Купольная IP-камера
(DH-IPC-HDBW5441EP-ZE)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HDBW5441EP-ZE

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HDBW5441EP-ZE

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HDBW5441EP-ZE Купольная IP-камера

Описание Dahua IPC-HDBW5441EP-ZE

Dahua IPC-HDBW5441EP-ZE - 4Мп купольная сетевая видеокамера WDR с ИК-подсветкой и функциями AI. 1/2.7" 4 Мп CMOS, прогрессивная развертка. Трехпоточное кодирование H.265 & H.264. Скорость потока 25 к/с при 2688 x 1520, 50 к/с 1080 (1920 x 1080). True-WDR (120 dB), режим "День/ночь" (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC. Различные режимы удаленного подключения: Web viewer, CMS (DSS/PSS) & DMSS. Моторизованный объектив 2,7 мм – 13,5 мм. 1 тревожный вход/выход, 1 аудиовход/выход. Макс. дальность ИК-подсветки 40 м. Карта памяти Micro SD, IP67, IK10.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Технические характеристики Dahua IPC-HDBW5441EP-ZE

Видеокамера

- Матрица 1/2.7" 4 Мп CMOS, прогрессивная развертка
- Разрешение 2688 (Г) x 1520 (В)
- RAM/ROM 1 Гб/128 Мб
- Формат развертки Прогрессивная
- Скорость электронного затвора Авто/вручную, 1/3 с – 1/100000 с
- Чувствительность 0,015 лк F1.5
- Дальность ИК-подсветки Расстояние до 40 м
- Управление ИК-подсветкой Авто/вручную
- Модуль ИК-подсветки 3

Объектив

- Тип объектива Моторизованный
- Тип крепления Встроенный
- Фокусное расстояние 2,7 мм – 13,5 мм
- Макс. апертура F1.5
- Угол обзора (2688 x 1520) Г: 104°–29°, В: 55°–16°
- Оптическое увеличение 5x
- Тип диафрагмы Автоматическая
- Минимальная дистанция фокусировки 0,8 м

Настройка по осям

- Диапазон настройки по осям Панорамирование: 0°–355°; наклон: 0°–65°; вращение: 0°–355°

Искусственный интеллект

- Детекция лиц Поддержка снимков изображений лиц
- Атрибуты лиц Поддержка 6 видов атрибутов лиц: возраст, пол, выражение лица (веселое, удивленное, обычное, гнев, грусть, отвращение, смущение, страх), очки, маска, усы и борода
- Защита периметра Пересечение линии, контроль области (классификация людей и автомобилей)
- Подсчет людей Поддержка пересечения линии/региона/подсчета людей в очередях; поддержка независимой детекции 4 подключений, независимой детекции 4 зон

Общая видеоаналитика

- Действия при событии Обнаружение движения, закрытие объектива, изменение сцены, отключение от сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, ошибка хранилища
- Общие функции Оставленные/пропавшие предметы

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Видео

- Сжатие H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG (дополнительный поток)
- Потоки 3 потока
- Разрешение 2688 x 1520/2560 x 1440/2304 x 1296/1080P (1920x 1080)/1.3Мп (1280 x 960)/720P (1280 x 720)/D1(704 x 576/704 x 480)/VGA (640 x 480)/CIF (352 x 288/352 x 240)
- Частота кадров Основной поток: 2688 x 1520 (1 к/с – 25/30 к/с) 2560 x 1440 (1 к/с – 25/30 к/с) 1920 x 1080 (1 к/с – 50/60 к/с)
- Дополнительный поток 1: D1 (1 к/с – 20/30 к/с) D1 (1 к/с – 50 к/с)
- Дополнительный поток 2: 1080P (1 к/с – 17 к/с)
- Управление битрейтом CBR/VBR
- Битрейт H.264: 32 Кбит/с – 8192 Кбит/с H.265: 19 Кбит/с – 8192 Кбит/с
- Режим "День/ночь" Авто (ICR) / цвет / Ч/Б
- Режим BLC BLC/HLC/True-WDR (120 dB)
- Баланс белого Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную
- Усиление сигнала Авто/вручную
- Шумоподавление 3D DNR
- Обнаружение движения Да (4 зоны, прямоугольник)
- Область интереса Да (4 зоны)
- Электронная стабилизация изображения (EIS) Поддерживается
- Интеллектуальная ИК-подсветка Поддерживается
- Функция "Антитуман" Поддерживается
- Цифровое увеличение Н/П
- Поворот изображения 0°/90°/180°/270°
- Зеркалирование Да
- Приватные зоны Да (4 зоны, прямоугольник)
- Аудио Сжатие G.711a, G.711Mu, G.726, AAC, G.723
- Сеть Ethernet RJ-45 (10/100 Base-T)
- Протоколы HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, ICMP, HTTPS, IGMP, 802.1x
- Совместимость ONVIF (профиль S/профиль G), CGI, Milestone, Genetec, P2P
- Метод передачи потоков Одноадресный/многоадресный
- Макс. число подключений 20 пользователей
- Локальное хранение NAS FTP Карта памяти Micro SD (поддержка до 256 Гб)
- Веб-интерфейс IE (версии позднее IE8), Chrome, Firefox, Safari (версии позднее Safari 12)
- Программное обеспечение Smart PSS, DSS, DMSS
- Мобильные платформы iOS, Android

Сертификаты

- Сертификаты CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Интерфейсы

- Видеоинтерфейс 1 порт (только для регулировки)
- Аудиоинтерфейс 1 вход, 1 выход
- RS485 Н/П
- Тревожные входы/выходы 1 вход: 5 мА, DC 5 В 1 выход: 300 мА, DC 12 В

Электропитание

- Питание DC 12 В ($\pm 30\%$), AC 24 В ($\pm 30\%$), PoE (802.3af) (класс 0)
- Потребляемая мощность <12,4 Вт

Условия эксплуатации

- Рабочие условия -30°C - $+60^{\circ}\text{C}$ /относительная влажность 10–95 %
- Условия хранения -30°C - $+60^{\circ}\text{C}$
- Класс защиты IP67
- Вандалозащищенность IK10

Конструкция

- Корпус Металлический
- Размеры $\Phi 159,0\text{ мм} \times 117,9\text{ мм}$
- Вес нетто 0,95 кг
- Вес брутто 1,20 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Документация Dahua IPC-HDBW5441EP-ZE

Паспорт Dahua IPC-HDBW5441EP-ZE

Параметры товара

Размер матрицы	1/2.7
Количество мегапикселей	4
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.01
Фокусное расстояние	2.7-13.5 мм
POE	POE
Питание	12VDC / 24VAC
Минимальная рабочая температура	-30
Класс защиты IP	IP67
Антивандализм	Да
Звук	Audio in
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Цвет корпуса	Белый
Вес	1.2
Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Купольная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2688x1520
Макс. угол обзора	104
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Вариофокальный / Моторизированный
Функции и особенности	ИК-фильтр / Слот для карты памяти / Поддержка WDR / Шумоподавление / Компенсация задней засветки
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Купольная
Тип подсветки	IR
Тревожные входы	1
Тревожные выходы	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HDBW5441EP-ZE Купольная IP-камера

ИК-подсветка	Да
Минимальная рабочая температура	-30
Макс. угол обзора	104
Макс. разрешение видеокамеры	2688x1520
Купольная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Купольная
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Слот для карты памяти / Поддержка WDR / Шумоподавление / Компенсация задней засветки
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Антивандалность	Да
Класс защиты IP	IP67

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Тревожные входы	1
Минимальная светочувствительность	0.01
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Звук	Audio in
РоЕ	POE
Размер матрицы	1/2.7
Питание	12VDC / 24VAC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.7-13.5 мм
Количество мегапикселей	4
Объектив	Вариофокальный / Моторизированный
Тип матрицы	CMOS
Вес	1.2
Тревожные выходы	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HDBW5441EP-ZE Купольная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>