

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Камера DAHUA DH-IPC-HDBW8232EP-ZH-SL-S2
(DH-IPC-HDBW8232EP-ZH-SL-S2)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HDBW8232EP-ZH-SL-S2

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HDBW8232EP-ZH-SL-S2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание Камера DAHUA DH-IPC-HDBW8232EP-ZH-SL-S2

— Антикоррозийная купольная IP видеокамера STARLIGHT 1080P. 1/1.9" 2Мп Exmor CMOS. моторизированный объектив: 4,1-16,4мм. сжатие: H.265/H.264/MJPEG. разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~50к/с). чувствительность: 0.002лк/F1.53(цвет), 0лк@F1.53(ИК вкл). Дальность ИК:50м. ВИДЕОАНАЛИТИКА, DEFOG, ROI, EIS, WDR 120db, 3DNR, SMART FOCUS, ONVIF. поддержка Micro SD. аудио вх.

— вых 1/1. тревожные вх.вых 1/1. PAL видеовыход. питание: DC12V, AC24V, PoE (802.3at)(Class 4). IP67. Рабочая температура: -40 -+60 C

- Спецприменение
Другое
- Тип сигнала
IP-камера
- Разрешение
2 Мрх
- Форм фактор
Купольная
- Встроенная аналитика
Да
- Звук
Да
- Сертификат 969
Да

Камера

- Матрица
1/1.9 2 мегапиксельная CMOS с прогрессивной разверткой CMOS
- Эффективных пикселей
1920(H)x1080(V)
- RAM/ROM
1024MB/128MB
- Тип сканирования
Прогрессивный
- Минимальная освещенность
0.002Lux/F1.53 (Color, 1/3s, 30IRE) 0.01Lux/F1.53 (Color, 1/30s, 30IRE) 0Lux/F1.53(IR on)
- Отношение С/Ш
More than 50dB
- Дистанция ИК подсветки
Distance up to 50m(164ft)
- IR On/Off Управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Auto/Manual

- IR Светодиоды
- 3

Объектив

- Тип объектива
Motorized/Auto Диафрагма(HALL)
- Тип монтажа
Board-in
- Фокусное расстояние
4.1~16.4mm motorized
- Максимальная апертура
F1.53
- Угол обзора
H: 92°~32 ° V:53 ° ~18 °
- Оптический зум
4x
- Управление фокусом
Моторизованный
- Минимальная дистанция фокусировки
1m(3.28ft)
- DORI Distance
Объектив W Detect 57m(187ft)Observe 23m(75ft)Recognize 11m(36ft)Identify 6m(20ft)Объектив T Detect 137m(449ft)Observe 55m(180ft)Recognize 27m(89ft)Identify 14m(49ft)

Pan/Tilt/Rotation

- Pan/Tilt/Rotation Range
Pan:0°~355°; Tilt:0°~65°; Rotation:0°~355

Intelligence

- IVS
Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing
- Расширенные интеллектуальные функции
Детекция лиц, People Counting, Heat Map

Видео

- Сжатие
H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Видеопотоки

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

3 Streams

- Разрешение
1080P(1920×1080)/ 1.3M(1280×960)/ 720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480) / VGA(640×480)/ CIF(352×288/342×240)
- Скорость кадров
Основной поток: 1080P(1~50/60fps)Субпоток: D1(1~50/60fps)Третий поток: 1080P(1~50/60fps)
- Ширина канала управление
CBR/VBR
- Ширина канала
H.264: 24~ 10240Kbps H.265: 14~ 6144Kbps
- День/Ночь
Auto(ICR) / Color / B/W
- BLC Режим
BLC / HLC / WDR(120dB)/ SSA
- Баланс белого
Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual
- АРУ
Авто / Ручной
- Шумоподавление
3D DNR
- Определение движения
Off/On(4 Zone, Rectangle)
- Region of Interest
Off / On (4 Zone)
- Электронная стабилизация изображения (EIS)
Поддержка
- Smart IR
Поддержка
- Антитуман
Поддержка
- Цифровой зум
16x
- Переворот
0°/90°/180°/270°
- Зеркальный переворот
Off / On
- Приватная маска
Off/On(4 Area, Rectangle)

Аудио

- Сжатие

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

G.711a/G.711Mu/AAC/ G.726

Сеть

- Ethernet
RJ-45 (100/1000Base-T)
- Протокол
HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP; DHCP;DNS;Шумоподавление;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP; Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;SNMP
- Interoperability
ONVIF, PSIA, CGI
- Метод передачи видеопотоков
Одноадресная/многоадресная рассылка
- Максимальное количество клиентов
10 Users/20 Users
- Типы накопителей
локальный ПК для мгновенной записи, карта Micro SD 128 ГБ
- Браузер
IE, Chrome, Firefox, Safari
- Программное обеспечение для управления
Smart PSS, DSS, Easy4ip
- Смартфон
IOS, Android

Certifications

- Сертификаты
CE(EN 60950:2000)UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B

Интерфейсы

- Видео Интерфейс
1 Port(For adjustment only)
- Аудио Интерфейс
1/1 канал вх/вых
- RS-485
N/A
- Тревога
1 channel In: 5mA 5VDC 1 channel Out: 1A 30VDC/0.5A 50VAC

Электрические характеристики

- Источник питания

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

DC12V, AC24V, PoE+ (802.3at)(Class 4)

- Потребляемая мощность
<18W

Рабочие условия

- Условия эксплуатации
-40° C ~ +60° C (-40° F ~ +140° F) / Less than 95% RH
- Storage Conditions
-40° C ~ +60° C (-40° F ~ +140° F) / Less than 95% RH
- Степень сетевой защиты
IP67
- Corrosion Protection
Meet the criteria of NEMA 4X
- Антивандальная
IK10

Construction

- Кожух
Metal
- Габариты
Φ162.5mm×118.1mm(Φ6.4 ×4.65)
- Вес нетто
2.25kg(4.96lb)
- Вес брутто
3kg(6.61lb)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегастраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики Камера DAHUA DH-IPC-HDBW8232EP-ZH-SL-S2

Антивандальная	IK10
Тип объектива	Motorized/Auto Диафрагма(HALL)
Сертификат 969	Да
Спецприменение	Другое
Антитуман	Поддержка
Цифровой зум	16x
Interoperability	ONVIF, PSIA, CGI
Ширина канала	H.264: 24~ 10240Kbps H.265: 14~ 6144Kbps
DORI Distance	Объектив W Detect 57m(187ft)Observe 23m(75ft)Recognize 11m(36ft)Identify 6m(20ft)Объектив T Detect 137m(449ft)Observe 55m(180ft)Recognize 27m(89ft)Identify 14m(49ft)
Звук	Да
Встроенная аналитика	Да
Форм фактор	Купольная
Тип сигнала	IP-камера
Pan/Tilt/Rotation Range	Pan:0°~355°; Tilt:0°~65°; Rotation:0°~355
Аудио Интерфейс	1/1 канал вх/вых
Сертификаты	CE(EN 60950:2000)UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Smart IR	Поддержка
Минимальная дистанция фокусировки	1m(3.28ft)
IR Светодиоды	3
IR On/Off Управление	Auto/Manual
Region of Interest	Off / On (4 Zone)
Видео Интерфейс	1 Port(For adjustment only)
Программное обеспечение для управления	Smart PSS, DSS, Easy4ip
Браузер	IE, Chrome, Firefox, Safari
Типы накопителей	локальный ПК для мгновенной записи, карта Micro SD 128 ГБ
Метод передачи видеопотоков	Одноадресная/многоадресная рассылка
Зеркальный переворот	Off / On
Переворот	0°/90°/180°/270°
Электронная стабилизация изображения (EIS)	Поддержка
Максимальная апертура	F1.53
Определение движения	Off/On(4 Zone, Rectangle)
Ширина канала управление	CBR/VBR
Расширенные интеллектуальные функции	Детекция лиц, People Counting, Heat Map

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

IVS	Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing
Storage Conditions	-40° C ~ +60° C (-40° F ~ +140° F) / Less than 95% RH
Управление фокусом	Моторизованный
Оптический зум	4x
RS-485	N/A
RAM/ROM	1024MB/128MB
Матрица	1/1.9 2 мегапиксельная CMOS с прогрессивной разверткой CMOS
Потребляемая мощность	<18W
Тревога	1 channel In: 5mA 5VDC 1 channel Out: 1A 30VDC/0.5A 50VAC
Протокол	HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP; DHCP;DNS;Шумоподавление;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP; Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;SNMP
Кожух	Metal
Вес брутто	3kg(6.61lb)
Вес нетто	2.25kg(4.96lb)
Минимальная освещенность	0.002Lux/F1.53 (Color,1/3s,30IRE) 0.01Lux/F1.53 (Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F1.53(IR on)
Сжатие	G.711a/G.711Mu/AAC/ G.726
Разрешение	1080P(1920×1080)/ 1.3M(1280×960)/ 720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480) / VGA(640×480)/ CIF(352×288/342×240)
Тип монтажа	Board-in

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Угол обзора	H: 92°~32 ° V:53 ° ~18 °
Фокусное расстояние	4.1~16.4mm motorized
Источник питания	DC12V,AC24V, PoE+ (802.3at)(Class 4)
Габариты	Φ162.5mm×118.1mm(Φ6.4 ×4.65)
День/ночь	Auto(ICR) / Color / B/W
Дистанция ИК подсветки	Distance up to 50m(164ft)
Степень сетевой защиты	IP67
Условия эксплуатации	-40° C ~ +60° C (-40° F ~ +140° F) / Less than 95% RH
Смартфон	IOS, Android
Максимальное количество клиентов	10 Users/20 Users
Скорость кадров	Основной поток: 1080P(1~50/60fps)Субпоток: D1(1~50/60fps)Третий поток: 1080P(1~50/60fps)
Приватная маска	Off/On(4 Area, Rectangle)
Шумоподавление	3D DNR
АРУ	Авто / Ручной
Отношение С/Ш	More than 50dB
Тип сканирования	Прогрессивный
Эффективных пикселей	1920(H)×1080(V)
Ethernet	RJ-45 (100/1000Base-T)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Баланс белого

Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual

Видеопотоки

3 Streams

BLC Режим

BLC / HLC / WDR(120dB)/ SSA

Corrosion Protection

Meet the criteria of NEMA 4X

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 12 из 13

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото Камера DAHUA DH-IPC-HDBW8232EP-ZH-SL-S2



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>