

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HDW2239TP-AS-LED-0280B Купольная IP-камера
(DH-IPC-HDW2239TP-AS-LED-0280B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HDW2239TP-AS-LED-0280B

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HDW2239TP-AS-LED-0280B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения


Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HDW2239TP-AS-LED-0280B Купольная IP-камера

Сетевая видеокамера серии Lite от Dahua с передовой технологией кодирования H.265 обеспечивает эффективное кодирование видео, позволяя сэкономить трафик и место для хранения данных. В ней предусмотрена современная технология Full-color, и она лучше передает цветные изображения в условиях низкого освещения. Поддерживается хранение данных на SD-карте, защита от пыли и влаги и антивандальная защита, соответствующие стандарту IP67.



Smart H.265+ и Smart H.264+

Технология смарт-кодирования от Dahua, использующая передовой алгоритм управления адаптации сцены, обеспечивает более эффективное кодирование, чем H.265 и H.264, позволяя создавать видео высокого качества и снижать расходы на хранение и передачу данных.

Full-color

Благодаря высокопроизводительным датчикам и объективам с большой диафрагмой технология Full-color обеспечивает отображение четких цветных изображений в условиях ультранизкой освещенности. Эта технология фоточувствительности позволяет камере использовать больше доступного освещения и отображать больше цветных деталей.

Широкий динамический диапазон

Благодаря усовершенствованному широкому динамическому диапазону (WDR) сетевые видеокамеры Dahua обеспечивают четкие детали в условиях высокой яркости и контрастности. Четкое видео получается в ярких и темных участках сцены.

IVS

Технология IVS от Dahua, в которой предусмотрены передовые алгоритмы для работы с видео, поддерживает интеллектуальные функции, такие как пересечение линии и контроль области.

Защита (IP67, широкий диапазон напряжений)

IP67: камера прошла серию строгих испытаний на стойкость к воздействию влаги и пыли. Она имеет пылезащитную функцию и продолжает нормально работать после 30 минутного погружения в воду на глубину 1 м.

Особенности

- 2Мп полноцветная сетевая видеокамера Eyeball Lite с фиксированным фокусным расстоянием
- 2Мп, матрица 1/2.8" CMOS, низкая освещенность, высокое разрешение изображений

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Макс. разрешение 2 Мп (1920 x 1080) до 25 к/с
- Кодек H.265, высокая скорость сжатия, ультранизкий битрейт
- Встроенная подсветка с теплым светом, дальность подсветки: 30 м
- ROI, SMART H.264+/H.265+, гибкое кодирование, для низкой пропускной способности сети и экономии архива
- Коридорный режим, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяные знаки, подходит для различных сцен видеонаблюдения
- Интеллектуальная детекция: контроль области, пересечение линии
- Детекция аномалий: обнаружение движения, закрытие объектива, изменение сцены, аудиодетекция, отсутствие SD-карты, SD-карта переполнена, ошибка SD-карты, отключение от сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, детекция напряжения
- Встроенный микрофон
- Поддержка карты памяти Micro SD до 256 ГБ
- Питание DC 12В/PoE.

Характеристики товара

Видеокамера

- :
- Матрица 1/2.8" 2 Мп CMOS, прогрессивная развертка
- :
- Макс. разрешение 1920 (Г) × 1080 (В)
- :
- ROM 128 Мб
- :
- RAM 128 Мб
- :
- Формат развертки Прогрессивная
- :
- Скорость электронного затвора Авто/вручную, 1/3 – 1/100.000 с
- :
- Чувствительность 0,0017 лкF1.0
- :
- Соотношение сигнал/шум > 56 дБ
- :
- Дальность подсветки 30 м
- :
- Управление подсветкой Авто/вручную
- :
- Модуль подсветки 2 (светодиоды Warm)
- :
- Настройка по осям Панорамирование

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- 0°–360° Наклон
- 0°–78° Вращение
- 0°–360°

Объектив

- :
- Тип объектива С фиксированным фокусным расстоянием
- :
- Тип крепления ф14
- :
- Фокусное расстояние 2,8 мм
- :
- Диафрагма 2,8 мм
- F1.0
- :
- Угол обзора 2,8 мм
- 107° (по горизонтали) × 55° (по вертикали) × 127° (по диагонали)
- :
- Тип диафрагмы Фиксированная
- :
- Минимальная дистанция фокусировки 2,8 мм
- 0,9 м

Дистанции DORI

- :
- Объектив 2,8 мм
- :
- Обнаруж. 38,6 м
- :
- Наблюд. 15,4 м
- :
- Распозн. 11,2 м
- :
- Идентиф. 5,6 м

Смарт-события

- :
- Общая IVS-аналитика Пересечение линии; контроль области

Видео

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- :
 - Сжатие видеосигнала H.265; H.264; H.264B; MJPEG (поддерживается только дополнительным потоком)
- :
 - Смарт-кодэк Smart H.265+/ Smart H.264+
- :
 - Частота кадров Основной поток
 - 1920 × 1080 (1 к/с - 25/30 к/с) Дополнительный поток
 - 704 × 576 (1 к/с - 25 к/с) 704 × 480 (1 к/с - 30 к/с) Потоки 2 потока
- :
 - Разрешение 1080p (1920 × 1080); 1,3Мп (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
- :
 - Управление битрейтом CBR/VBR
- :
 - Витрейт H.264
 - 32 Кбит/с – 6144 Кбит/с H.265
 - 12 Кбит/с – 6144 Кбит/с
- :
 - Режим "День/ночь" Цвет / Ч/Б
- :
 - BLC Да
- :
 - HLC Да
- :
 - WDR 120 дБ
- :
 - Баланс белого Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам
- :
 - Усиление сигнала Авто/вручную
- :
 - Шумоподавление 3D DNR
- :
 - Обнаружение движения Вкл./выкл. (4 зоны, прямоугольник)
- :
 - Область интереса (RoI) Да (4 зоны)
- :
 - Интеллектуальная подсветка Да
- :
 - Поворот изображения 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 1080p и ниже)
- :
 - Зеркалирование Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:

- Приватные зоны 4 зоны

Аудио

:

- Встроенный микрофон Да

:

- Сжатие аудиосигнала G.711A; G.711Mu; G.726; AAC

:

- Тревога Тревожные события Отсутствие SD-карты; SD-карта переполнена; ошибка SD-карты; отключение от сети; конфликт IP-адресов; обнаружение движения; закрытие объектива; пересечение линии; контроль области; несанкционированный доступ; детекция напряжения; аудиодетекция; исключения по безопасности

Сеть

:

- Сеть RJ-45 (10/100 Base-T)

:

- SDK и API Да

:

- Протоколы HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP; Bonjour

:

- Совместимость ONVIF (профиль S/профиль G/профиль T); CGI; P2P; Milestone; Genetec

:

- Макс. число подключений 20 (общая пропускная способность

- 72 М)

:

- Хранение Облако Dahua Cloud; FTP; карта памяти Micro SD (поддержка до 256 ГБ); NAS; SFTP

:

- Веб-интерфейс IE Chrome Firefox

:

- Программное обеспечение Smart PSS; DSS; DMSS

:

- Мобильные платформы IOS; Android

:

- Сертификаты Сертификаты CE-LVD

- EN62368-1 CE-EMC

- Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC

- 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B

Электропитание

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:

- Питание DC 12В/PoE (802.3af)

:

- Потребляемая мощность < 7,1 Вт

Условия эксплуатации

:

- Рабочие условия -40°C - +60°C/относительная влажность менее 95%

:

- Условия хранения -40°C - +60°C

:

- Класс защиты IP67

Конструкция

:

- Корпус Внутренняя часть

- металл; крышка

- пластик (стойка

- пластик)

:

- Размеры 100,9 мм × Φ109,9 мм

:

- Вес нетто 0,365 кг

:

- Вес брутто 0,527 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	2
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Минимальная светочувствительность	0.0017
Фокусное расстояние	2.8 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Класс защиты IP	IP67
Антивандалность	Нет
Тип матрицы	CMOS
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.52
Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Купольная видеокамера	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Макс. угол обзора	107
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление
Материал корпуса камеры	Металл
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Купольная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DH-IPC-HDW2239TP-AS-LED-0280B](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HDW2239TP-AS-LED-0280B Купольная IP-камера

Антивандализм	Нет
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	107
Макс. разрешение видеонаблюдения	1920x1080
Купольная видеонаблюдения	Да
Конструкция камеры	Купольная
Уличная видеонаблюдения	Да
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеонаблюдения	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.52
Класс защиты IP	IP67
Минимальная рабочая температура	-40

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Минимальная светочувствительность	0.0017
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
РoE	POE
Размер матрицы	1/2.8
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.8 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HDW2239TP-AS-LED-0280B Купольная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>