

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HDW2439TP-AS-LED-0280B Купольная IP-камера
(DH-IPC-HDW2439TP-AS-LED-0280B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HDW2439TP-AS-LED-0280B

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HDW2439TP-AS-LED-0280B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HDW2439TP-AS-LED-0280B Купольная IP-камера



4Мп полноцветная сетевая видеокамера Eyeball Lite с фиксированным фокусным расстоянием. 4Мп, матрица 1/3" CMOS, низкая освещенность, высокое разрешение изображений. Макс. разрешение 4 Мп (2560 x 1440) 25/30 к/с, поддержка до 4 Мп (2688 x 1520) 20 к/с. Кодек H.265, высокая скорость сжатия, ультранизкий битрейт.

Встроенная подсветка с теплым светом, дальность подсветки: 30 м. ROI, SMART H.264+/H.265+, гибкое кодирование, для низкой пропускной способности сети и экономии архива. Коридорный режим, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяные знаки, подходит для различных сцен видеонаблюдения.

Интеллектуальная детекция: контроль области, пересечение линии. Детекция аномалий: обнаружение движения, закрытие объектива, изменение сцены, аудиодетекция, отсутствие SD-карты, SD-карта переполнена, ошибка SD-карты, отключение от сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, детекция напряжения. Встроенный микрофон. Поддержка карты памяти Micro SD до 256 ГБ. Питание DC 12В/PoE. Класс защиты IP67.

Характеристики товара

Видеокамера

- Матрица 1/3" 4 Мп CMOS, прогрессивная развертка
- Макс. разрешение 2688 (Г) x 1520 (В)
- ROM 128 Мб
- RAM 128 Мб
- Формат развертки Прогрессивная
- Скорость электронного затвора Авто/вручную, 1/3 – 1/100.000 с
- Чувствительность 0,004 лк F1.0
- Соотношение сигнал/шум > 56 дБ
- Дальность подсветки 30 м
- Управление подсветкой Авто/вручную
- Модуль подсветки 2 (светодиоды Warm)
- Настройка по осям Панорамирование
- 0°–360° Наклон
- 0°–78° Вращение
- 0°–360°

Объектив

- Тип объектива С фиксированным фокусным расстоянием

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Тип крепления ф14
- Фокусное расстояние 2,8 мм
- Диафрагма 2,8 мм
- F1.0
- Угол обзора 2,8 мм
- 96° (по горизонтали) x 51° (по вертикали) x 115° (по диагонали)
- Тип диафрагмы Фиксированная
- Минимальная дистанция фокусировки 2,8 мм
- 1,3 м

Дистанции DORI

- Объектив 2,8 мм
- Обнаруж. 56,0 м
- Наблюд. 22,4 м
- Распозн. 11,2 м
- Идентиф. 5,6 м
- Смарт-события Общая IVS-аналитика Пересечение линии; контроль области

Видео

- Сжатие видеосигнала H.265; H.264; H.264B; MJPEG (поддерживается только дополнительным потоком)
- Смарт-кодировщик Smart H.265+/ Smart H.264+
- Частота кадровОсновной поток
- 2688 x 1520 (1 к/с – 25/30 к/с) 2560 x 1440 (1 к/с – 25/30 к/с)Дополнительный поток
- 704 x 576 (1 к/с – 20/25 к/с) 704 x 480 (1 к/с – 20/30 к/с)Потоки 2 потока
- Разрешение 2688 x 1520 (2688 x 1520); 2560 x 1440 (2560 x 1440); 2304 x 1296 (2304 x 1296); 1080p (1920 x 1080); 1,3Мп (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240)
- Управление битрейтом CBR/VBR
- Витрейт H.264
- 32 Кбит/с – 6144 Кбит/с H.265
- 12 Кбит/с – 6144 Кбит/с
- Режим "День/ночь" Цвет / Ч/Б
- BLC Да
- HLC Да
- WDR 120 дБ
- Баланс белого Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам
- Усиление сигнала Авто/вручную
- Шумоподавление 3D DNR
- Обнаружение движения Вкл./выкл. (4 зоны, прямоугольник)
- Область интереса (RoI) Да (4 зоны)
- Интеллектуальная подсветка Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Поворот изображения 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 2688x1520)
- Зеркалирование Да
- Приватные зоны 4 зоны

Аудио

- Встроенный микрофон Да
- Сжатие аудиосигнала G.711A; G.711Mu; G.726; AAC

Тревога

- Тревожные события Отсутствие SD-карты; SD-карта переполнена; ошибка SD-карты; отключение от сети; конфликт IP-адресов; обнаружение движения; закрытие объектива; пересечение линии; контроль области; несанкционированный доступ; детекция напряжения; аудиодетекция; исключения по безопасности

Сеть

- Сеть RJ-45 (10/100 Base-T)
- SDK и API Да
- Протоколы HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP; Bonjour
- Совместимость ONVIF (профиль S/профиль G/профиль T); CGI; P2P; Milestone; Genetec
- Макс. число подключений 20 (общая пропускная способность
- 72 М)
- Хранение Облако Dahua Cloud; FTP; карта памяти Micro SD (поддержка до 256 ГБ); NAS; SFTP
- Веб-интерфейс IE Chrome Firefox
- Программное обеспечение Smart PSS; DSS; DMSS
- Мобильные платформы IOS; Android

Сертификаты

- Сертификаты CE-LVD
- EN62368-1CE-EMC
- Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC
- 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B

Электропитание

- Питание DC 12В/PoE (802.3af)
- Потребляемая мощность < 7,4Вт
- Условия эксплуатации Рабочие условия -40°C - +60°C/относительная влажность менее 95%
- Условия хранения -40°C - +60°C
- Класс защиты IP67

Конструкция

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Корпус Внутренняя часть
- металл; крышка
- пластик (стойка
- пластик)
- Размеры 100,9 мм х Ф109,9 мм
- Вес нетто 0,365 кг
- Вес брутто 0,527 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Размер матрицы	1/3
Количество мегапикселей	4
Скорость при макс.разр. кадр/сек	20
Минимальная светочувствительность	0.004
Фокусное расстояние	2.8 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Класс защиты IP	IP67
Антивандалность	Нет
Тип матрицы	CMOS
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.52
Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Купольная видеокамера	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2688x1520
Макс. угол обзора	96
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	Компенсация задней засветки / Поддержка P2P / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление
Материал корпуса камеры	Металл
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Купольная
Звук	Встроенный микрофон

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HDW2439TP-AS-LED-0280B Купольная IP-камера

Класс защиты IP	IP67
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	96
Макс. разрешение видеокамеры	2688x1520
Купольная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Купольная
Уличная видеокамера	Да
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	Компенсация задней засветки / Поддержка P2P / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Антивандалность	Нет
Вес	0.52
Минимальная рабочая температура	-40

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Минимальная светочувствительность	0.004
Скорость при макс.разр. кадр/сек	20
Звук	Встроенный микрофон
PoE	POE
Размер матрицы	1/3
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.8 мм
Количество мегапикселей	4
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HDW2439TP-AS-LED-0280B Купольная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>