

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HDW2439TP-AS-LED-0360B Купольная IP-камера
(DH-IPC-HDW2439TP-AS-LED-0360B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 12

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HDW2439TP-AS-LED-0360B

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HDW2439TP-AS-LED-0360B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HDW2439TP-AS-LED-0360B Купольная IP-камера

Видеокамера IP уличная купольная 4Мп. Матрица 1/3" CMOS, WDR, 3D DNR. Чувствительность 0.004 ЛкF1.0. Формат сжатия H.265+/H.265/H.264+ /H.264/H.264B/H.264H/MJPEG, 2 потока. Разрешение и скорость трансляции видео 4MP (2560 x 1440) до 25к/с. Объектив фиксированный 3.6мм. Видеоаналитика: пересечение линии/вторжение в область. LED подсветка 30м, встроенный микрофон, IP67. Поддержка карты памяти Micro SD 256 ГБ. Питание DC12V/PoE. Материал корпуса: металл и пластик.

Характеристики товара

- Матрица 1/3" 4 Мп CMOS, прогрессивная развертка
- Макс. разрешение 2688 (Г) × 1520 (В)
- ROM 128 Мб
- RAM 128 Мб
- Формат развертки Прогрессивная
- Скорость электронного затвора Авто/вручную, 1/3 – 1/100.000 с
- Чувствительность 0,004 лк F1.0
- Соотношение сигнал/шум > 56 дБ
- Дальность подсветки 30 м
- Управление подсветкой Авто/вручную
- Модуль подсветки 2 (светодиоды Warm)
- Настройка по осям Панорамирование
- 0°–360° Наклон
- 0°–78° Вращение
- 0°–360°

Объектив

- Тип объектива С фиксированным фокусным расстоянием
- Тип крепления ф14
- Фокусное расстояние 3,6 мм
- Диафрагма 3,6 мм
- F1.0
- Угол обзора 3,6 мм
- 81° (по горизонтали) × 44° (по вертикали) × 97° (по диагонали)
- Тип диафрагмы Фиксированная
- Минимальная дистанция фокусировки 3,6 мм
- 1,8 м

Дистанции DORI

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Объектив 3,6 мм
- Обнаруж. 72,0 м
- Наблюд. 28,8 м
- Распозн. 14,4 м
- Идентиф. 7,2 м

Смарт-события

- Общая IVS-аналитика Пересечение линии; контроль области

Видео

- Сжатие видеосигнала H.265; H.264; H.264B; MJPEG (поддерживается только дополнительным потоком)
- Смарт-кодирование Smart H.265+ / Smart H.264+
- Частота кадров
- Основной поток
- 2688 × 1520 (1 к/с – 25/30 к/с) 2560 × 1440 (1 к/с – 25/30 к/с)
- Дополнительный поток
- 704 × 576 (1 к/с – 20/25 к/с) 704 × 480 (1 к/с – 20/30 к/с)
- Потоки 2 потока
- Разрешение 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3Мп (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
- Управление битрейтом CBR/VBR
- Витрейт H.264
- 32 Кбит/с – 6144 Кбит/с H.265
- 12 Кбит/с – 6144 Кбит/с
- Режим "День/ночь" Цвет / Ч/Б
- BLC Да
- HLC Да
- WDR 120 дБ
- Баланс белого Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам
- Усиление сигнала Авто/вручную
- Шумоподавление 3D DNR
- Обнаружение движения Вкл./выкл. (4 зоны, прямоугольник)
- Область интереса (RoI) Да (4 зоны)
- Интеллектуальная подсветка Да
- Поворот изображения 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 2688×1520)
- Зеркалирование Да
- Приватные зоны 4 зоны

Аудио

- Встроенный микрофон Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Сжатие аудиосигнала G.711A; G.711Mu; G.726; AAC

Тревога

- Тревожные события Отсутствие SD-карты; SD-карта переполнена; ошибка SD-карты; отключение от сети; конфликт IP-адресов; обнаружение движения; закрытие объектива; пересечение линии; контроль области; несанкционированный доступ; детекция напряжения; аудиодетекция; исключения по безопасности

Сеть

- Сеть RJ-45 (10/100 Base-T)
- SDK и API Да
- Протоколы HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP; Bonjour
- Совместимость ONVIF (профиль S/профиль G/профиль T); CGI; P2P; Milestone; Genetec
- Макс. число подключений 20 (общая пропускная способность
- 72 М)
- Хранение Облако Dahua Cloud; FTP; карта памяти Micro SD (поддержка до 256 ГБ); NAS; SFTP
- Веб-интерфейс IE Chrome Firefox
- Программное обеспечение Smart PSS; DSS; DMSS
- Мобильные платформы IOS; Android

Сертификаты

- Сертификаты CE-LVD
- EN62368-1 CE-EMC
- Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC
- 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B

Электропитание

- Питание DC 12В/PoE (802.3af)
- Потребляемая мощность < 7,4Вт

Условия эксплуатации

- Рабочие условия -40°C - +60°C/относительная влажность менее 95%
- Условия хранения -40°C - +60°C
- Класс защиты IP67

Конструкция

- Корпус Внутренняя часть
- металл; крышка
- пластик (стойка)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- пластик)
- Размеры 100,9 мм × Ф109,9 мм
- Вес нетто 0,365 кг
- Вес брутто 0,527 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Фокусное расстояние	3.6 мм
Вес	0.53
Макс. угол обзора	81
Размер матрицы	1/3
Количество мегапикселей	4
Минимальная светочувствительность	0.004
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Класс защиты IP	IP67
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеорегамеры	IP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегастраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Купольная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2688x1520
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление / Слот для карты памяти
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Купольная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DH-IPC-HDW2439TP-AS-LED-0360B](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HDW2439TP-AS-LED-0360B Купольная IP-камера

Класс защиты IP	IP67
Макс. угол обзора	81
Макс. разрешение видеокамеры	2688x1520
Купольная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Купольная
Уличная видеокамера	Да
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление / Слот для карты памяти
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Вес	0.53
Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.004

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
PoE	POE
Размер матрицы	1/3
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	3.6 мм
Количество мегапикселей	4
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HDW2439TP-AS-LED-0360В Купольная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>