

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HDW3249HP-AS-PV-0280B Купольная IP-камера
(DH-IPC-HDW3249HP-AS-PV-0280B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HDW3249HP-AS-PV-0280B

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HDW3249HP-AS-PV-0280B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HDW3249HP-AS-PV-0280B Купольная IP-камера



2Мп полноцветная сетевая видеокамера Eyeball WizSense с фиксированным фокусным расстоянием.

Особенности

- 2 Мп, матрица 1/2.8" CMOS, работа при низкой освещенности, изображения с высоким разрешением
- Макс. разрешение 2 Мп (1920 x 1080) 30 к/с
- Поддержка кодека H.265, высокая степень сжатия, низкий битрейт
- Встроенный теплый осветитель, и максимальное расстояние освещения: 30 м
- ROI, SMART H.264+/H.265+, гибкое кодирование, подходит для сетей с низкой пропускной способностью и для уменьшения размера архива
- Режим поворота, WDR, 3D NR, HLC, BLC, водяные знаки, подходит для различных сцен видеонаблюдения
- Интеллектуальное обнаружение: нарушение, вторжение (поддерживают классификацию и точное обнаружение транспортных средств и человека)
- Обнаружение нарушений: обнаружение движения, искажение видео, изменение сцены, аудио-обнаружение, отсутствие SD карты, SD карты заполнена, ошибка SD карты, отключение сети, конфликт IP-адресов, незаконный доступ, и обнаружение напряжения.
- Поддерживает связь звуковой и световой сигнализации. При срабатывании сигнализации камера связывает звуковую и световую сигнализацию.
- Поддержка отключения одним нажатием. Вы можете отключить события вывода сигнала тревоги, отправки электронной почты, звука и света в настроенный период.
- Сигнализация: 1 вход, 1 выход; аудио: 1 вход, 1 выход; поддержка макс. 256 Гб Micro SD card, встроенный микрофон и динамик
- Поддержка питания 12В DC/PoE
- Класс защиты IP67
- SMD Plus
- Красный и синий свет сигнализации.

Обзор серии

Сетевая рабочая камера серии Dahua WizSense 3 с усовершенствованным алгоритмом глубокого обучения поддерживает такие интеллектуальные функции, как защита периметра и интеллектуальное обнаружение движения. Кроме того, благодаря полноцветной технологии, она обеспечивает лучший эффект изображения в условиях низкой освещенности.

Функции

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

SMD Plus

С помощью интеллектуального алгоритма технология интеллектуального обнаружения движения Dahua Smart MotionDetection может классифицировать цели, которые запускают обнаружение движения, и фильтровать сигнал обнаружения движения, вызванный несогласованными целями, для реализации эффективной и точной сигнализации.

Smart H.265+ & Smart H.264+

Благодаря усовершенствованному алгоритму управления скоростью кодирования интеллектуальная технология кодирования Dahua реализует более высокую эффективность кодирования, чем H.265 и H.264, обеспечивает высокое качество видео, а также снижает стоимость хранения и передачи данных.

Полноцветный режим

Благодаря высокопроизводительной матрице и объективу с большой диафрагмой полноцветная технология Dahua может отображать четкое цветное изображение в условиях ультранизкой освещенности. Благодаря этой светочувствительной технологии камера может улавливать больше доступного света и отображать более красочные детали изображения.

Активное снижение мощности сирены и света

Сигнальная сирена Dahua и сетевая камера светового активного сдерживания поддерживает световую сигнализацию и голосовую тревогу при возникновении события по периметру, чтобы реализовать сдерживание и эффективное вмешательство. В камере установлено несколько голосов для выбора, а также камера поддерживает настраиваемый импорт голоса.

Защита периметра

С помощью алгоритма глубокого изучения технология защиты периметра Dahua может точно распознать человека и транспортное средство. В зонах ограниченного доступа (таких как пешеходная зона и зона транспортного средства) количество ложных срабатываний интеллектуального обнаружения в зависимости от типа цели (например, вторжение, проникновение, быстрое движение, обнаружение парковки, обнаружение бродяжничества и скопления людей) значительно уменьшается.

Защита (IP67, широкое напряжение)

IP67: Камера проходит серию серьезных испытаний на пыль и пылезащитную функцию. Она имеет пылезащитную функцию, и корпус может работать в нормальном режиме после погружения в воду на 1 м глубины в течение 30 минут. Широкое напряжение: Камера допускает $\pm 30\%$ входного напряжения (широкий диапазон напряжения), и она широко применяется для наружной среды с нестабильным напряжением.

Характеристики товара

Видеокамера

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Матрица 1/2.8"2 Мегапиксельная прогрессивная CMOS
- Разрешение 1920 (Г) x 1080 (В)
- ROM 128 Мб
- RAM 512 Мб
- Система сканирования Прогрессивная
- Скорость электронного затвора Авто/Вручную 1/3 –1/100,000 с
- Минимальная освещенность 0.0015 лк F1.0
- Соотношение сигнал/шум >56 дБ
- Расстояние освещенности 30 м
- Управления освещенностью Авто/Вручную
- Количество освещения 1 (Теплый свет)
- Диапазон панорамирования / наклона / вращения Панорама
- 0°–360° Наклон
- 0°–78° Вращение
- 0°–360°

Объектив

- Тип объектива Встроеннофокусный
- Тип крепления M12
- Фокусное расстояние 2,8 мм
- Диафрагма F1.0
- Угол обзора 2,8 мм
- по горизонтали 107°; по вертикали 55°; по диагонали 127°
- Тип диафрагмы Встроенная
- Максимальная дистанция фокусировки 2,8 мм
- 0,8 м

Дистанция DORI

- Объектив 2,8 мм
- Обнаружение 46,5 м
- Наблюдение 8,6 м
- Распознавание 9,3 м
- Идентификация 4,6 м

Специальные, интеллектуальные функции

- IVS (Защита периметра) Вторжение, нарушение, быстрое движение (три функции поддерживают классификацию и точное обнаружение транспортного средства и человека)
- Интеллектуальный поиск Совместно со Smart NVR выполняйте интеллектуальный поиск, извлечение событий и их объединение в видео с событиями.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Видео

- Видеосжатие H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (поддерживается только субпоток)
- Смарт кодек Smart H.265+/Smart H.264+
- Частота кадров Основной поток
- 1920 x 1080 1-25/30 к/с Субпоток
- 704 x 576 1-25 к/с/704 x 480 1-30 к/с
- Третий поток
- 1920 x 1080 1-25/30 к/с
- Количество возможных потоков 3 потока
- Разрешение 1080p (1920 x 1080); 1.3M (1280 x 960); 720p (1280x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF(354 x 288/354 x 240)240)
- Управление битрейтом CBR/VBR
- Видео битрейт H.264
- 32 кбит/с-8192кбит/с H.265
- 12 кбит/с-8192 кбит/с
- Режим День/Ночь Цвет/Ч/Б
- BLC Да
- HLC Да
- WDR 120 дБ
- Самоадаптация сцены Да
- Баланс белого Авто/естественный/уличный свет/улица/вручную/индивидуальная настройка
- Усиление сигнала Авто/вручную
- Шумоподавление 3D DNR
- Обнаружение движения Выключить/Включить (4 зоны)
- Область интереса (RoI) Да (4 зоны)
- Смарт освещение Да
- Расширение изображения 0°/90°/180°/270° (Поддерживается с разрешения 1080p и ниже)
- Зазеркаливание Да
- Приватные зоны 4 зоны

Аудио

- Встроенный микрофон Да
- Аудиосжатие PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G.722.1; G.729; G.723

Сигнализация

- Тревожные события Отсутствие SD карты; SD карта полная; ошибка SD карты; отключение сети; конфликт IP-адресов; незаконный доступ; обнаружение движения; фальсификация видео; вторжение; нарушение; быстрое движение изменение сцены; обнаружение звука; обнаружение напряжения; внешняя сигнализация; SMD; исключение безопасности; световая сигнализация; звуковая сигнализация (импорт 11 встроенных звуков и пользовательских голосов)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Сеть

- Сеть RJ-45 (10/100 Base-T)
- SDK и API Да
- Протоколы IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP
- Совместимость ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P
- Общее число подключений 20 (Общая пропускная способность 80 М)
- Локальное хранение FTP; SFTP; Микро SD карта (максимальная поддержка 256 G); Dahua Colud; NAS
- Веб-интерфейс IE
- IE8 и позднее Chrome Firefox Safari
- Safari 12 и позднее
- Программное обеспечение Smart PSS; DSS; DMSS
- Смартфон IOS; Android

Сертификация

- Сертификаты CE-LVD
- EN62368-1 CE-EMC
- Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC
- 47 CFR FCC Часть 15, Подраздел B

Порты

- Аудио вход 1 канал (RCA порт)
- Аудио выход 1 канал (RCA порт)
- Вход сигнализации 1 канал в
- 5mA 3–5 В постоянного потока
- Выход сигнализации 1 канал выхода
- 300mA 12 В постоянного потока

Электропитание

- Питание 12D DC/PoE (802.3af)
- Потребляемая мощность Базовый потребляемый ток
- 1,9 Вт (12 В пост. тока); 2,55 Вт (PoE). Макс. потребляемая мощность (WDR + H.265 + красный и синий индикаторы мигают попеременно + теплый свет + звуковая сигнализация)
- 6,1 Вт (12 В постоянного тока); 7,35 Вт (PoE)

Условия эксплуатации

- Рабочая температура –40°C до +60°C/Менее 95% отн. влажности

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Температура хранения –40°C до +60°C
- Класс защиты IP67

Конструкция

- Корпус Металл
- Размеры Φ122,0мм x 110,9 мм
- Вес нетто 754 г
- Вес брутто 915 г.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	2
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Минимальная светочувствительность	0.0015
Фокусное расстояние	2.8 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Класс защиты IP	IP67
Антивандалность	Нет
Звук	Audio in / Audio out / Встроенный динамик / Встроенный микрофон
Тип матрицы	CMOS
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.92
Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Купольная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Макс. угол обзора	107
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	Компенсация задней засветки / Поддержка P2P / Поддержка P2P / Слот для карты памяти / Шумоподавление
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Купольная
Материал корпуса камеры	Металл
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DH-IPC-HDW3249HP-AS-PV-0280B](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HDW3249HP-AS-PV-0280B Купольная IP-камера

Антивандализм	Нет
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	107
Макс. разрешение видеонаблюдения	1920x1080
Купольная видеонаблюдение	Да
Конструкция камеры	Купольная
Уличная видеонаблюдение	Да
Поддержка видеокодировщиков	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	Компенсация задней засветки / Поддержка P2P / Поддержка P2P / Слот для карты памяти / Шумоподавление
Датчики	Движения / Звук / Освещенности
Стандарт видеонаблюдения	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.92
Класс защиты IP	IP67

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеореєстраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.0015
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Звук	Audio in / Audio out / Встроенный динамик / Встроенный микрофон
PoE	POE
Размер матрицы	1/2.8
Питание	12VDC
Фокусное расстояние	2.8 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HDW3249HP-AS-PV-0280B Купольная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>