

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HDW3249TMP-AS-LED-0280B Купольная IP-
камера
(DH-IPC-HDW3249TMP-AS-LED-0280B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HDW3249TMP-AS-LED-0280B

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HDW3249TMP-AS-LED-0280B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HDW3249TMP-AS-LED-0280B Купольная IP-камера

Видеокамера IP уличная купольная 2Мп светодиодная WizSense с фиксированным фокусным расстоянием 2.8мм. Матрица 1/2.8" CMOS, WDR, 3D DNR. Чувствительность 0.0015Лк F1.0. Формат сжатия H.265+ /H.265 /H.264+ /H.264 /H.264B /H.264H/ MJPEG, 3 потока. Разрешение и скорость трансляции видео 2Мп(1920*1080) до 25к/с.

Видеоаналитика: SMD (Умная детекция движения)/защита периметра/пересечение линии/вторжение в область. LED подсветка 30м. Встроенный микрофон. Степень защиты IP67, поддержка карты памяти Micro SD 256 ГБ. Питание DC12V/PoE. Материал корпуса: металл.

Характеристики товара

камера

- Датчик изображений 1 / 2,8 "2-мегапиксельная прогрессивная CMOS
- Максимум. разрешение 1920 (В) × 1080 (В)
- ПЗУ 128 МБ
- ОЗУ 512 МБ
- Система сканирования прогрессирующий
- Скорость электронного затвора Авто / Ручной 1/3 с – 1/100, 000 с
- Минимум освещение 0,0015 Люкс F1.0
- Соотношение сигнал / шум > 56 дБ
- Расстояние освещения 30 м (теплый свет)
- Управление включением / выключением подсветки Авто / Ручной
- Подсветка 2 (теплый светодиод)
- Диапазон поворота / наклона / поворота По горизонтали
- 0–360 °; вертикальный
- 0–78 °; вращение
- 0 ° –360 °

объектив

- Тип объектива Фиксированная фокусное
- Тип крепления M12
- Фокусное расстояние 2,8 мм;
- Максимум. апертура F1.0
- Поле зрения 2,8 мм
- горизонтальный 107 ° × вертикальный 55 ° × диагональ 127 °

Профессиональный, Интеллектуальный

- Охрана периметра Tripwire, вторжение (распознавание автомобиля и людей)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Интеллектуальный поиск Работайте вместе с Smart NVR для выполнения интеллектуального поиска, извлечения событий и объединения с видео событий

видео

- Сжатие видео H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (поддерживается только подпотоком)
- Умный кодек Смарт H.265 + / Смарт H.264 +
- Частота видеок кадров Основной поток (1920 × 1080 при 1–25 / 30 к / с), подпоток (704 × 576 при 1–25 / 704 × 480 при 1–30 к / с), третий поток (1280 × 720 при 1–25 / 30 к / с)
- Возможность потока 3 потока
- разрешение 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
- Управление битрейтом CBR; VBR
- Скорость передачи видео H.264
- 3 кбит / с – 8192 кбит / с H.265
- 3 кбит / с – 8192 кбит / с
- День Ночь Цвет / Ч / Б
- BLC да
- WDR 120 дБ
- Баланс белого Авто / натуральное / уличный фонарь / для экстерьера / ручное / региональный заказ
- Получить управление Авто / Ручной
- Подавление шума 3D DNR
- Определение движения ВЫКЛ / ВКЛ (4 зоны, прямоугольные)
- Область интересов (RoI) Да (4 области)
- Умное освещение да
- Поворот изображения 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (поддержка 90 ° / 270 ° с разрешением 1920 × 1080 и ниже.)
- Зеркало да
- Маскировка конфиденциальности 4 зоны

аудио

- Встроенный микрофон да
- Сжатие звука G.711a; G.711Mu; G726; AAC

Тревога

- Тревожное событие Нет SD-карты; SD-карта заполнена; Ошибка SD-карты; меньшее время обслуживания SD-карты (поддержка смарт-карт); отключение сети;
- Конфликт IP; незаконный доступ; обнаружение напряжения; исключение безопасности; определение движения; подделка видео; изменение сцены, изменение интенсивности; Tripwire; вторжение; SMD

сеть

- сеть RJ-45 (10/100 Base-T)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- SDK и API да
- протокол IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP
- Interoperability ONVIF (профиль S / профиль G); CGI; P2P; Milestone; Genetec
- Самоадаптация сцены да
- Пользователь / Хост 20 (Общая пропускная способность
- 64М.)
- Место хранения FTP; SFTP; Micro SD Card (поддержка до 256 G); Облако Дахуа; NAS
- браузер IE
- IE8; IE9; IE11 Chrome Firefox
- Программное обеспечение для управления Smart PSS; DSS; DMSS
- Мобильный телефон IOS; Android

сертификация

- Сертификаты CE-LVD
- EN62368-1 CE-EMC
- Директива об электромагнитной совместимости 2014/30 / EC FCC
- 47 CFR FCC, часть 15, подраздел В UL / CUL
- UL60950-1 CAN / CSA C22.2 № 60950-1-07

Мощность

- Источник питания 12 В постоянного тока / PoE
- Потребляемая мощность <8,1 Вт

Окружающая среда

- Условия эксплуатации От -40 ° C до + 60 ° C (от -40 ° F до + 140 ° F) / менее 95%
- Условия хранения От -40 ° C до + 60 ° C (от -40 ° F до + 140 ° F)
- Степень защиты IP67
- Структура кожух Металл
- Декоративное кольцо
- пластик
- Размеры 99,1 мм × Φ121,9 мм (3,9 "× Φ 4,8")
- Нетто 480 г (1,05 фунта)
- Общий вес 660 г (1,45 фунта).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	2
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Минимальная светочувствительность	0.0015
Фокусное расстояние	2.8 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Класс защиты IP	IP67
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.66
Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Купольная видеокамера	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Макс. угол обзора	107
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление / Компенсация задней засветки / Поддержка P2P
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Купольная
Материал корпуса камеры	Металл

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua IPC-HDW3249TMP-AS-LED-0280B](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HDW3249TMP-AS-LED-0280B Купольная IP-камера

Механический ИК-фильтр	Да
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	107
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Купольная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Купольная
Уличная видеокамера	Да
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление / Компенсация задней засветки / Поддержка P2P
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.66
Класс защиты IP	IP67
Минимальная рабочая температура	-40

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Минимальная светочувствительность	0.0015
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
РoE	POE
Размер матрицы	1/2.8
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.8 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HDW3249TMP-AS-LED-0280B Купольная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>