

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HDW3249TMP-AS-LED-0360B Купольная IP-
камера
(DH-IPC-HDW3249TMP-AS-LED-0360B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HDW3249TMP-AS-LED-0360B

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HDW3249TMP-AS-LED-0360B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HDW3249TMP-AS-LED-0360B Купольная IP-камера

Видеокамера IP уличная купольная 2Мп светодиодная WizSense с фиксированным фокусным расстоянием 3.6мм. Матрица 1/2.8" CMOS, WDR, 3D DNR. Чувствительность 0.0015Лк F1.0. Формат сжатия H.265+ /H.265 /H.264+ /H.264 /H.264B /H.264H/ MJPEG, 3 потока. Разрешение и скорость трансляции видео 2Мп(1920*1080) до 25к/с.

Видеоаналитика: SMD (Умная детекция движения)/защита периметра/пересечение линии/вторжение в область. LED подсветка 30м. Встроенный микрофон. Степень защиты IP67, поддержка карты памяти Micro SD 256 ГБ. Питание DC12V/PoE. Материал корпуса: металл.

Линейка WizSense, разработанная Dahua Technology включает в себя продукты и решения, в которых реализован искусственный интеллект на отдельном процессоре с алгоритмами глубокого обучения. WizSense делает акцент на распознавании таких классов объектов, как люди и транспорт, позволяя быстро реагировать именно на них. Благодаря передовым технологиям Dahua эта линейка предлагает интеллектуальные и вместе с тем простые и универсальные продукты и решения.

Обзор серии

Серия IP-видеокамер Dahua WizSense 3 использует усовершенствованные алгоритмы глубокого обучения для таких интеллектуальных функций, как охрана периметра и детектор движения SMD Plus. В то же время реализованная в этой серии технология Starlight обеспечивает высокое качество изображения в условиях низкой освещенности.

Функции

Full-color

Благодаря современной матрице и объективу с большой диафрагмой технология Dahua Full-color обеспечивает цветное изображение даже при крайне низких уровнях освещенности. Эта исключительно эффективная технология повышения светочувствительности позволяет видеокамере получать больше доступного света для передачи более ярких и красочных деталей изображения.

SMD Plus

Интеллектуальный детектор движения SMD Plus умеет эффективно классифицировать такие объекты на наблюдаемой сцене, как люди и автомобили. Детектор отфильтровывает ложные тревоги, вызванные объектами, которые не представляют интереса, что позволяет обеспечить эффективную и точную тревожную сигнализацию.

Оптимизированные кодеки

Благодаря усовершенствованному алгоритму управления скоростью передачи данных с автоматической адаптацией к сцене технология интеллектуального кодирования Dahua обеспечивает более эффективное сжатие, чем стандарты H.265 и H.264, и высокое качество видео, а также снижает стоимость расходов на хранение и передачу.

Охрана периметра

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Благодаря алгоритмам глубокого обучения функция охраны периметра способна с высокой точностью отличать людей и транспортные средства от других движущихся объектов. В зонах ограниченного доступа (например, пешеходная зона и зона дорожного движения) за счет такой классификации объектов значительно сократилось количество ложных тревог интеллектуальных детекторов пересечения линии, контроля области, быстрого движения, парковки, праздношатания и толпы.

Широкий динамический диапазон

Передовая технология расширения динамического диапазона (WDR) позволяет получать четкое и информативное изображение даже при сильной контрастности. Светлые и темные области наблюдаемой сцены будут одинаково хорошо видны даже при очень высокой яркости или наличии сильной фоновой засветки.

Защита (IP67, широкий диапазон напряжений)

IP67: Видеокамера прошла серию строгих испытаний на стойкость к воздействию влаги и пыли и способна работать 30 минут при погружении в воду на глубину 1 м. Широкий диапазон напряжений: Для входного напряжения видеокамеры допускается отклонение $\pm 30\%$, благодаря чему она хорошо подходит для уличного применения с нестабильными условиями электропитания.

Характеристики товара

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

...

Видеокамера

...

...

...

Матрица

1/2.8" КМОП, 2 Мп

...

...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Эффективные пиксели (Г×В)	1920×1080
...	...
...	...
ПЗУ	128 Мбайт
...	...
...	...
ОЗУ	512 Мбайт
...	...
...	...
Развертка	Прогрессивная
...	...
...	...
Электронный затвор	Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с)
...	...
...	...
Чувствительность	0.0015 лк (F1)
...	...
...	...
Сигнал / шум	>56 дБ
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Дальность подсветки	≤30 м
...	...
...	...
Управление подсветкой	Авто, вручную
...	...
...	...
Модуль подсветки	2 светодиода теплого спектра
...	...
...	...
Настройка по осям	Поворот
...	• 0° ~ 360°, ... Наклон
...	• 0° ~ 78°, ... Вращение
...	• 0° ~ 360°
...	...
...	...
Объектив	
...	
...	...
Тип	Фиксированный
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::	:::
Тип крепления	Встроенный (M12)
:::	:::
:::	:::
Фокусное расстояние	3.6 мм
:::	:::
:::	:::
Диафрагма	F1
:::	:::
:::	:::
Поле зрения	Горизонталь: 84°, ::: Вертикаль • 45°, ::: Диагональ: 99°
:::	:::
Управление диафрагмой	Нет
:::	:::
Минимальная дистанция фокусировки	1.7 м
:::	:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

	...	...	...	...	...
	Фокусное расстояние	Обнаружение	Наблюдение	Распознавание	Идентификация
	...	...	...	...	...
		...	...	...	...
...	...	...	...	...	...
Дистанция (DORI)	...				
...		...	...	...	...
		...	...	...	...
	...	55.2 м	22.1 м	11 м	5.5 м
	3.6 мм	...	...	...	...
	...				
		...	...	...	...
...					
Профессиональная видеоаналитика					
...	...				
Охрана периметра	Детектор пересечения линии, контроль области (с классификацией на людей и транспорт)				
...	...				
...	...				
Интеллектуальный поиск	Работает совместно с интеллектуальными IP-видеорегистраторами для осуществления детализированного интеллектуального поиска, получения событий и привязки событий к видео				
...	...				

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::

Видео

:::

:::

Сжатие видео

:::

H.265, H.264 (Base, High), MJPEG (на дополнительном потоке)

:::

:::

:::

Оптимизированные
кодеки

:::

H.265+, H.264+

:::

:::

:::

:::

Основной поток

Частота кадров

- 1920×1080 @ 1 к/с ~ 25 к/с, :::: Дополнительный поток 1
- 704×576 @ 1 к/с ~ 25 к/с, :::: Дополнительный поток 2
- 1280×720 @ 1 к/с ~ 25 к/с

:::

:::

:::

Количество
потоков

:::

3

:::

:::

:::

:::

Форматы кадра

1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288)

:::

:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Контроль видеопотока	CBR, VBR
...	...
...	...
Размер видеопотока	H.264
...	• 3 Кбит/с ~ 8192 Кбит/с, : : : H.265
...	• 3 Кбит/с ~ 8192 Кбит/с
...	...
...	...
Режим "День/ночь"	Переключение цвет / ч/б
...	...
...	...
Компенсация фоновой засветки	BLC
...	...
...	...
Широкий динамический диапазон	WDR (120 дБ)
...	...
...	...
Баланс белого	Авто, естественный, уличное освещение, уличный, вручную, зональный
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::	:::
Усиление сигнала	Авто, вручную
:::	:::
:::	:::
Шумоподавление	3D DNR
:::	:::
:::	:::
Обнаружение движения	Есть (4 зоны)
:::	:::
:::	:::
Зоны интереса (RoI)	Есть (4 зоны)
:::	:::
:::	:::
Поворот изображения	90°, 180°, 270° (90° и 270° при разрешении 1080p или ниже)
:::	:::
:::	:::
Зеркалирование	Есть
:::	:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::

:::

Приватные зоны

Есть (4 зоны)

:::

:::

:::

Аудио

:::

:::

Встроенный
микрофон

:::

Есть

:::

:::

:::

Сжатие
аудиосигнала

:::

G.711a, G.711mu, G.726, AAC

:::

:::

:::

Сигнализация

:::

:::

:::

Тревожные
события

Отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, уменьшение срока службы SD-карты, сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, изменение напряжения, ошибка безопасности, обнаружение движения, изменение видео, изменение сцены, изменение интенсивности, пересечение линии, вход в область, тревога SMD

:::

:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::

Сеть

:::

:::

Ethernet

:::

RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с)

:::

:::

:::

Протоколы

:::

ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, Multicast, NFS, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SFTP, SMTP, SNMP, TCP, UDP, UPnP, 802.1X

:::

:::

:::

Совместимость

:::

ONVIF (S, G), CGI, P2P, Milestone, Genetec

:::

:::

:::

SDK и API

:::

Есть

:::

:::

:::

Адаптация к сцене

:::

Есть

:::

:::

:::

Макс. число
подключений

:::

20 (суммарный поток 64 Мбит/с)

:::

:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::

Периферийное
хранение

:::

FTP, SFTP, Micro SD (≤256 Гбайт), облачный сервис Dahua, NAS

:::

:::

:::

Веб-клиенты

:::

Internet Explorer 8, 9, 11, Google Chrome, FireFox

:::

:::

:::

Клиенты

:::

Smart PSS, DSS, DMSS

:::

:::

:::

Мобильные
клиенты

:::

iOS, Android

:::

:::

:::

Сертификация

:::

:::

:::

Сертификаты

EN62368-1 (низковольтное оборудование EC), : : : Directive 2014/30/EU (ЭМС EC), : : : 47 CFR
FCC Part 15 Subpart B (ЭМС FCC), : : : UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07
(безопасность UL/cUL)

:::

:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и
IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...

Электропитание

...

...

Питание 12 В (DC), PoE

...

...

Потребляемая
мощность ≤8.1 Вт

...

...

Условия эксплуатации

...

...

Рабочая
температура -40°C ~ +60°C

...

...

Рабочая влажность ≤95%

...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Температура хранения -40°C ~ +60°C

Защита IP67

Физические параметры

Материал корпуса Металл, пластик (декоративное кольцо)

Размеры Ø 121.9 мм × 99.1 мм

Масса

- 0.48 кг, : : : Брутто
- 0.66 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	2
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Минимальная светочувствительность	0.0015
Фокусное расстояние	3.6 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Класс защиты IP	IP67
Тип матрицы	CMOS
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.66
Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Купольная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Макс. угол обзора	84
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Звук	Встроенный микрофон
Функции и особенности	Поддержка WDR / Поддержка P2P / Поддержка WDR / Шумоподавление / Компенсация задней засветки
Материал корпуса камеры	Металл
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Купольная
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
Тип подсветки	LED

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua IPC-HDW3249TMP-AS-LED-0360B](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HDW3249TMP-AS-LED-0360B Купольная IP-камера

Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	84
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Купольная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Купольная
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	LED
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	Поддержка WDR / Поддержка P2P / Поддержка WDR / Шумоподавление / Компенсация задней засветки
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Вес	0.66
Класс защиты IP	IP67

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.0015
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Звук	Встроенный микрофон
РоЕ	POE
Размер матрицы	1/2.8
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	3.6 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HDW3249TMP-AS-LED-0360B Купольная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>