

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HDW3449HP-AS-PV-0280B-S3 Купольная IP-
камера
(DH-IPC-HDW3449HP-AS-PV-0280B-S3)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HDW3449HP-AS-PV-0280B-S3

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HDW3449HP-AS-PV-0280B-S3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HDW3449HP-AS-PV-0280B-S3 Купольная IP-камера



Купольная IP-видеокамера WizSense с разрешением 4 Мп, интеллектуальной двойной подсветкой, активным сдерживанием и фиксированным фокусным расстоянием 2.8 мм.

Особенности

- 4 Мп, КМОП-матрица 1/2.7", высокая чувствительность, высокое разрешение
- Максимальный видеопоток 4 Мп (2688x1520) до 25 к/с
- H.265, высокая степень сжатия
- Встроенные светодиодная подсветка теплого спектра и встроенная ИК-подсветка, максимальная дальность 30 м
- RoI, H.265+, H.264+, гибкая настройка сжатия под различные требования к передаче и хранению данных
- Поворот изображения, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяные знаки, гибкость применения для различных сценариев
- Интеллектуальные функции контроля зоны и пересечения линии (классификация на людей и транспорт и высокая точность)
- Обнаружение аномалий (движение, закрытие объектива, изменение сцены, звук; отсутствие, заполнение или ошибка SD-карты; сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, изменение напряжения)
- 1 тревожный вход, 1 тревожный выход, 1 аудиовход, 1 аудиовыход, MicroSD до 256 Гбайт, встроенный микрофон, встроенный громкоговоритель
- Питание 12 В (DC), PoE
- Класс защиты IP67
- Звуковая и световая сигнализация (красно-белая подсветка)
- Детектор движения SMD 3.0
- Включение и выключение сигнализации одним нажатием кнопки.

Обзор серии

Серия IP-видеокамер Dahua WizSense 3 использует усовершенствованные алгоритмы глубокого обучения для таких интеллектуальных функций, как охрана периметра и детектор движения SMD. В то же время реализованная в этой серии технология Starlight обеспечивает высокое качество изображения в условиях низкой освещенности.

Функции

Активное сдерживание с сиреной и подсветкой

IP-видеокамера Dahua, оснащенная функцией активного сдерживания с сиреной и подсветкой, активирует звуковую и световую сигнализацию в случае тревоги и тем самым активно препятствует правонарушению и эффективно его предотвращает. Предусмотрено несколько звуковых схем, и есть возможность настройки собственного звукового сигнала.

Интеллектуальная двойная подсветка

Технология интеллектуальной двойной подсветки от Dahua для обнаружения объектов использует интеллектуальный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

алгоритм. Обычно в темное время суток работает только ИК-подсветка, но при обнаружении объектов в зоне наблюдения включается светодиодная подсветка и видеокамера переключается в цветной режим для получения максимально информативного изображения происходящего. Таким образом, видеокамера обеспечивает кадры и видео в цвете. Когда объект покидает зону наблюдения, светодиодная подсветка выключается и снова включается ИК подсветка, что эффективно снижает световое загрязнение.

SMD

Интеллектуальный детектор движения SMD умеет классифицировать движущиеся объекты и отфильтровывает ложные тревоги, вызванные объектами, которые не представляют интереса, что позволяет обеспечить эффективную и точную тревожную сигнализацию. Включение и выключение сигнализации одним нажатием кнопки. Возможность включения и выключения сигнализации одним нажатием кнопки обеспечивает удобство и простоту работы с видеокамерой и управление привязкой событий. Пользователи могут включать и отключать привязку событий через мобильное приложение, что удовлетворяет потребностям в различных сценариях применения.

Кибербезопасность

IP-видеокамеры Dahua поддерживают ряд ключевых технологий кибербезопасности, такие как безопасные аутентификация и авторизация, протоколы контроля доступа, доверенная защита, шифрование данных при передаче и хранении, что значительно повышает уровень безопасности данных и информационной защищенности устройств и предотвращает их заражение вредоносными программами.

Защита (IP67, широкий диапазон напряжений)

IP67: Видеокамера прошла серию строгих испытаний на стойкость к воздействию влаги и пыли и способна работать 30 минут при погружении в воду на глубину 1 м.

Широкий диапазон напряжений: Для входного напряжения видеокамеры допускается отклонение $\pm 30\%$, благодаря чему она хорошо подходит для уличного применения с нестабильными условиями электропитания.

Характеристики товара

Камера, Матрица 1/2.7" КМОП, 4 Мп, Эффективные пиксели (Г×В) 2688×1520, ПЗУ 128 Мбайт, ОЗУ 512 Мбайт, Развертка Прогрессивная, Электронный затвор Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с), Чувствительность 0.003 лк (цвет, F1, 30 IRE) 0.0003 лк (ч/б, F1, 30 IRE) 0 лк (подсветка), Сигнал / шум >56 дБ, Дальность подсветки ≤30 м (ИК-подсветка ≤30 м (светодиодная подсветка), Управление подсветкой Авто, вручную, Модуль подсветки 1 ИК-диод 1 светодиод теплого спектра, Настройка по осям Поворот

- 0° ~ 360° Наклон
- 0° ~ 78° Вращение
- 0° ~ 360°, **Объектив**, Тип Фиксированный, Тип крепления Встроенный (M12), Фокусное расстояние 2.8 мм , Поле зрения Горизонталь
- 101° ° Вертикаль
- 53° Диагональ
- 120° , Управление диафрагмой Нет, Минимальная дистанция фокусировки 1.5 м ,**Дистанция (DORI)** , Для фокусного расстояния 2.8 мм , Обнаружение 66 м , Наблюдение 26.4 м , Распознавание 13.2 м , Идентификация 6.6 м , Профессиональная видеоаналитика, Охрана периметра Детектор пересечения линии, контроль зоны (с классификацией на людей и транспорт), Интеллектуальный детектор движения SMD 3.0 (пониженный уровень ложных

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- тревог, увеличенная дальность обнаружения), Интеллектуальный поиск Работает совместно с интеллектуальными IP-видеорегистраторами для осуществления детализированного интеллектуального поиска, получения событий и привязки событий к видео, **Видео**, Сжатие видео H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG (на дополнительном потоке), Оптимизированные кодеки H.265+, H.264+, ИИ-кодирование Для кодеков H.265, H.264, Частота кадров Основной поток
- 2688×1520 @ 1 к/с ~ 25 к/с Дополнительный поток 1
 - 704×576 @ 1 к/с ~ 25 к/с Дополнительный поток 2
 - 1920×1080 @ 1 к/с ~ 25 к/с *Приведенные значения для каждого видеопотока являются максимальными; при одновременной передаче нескольких видеопотоков их частота кадров будет уменьшаться в зависимости от доступных вычислительных ресурсов., Количество потоков 3, Форматы кадра 4M (2688×1520, 2560×1440), 3M (2304×1296), 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288), Контроль видеопотока CBR, VBR, Размер видеопотока H.264
 - 3 Кбит/с ~ 20480 Кбит/с H.265
 - 3 Кбит/с ~ 20480 Кбит/с, Режим "день/ночь" Переключение ИК-фильтра (авто, вручную), Компенсация фоновой засветки BLC, HLC, Широкий динамический диапазон WDR (120 дБ), Баланс белого Авто, естественный, уличное освещение, уличный, вручную, зональный, Усиление сигнала Авто, вручную, Шумоподавление 3D DNR, Обнаружение движения Есть (4 зоны), Зоны интереса (RoI) Есть (4 зоны), Интеллектуальная подсветка Есть, Функция "антитуман" Есть, Поворот изображения 90°, 180°, 270°, Зеркаливание Есть, Приватные зоны Есть (8 зон), **Аудио**, Встроенный микрофон Есть, Сжатие аудио PCM, G.711a, G.711mu, G.726, G.723, **Сигнализация**, Тревожные события Отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, движение, закрытие объектива, изменение сцены, вход в зону, пересечение линии, тревога аудиодетектора, изменение напряжения, внешняя тревога, ошибка безопасности, тревога SMD, **Сеть**, Ethernet RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с), SDK и API Есть, Протоколы ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, Multicast, NFS, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SAMBA, SFTP, SMTP, SNMP, TCP, UDP, UPnP, Безопасность Шифрование видео, шифрование прошивки, шифрование конфигурации, дайджест-аутентификация, WSSE, блокировка учетной записи, журналы безопасности, фильтрация IP-адресов и MAC-адресов, генерация и импорт сертификатов X.509, системный журнал, HTTPS, 802.1X, доверенная загрузка, доверенное выполнение, доверенное обновление, Совместимость ONVIF (S, G, T), CGI, P2P, Milestone, Максимальное число подключений 20 (суммарный поток 72 Мбит/с), Периферийное хранение FTP, SFTP, MicroSD (≤256 Гбайт), NAS, Веб-клиенты Internet Explorer (версии IE8, IE9, IE11), Google Chrome, FireFox, Клиенты Smart PSS, DSS, DMSS, Мобильные клиенты iOS, Android, **Сертификация**, Сертификаты EN62368-1 (низковольтное оборудование EC) Directive 2014/30/EU (ЭМС EC) 47 CFR FCC Part 15 Subpart B (ЭМС FCC) UL62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 (безопасность UL/cUL), **Интерфейсы**, Аудиовходы 1 RCA, Аудиовыходы 1 RCA, Вход сигнализации 1 (3 В ~ 5 В (DC), 5 мА), Выход сигнализации 1 (12 В (DC), 300 мА), **Электропитание**, Питание 12 В (DC), PoE (802.3af), Потребляемая мощность Базовая
 - 1.75 Вт (12 В), 3.6 Вт (PoE) Максимальная (H.265, основной видеопоток, ИК-подсветка, светодиодная подсветка)
 - 6.4 Вт (12 В), 8.6 Вт (PoE), **Условия эксплуатации**, Рабочая температура -40°C ~ +60°C, Рабочая влажность ≤95%, Температура хранения -40°C ~ +60°C, Защита IP67, **Конструкция**, Корпус Металл, пластик, Размеры Ø 122 мм × 110.9 мм, Масса Нетто
 - 0.745 кг Брутто
 - 0.915 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Размер матрицы	1/2.7
Количество мегапикселей	4
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.003
Фокусное расстояние	2.8 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Класс защиты IP	IP67
Антивандализм	Нет
Звук	Audio in
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.92

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Купольная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2688x1520
Макс. угол обзора	101
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление / Слот для карты памяти
Материал корпуса камеры	Металл
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Купольная
Тип подсветки	IR
Тревожные входы	1
Тревожные выходы	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DH-IPC-HDW3449HP-AS-PV-0280B-S3](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HDW3449HP-AS-PV-0280B-S3 Купольная IP-камера

ИК-подсветка	Да
Тип подсветки	IR
Антивандализм	Нет
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление / Слот для карты памяти
Место установки камеры	Наружная
Класс защиты IP	IP67
Уличная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Купольная
Купольная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2688x1520
Макс. угол обзора	101

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Материал корпуса камеры	Металл
Тревожные входы	1
Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.003
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Звук	Audio in
РоЕ	POE
Размер матрицы	1/2.7
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.8 мм
Количество мегапикселей	4
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS
Вес	0.92
Тревожные выходы	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HDW3449HP-AS-PV-0280B-S3 Купольная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>