

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-IPC-HF7442FP-FR IP-камера стандартного дизайна (DH-IPC-HF7442FP-FR)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HF7442FP-FR

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HF7442FP-FR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HF7442FP-FR IP-камера стандартного дизайна

Dahua DH-IPC-HF7442FP-FR - сетевая корпусная видеокамера 4Мп с искусственным интеллектом. Низкая освещенность, высокое разрешение изображений. Матрица 1/1.8" 4Мп CMOS. Крепление объектива: C/CS. Сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG.

Разрешение и скорость трансляции видео: 4Мп (1~50к/с). Чувствительность: 0.001лк/F1.5(цвет, 1/3с). ВИДЕОАНАЛИТИКА, Распознавание лиц, Защита периметра, Данные о объекте; DEFOG,ROI,EIS,WDR 140дБ, 3DNR,ONVIF. Поддержка Micro SD; аудио вх. вых 2/2. Тревожные вх.вых 2/2; RS485. Питание: DC12В/AC24В/POE. Рабочая температура: -30 -+60 С.

Характеристики товара

Видеокамера

- Матрица 1/1.8" 4Мп прогрессивный CMOS
- Разрешение 2688 (Г) x 1520 (В)
- ROM 16 Гб
- RAM 2 Гб
- Система сканирования Прогрессивная
- Скорость электронного затвора Авто/вручную 1/3 с – 1/100000 с
- Чувствительность 0,001 лкF1.5 (цвет, 1/3 s, 30IRE)

Объектив

- Тип объектива С ручным увеличением
- Тип крепления C/CS

Видеоаналитика

- Общие функции IVS Оставленные предметы, движущиеся объекты

Профессиональные, интеллектуальные функции

- Защита периметра Пересечение линии, контроль области (распознавание автомобилей и людей), быстрое движение, детекция праздничатания, детекция парковки и скопления людей.
- Снимки лиц Да
- Распознавание лиц Детекция лиц, отслеживание, приоритет, снимки, повышение четкости изображений лиц, экспозиция лиц, извлечение атрибутов лиц, 6 атрибутов и 8 выражений
- пол, возраст, очки, выражение лица (гнев, грусть, отвращение, страх, удивление, спокойствие, радость и смущение), маска, борода
- Настройки матирования лиц
- лицо, одно 1-дюймовое изображение

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Два вида снимков
- снимки по приоритетам, распознавание
- Фильтрация углов
- Настройка времени для приоритетов
- Управление 5 библиотеками с группами лиц
- Регистрация отдельных людей и групп людей
- Настройки распознавания лиц и сходства
- До 200.000 изображений лиц в библиотеке
- Структуризация видео Обнаружение автомобиля, обнаружение других транспортных средств, обнаружение персонала, детекция лиц, отслеживание, снимки, оптимизация, изображения высокого качества для отчетов, атрибуты автомобилей (госномер, тип автомобиля, цвет автомобиля и марка автомобиля), другие атрибуты (солнцезащитный щиток, ремень безопасности, курение, звонок по телефону, аксессуары в автомобиле, отметка о прохождении ежегодного техосмотра), атрибуты других транспортных средств
- тип транспортного средства, цвет транспортного средства, номер водителя, тип одежды, цвет одежды и головной убор, атрибуты персонала (тип одежды, тип брюк, цвет одежды, цвет брюк, рюкзак и пол), атрибуты лиц (пол, возраст, очки, маска и борода)
- Интеллектуальный поиск Работает совместно со смарт-видеорегистраторами для осуществления точного интеллектуального поиска, извлечения записей о событиях и объединения видео о событиях.

Видео

- Сжатие H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG
- Частота кадров Основной поток
- 2688 x 1520 (1–50/60 к/с) Дополнительный поток 1
- 704 x 576 (1–25/30 к/с) Дополнительный поток 2
- 1920 x 1080 (1–25/30 к/с) Дополнительный поток 3
- 1920 x 1080 (1–25/30 к/с) Дополнительный поток 4
- 704 x 576 (1–25/30 к/с)
- Потоки 5 потоков
- Разрешение 4M (2688 x 1520), 3M (2304 x 1296), 1080p (1920 x 1080), 1.3M (1280 x 960), 720P (1280 x 720), D1 (704 x 576/704 x 480), VGA (640 x 480), CIF (352 x 288/352 x 240)
- Тип битрейта CBR/VBR
- Битрейт H.264
- 32–10240 кБит/с H.265
- 12–10240 кБит/с
- День/ночь Переключение ICR
- Компенсация задней подсветки Да
- Широкий динамический диапазон 140 dB
- Баланс белого Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам
- Усиление сигнала Вручную
- Шумоподавление 3D DNR
- Область интереса (RoI) Да (4 зоны)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Электронная стабилизация изображения (EIS) Да
- Интеллектуальная ИК-подсветка Да (регулируется пользователем)
- Функция "Антитуман" Да
- Поворот изображения 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 1080p или ниже)
- Зеркалирование Да
- Приватные зоны 4 зоны

Аудио

- Сжатие G.711a, G.711mu, G726, AAC

Сеть

- Сеть RJ-45 (100/1000 Base-T)
- Сетевые протоколы HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP
- Совместимость ONVIF (профиль S/профиль G); CGI; P2P; RTMP
- Самоадаптация сцены Да
- Максимальное число подключений 20
- Локальное хранение FTP; Micro SD (256 Гб); NAS; SFTP
- Веб-интерфейс IE
- версии выше IE9 Google
- версии выше Chrome 42
- Firefox
- версии выше Firefox 48.0.2
- Программное обеспечение Smart PSS, DSS PRO, NVR, IVSS
- Мобильные платформы IOS, Android
- Сертификаты CE-LVD
- EN60950-1 CE-EMC
- Директива ЕС об электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC
- 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B UL/CUL
- UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07

Интерфейсы

- RS-485 1 (битрейт
- 1200 бит/с - 115200 бит/с)
- Аудио Аудиоинтерфейс
- 2/2 входа/выхода
- Тревожные входы 2 входа
- 5 mA, DC 5 В
- Тревожные выходы 2 выхода
- 1000 mA, DC 30 В/500 mA, AC 50 В

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Электропитание

- Питание DC 12 В/AC 24 В/POE
- Потребляемая мощность < 14,4 Вт

Условия эксплуатации

- Рабочая температура -30°C - +60°C
- Рабочая влажность ≤ 95%
- Температура хранения -30°C - +60°C

Конструкция

- Корпус Металлический
- Размеры 86 мм x 74 мм x 150 мм (Д x Ш x В)
- Вес нетто 0,8 кг
- Вес брутто 0,9 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Размер матрицы	1/1.8
Количество мегапикселей	4
Скорость при макс.разр. кадр/сек	50
ИК-подсветка	Нет
Минимальная светочувствительность	0.001
Фокусное расстояние	Нет
POE	POE
Питание	12VDC / 24VAC
Минимальная рабочая температура	-30
Звук	Audio in
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.9
Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Макс. разрешение видеокамеры	2688x1520
Объектив	Без объектива
Функции и особенности	ИК-фильтр / Поддержка WDR / Компенсация задней засветки / Шумоподавление / Слот для карты памяти
Конструкция камеры	Корпусная
Материал корпуса камеры	Металл
Тревожные входы	2
Тревожные выходы	2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DH-IPC-HF7442FP-FR](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HF7442FP-FR IP-камера стандартного дизайна

ИК-подсветка	Нет
Звук	Audio in
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. разрешение видеокамеры	2688x1520
Конструкция камеры	Корпусная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Поддержка WDR / Компенсация задней засветки / Шумоподавление / Слот для карты памяти
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Минимальная рабочая температура	-30
Минимальная светочувствительность	0.001
Скорость при макс.разр. кадр/сек	50
Тревожные входы	2
PoE	POE
Размер матрицы	1/1.8
Питание	12VDC / 24VAC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фокусное расстояние	Нет
Количество мегапикселей	4
Объектив	Без объектива
Тип матрицы	CMOS
Вес	0.9
Тревожные выходы	2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HF7442FP-FR IP-камера стандартного дизайна



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>