

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HFW1431S1P-0360B-S4 IP-камера уличная
(DH-IPC-HFW1431S1P-0360B-S4)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HFW1431S1P-0360B-S4

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HFW1431S1P-0360B-S4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HFW1431S1P-0360B-S4 IP-камера уличная

Цилиндрическая IP-видеокамера Entry с разрешением 4 Мп, ИКподсветкой и фиксированным фокусным расстоянием 3.6 мм.

Особенности

4 Мп, КМОП-матрица 1/3", высокая чувствительность, высокое разрешение

Максимальный видеопоток 4 Мп (2560×1440) @ 25 к/с, 4 Мп (2688×1520) @ 20 к/с

Кодек H.265, высокая степень сжатия, сверхмалый размер видеопотока

Встроенная ИК-подсветка с дальностью действия 30 м

RoI, оптимизированные кодеки H.264+/H.265+, гибкая настройка сжатия под различные требования к передаче и хранению данных

Поворот изображения, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяные знаки, гибкость применения для различных сценариев

Обнаружение аномалий (движение, закрытие объектива, сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, изменение напряжения)

Питание 12 В (DC), PoE

Класс защиты IP67

Обзор серии

Серия видеокамер Dahua Entry отличается простотой в установке и эксплуатации при оптимальном соотношении цены и функциональности. Модели этой серии предназначены для установки на объектах небольшого и среднего масштаба, таких как дома и квартиры, небольшие магазины и т.п.

Функции

Оптимизированные кодеки H.265+ и H.264+

Благодаря передовому алгоритму контроля размера видеопотока с адаптацией к наблюдаемой сцене оптимизированные кодеки Dahua обеспечивают более эффективное сжатие видео, чем стандартные кодеки H.265 и H.264, при сохранении высокого качества изображения и экономии средств на хранение и передачу данных.

Обнаружение людей

При появлении движущегося объекта на наблюдаемой сцене базовый детектор движения Dahua передает сигнал тревоги или включает запись.

Интеллектуальная подсветка

Технология интеллектуальной подсветки Dahua позволяет получать качественные изображения в условиях слабой освещенности или в полной темноте. В зависимости от дистанции между наблюдаемыми объектами и видеокамерой она автоматически подстраивает мощность подсветки, чтобы четко видеть детали объекта в движении.

Кибербезопасность

IP-IP-видеокамеры Dahua поддерживают ряд ключевых технологий кибербезопасности, такие как безопасные аутентификация и авторизация, протоколы контроля доступа, доверенная защита и шифрование данных при передаче и хранении. Эти технологии значительно повышают уровень безопасности данных и информационной защищенности устройств и предотвращают их заражение вредоносными программами.

Широкий динамический диапазон

Передовая технология расширения динамического диапазона (WDR) позволяет получать четкое и информативное

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

изображение даже при сильной контрастности. Яркие и темные участки изображения получаются четкими даже при наличии очень ярких источников освещения или фоновой засветке.

Защита (IP67, широкий диапазон напряжений)

IP67: Видеокамера прошла тщательное тестирование на проникновение влаги и пыли внутрь корпуса. Видеокамера прошла серию строгих испытаний на стойкость к воздействию влаги и пыли и способна работать 30 минут при погружении в воду на глубину 1 м.

Широкий диапазон напряжений: Для входного напряжения видеокамеры допускается отклонение $\pm 30\%$, благодаря чему она хорошо подходит для уличного применения с нестабильными условиями электропитания.

Характеристики товара

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

...

Камера

...

...

Матрица

...

1/3" КМОП, 4 Мп

...

...

...

...

Эффективные
пиксели (Г×В)

2688×1520

...

...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
ПЗУ	128 Мбайт
...	...
...	...
ОЗУ	128 Мбайт
...	...
...	...
Развертка	Прогрессивная
...	...
...	...
Электронный затвор	Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с)
...	...
...	...
Чувствительность	0.03 лк (F2)
...	...
...	...
Сигнал / шум	>56 дБ
...	...
...	...
Дальность подсветки	≤30 м
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::

Управление
подсветкой

:::

Авто, вручную

:::

:::

:::

Модуль подсветки

:::

1 ИК-диод

:::

:::

:::

Настройка по осям

:::

Поворот

- 0° ~ 360°, :: : Наклон
- 0° ~ 90°, :: : Вращение
- 0° ~ 360°

:::

:::

:::

Объектив

:::

:::

Тип

:::

Фиксированный

:::

:::

:::

Тип крепления

:::

Встроенный (M12)

:::

:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...				
Фокусное расстояние	2.8 мм / 3.6 мм				
...	...				
...	...				
Диафрагма	F2				
...	...				
...	...				
Поле зрения	Горизонталь				
...	• 93° / 81°, ... Вертикаль				
...	• 53° / 44°, ... Диагональ				
...	• 111° / 95°				
...	...				
...	...				
Управление диафрагмой	Нет				
...	...				
...	...				
Минимальная дистанция фокусировки	0.8 м / 1.4 м				
...	...				
...	...				
	...	...	...	...	...
	Фокусное расстояние	Обнаружение	Наблюдение	Распознавание	Идентификация
	...	...	...	...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...	...	...	...	...
Дистанция О.Н.Р.И. (DORI)	2.8 мм	50 м	22.4 м	11.2 м	15.1 м
...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...
	3.6 мм	80 м	32 м	16 м	8 м
	...	...	...	...	...
...					
Видео					
...					
...	...				
Сжатие видео	H.265, H.264 (Base, Main), MJPEG (на дополнительном потоке)				
...	...				
...	...				
Оптимизированные кодеки	H.265+, H.264+				
...	...				
	...				
...	Основной поток				
Частота кадров	• 2688×1520 @ 1 к/с ~ 25 к/с, 2560×1440 @ 1 к/с ~ 25 к/с, : : : Дополнительный поток 1 • 704×576 @ 1 к/с ~ 25 к/с, : : : *Приведенные значения для каждого видеопотока являются максимальными; , : : : при одновременной передаче нескольких видеопотоков их частота кадров, : : : будет уменьшаться в зависимости от доступных вычислительных ресурсов.				
...	...				

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Количество потоков	2
...	...
...	...
Форматы кадра	4M (2688×1520, 2560×1440), 3M (2304×1296), 1080p (1920×1080), 960p (1280×960),, : : 720p (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288)
...	...
...	...
Контроль видеопотока	CBR, VBR
...	...
...	...
Размер видеопотока	H.264 • 32 Кбит/с ~ 6144 Кбит/с, : : : H.265 • 12 Кбит/с ~ 6144 Кбит/с
...	...
...	...
Режим "день/ночь"	Переключение ИК-фильтра (авто, вручную)
...	...
...	...
Компенсация фоновой засветки	BLC, HLC
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...

Широкий
динамический
диапазон

...

WDR (120 дБ)

...

...

...

Баланс белого

...

Авто, естественный, уличное освещение, уличный, ручную, зональный

...

...

...

Усиление сигнала

...

Авто, ручную

...

...

...

Шумоподавление

...

3D DNR

...

...

...

Обнаружение
движения

...

Есть (4 зоны)

...

...

...

Зоны интереса
(RoI)

...

Есть (4 зоны)

...

...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Интеллектуальная подсветка	Есть
...	...
...	...
Поворот изображения	90°, 180°, 270°
...	...
...	...
Зеркалирование	Есть
...	...
...	...
Приватные зоны	Есть (4 зоны)
...	...
...	...
Сигнализация	
...	
...	...
Тревожные события	Сбой сети, конфликт IP-адресов, движение, закрытие объектива, несанкционированный доступ,, : : : изменение напряжения, ошибка безопасности
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::

Сеть

:::

:::

Ethernet

:::

RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с)

:::

:::

:::

SDK и API

:::

Есть

:::

:::

:::

:::

Протоколы

ARP, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, Multicast, NFS,, : : :
NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SFTP, SMTP, TCP, UDP, UPnP

:::

:::

:::

:::

Совместимость

ONVIF (S, G, T), CGI, Milestone, Genetec, P2P

:::

:::

:::

:::

Максимальное
число подключений

20

:::

:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и
IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Периферийное хранение	FTP, SFTP, NAS
...	...
...	...
Веб-клиенты	Internet Explorer, Google Chrome, FireFox
...	...
...	...
Клиенты	Smart PSS, DSS, DMSS
...	...
Мобильные клиенты	iOS, Android
...	...
Безопасность	Шифрование видео, шифрование прошивки, шифрование конфигурации, дайджест-аутентификация, : : : WSSE, блокировка аккаунта, журналы безопасности, фильтрация IP-адресов и MAC-адресов, : : : генерация и импорт сертификатов X.509, системный журнал, HTTPS, 802.1X,, : : : доверенная загрузка, доверенное выполнение, доверенное обновление
...	...
Сертификация	
...	

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Сертификаты	EN62368-1 (низковольтное оборудование EC), : : : Directive 2014/30/EU (ЭМС EC), : : : 47 CFR FCC Part 15 Subpart B (ЭМС FCC)
...	...

...

Электропитание

...

...	...
Питание	12 В (DC), PoE (802.3af)
...	...

...	...
Потребляемая мощность	≤5 Вт
...	...

...

Условия эксплуатации

...

...	...
Рабочая температура	-40°C ~ +55°C
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...

Рабочая влажность ≤95%

...

...

Температура хранения -40°C ~ +60°C

...

...

Защита IP67

...

...

Физические параметры

...

...

Материал корпуса Металл, пластик

...

...

... Ø 70 мм × 162.6 мм

Размеры ...

...

...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::

:::

Нетто

Масса

• 0.22 кг, :::: Брутто

:::

• 0.35 кг

:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Вес	0.35
Макс. угол обзора	81
Размер матрицы	1/3
Количество мегапикселей	4
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.03
Фокусное расстояние	3.6 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Класс защиты IP	IP67
Антивандалность	Нет
Звук	-
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2688x1520
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление
Материал корпуса камеры	Металл
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Поддержка видеокодеков	H.264+ / H.265+
Тип подсветки	IR
Применение	Для дома / для склада / для улицы

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DH-IPC-HFW1431S1P-0360B-S4](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HFW1431S1P-0360B-S4 IP-камера уличная

ИК-подсветка	Да
Антивандализм	Нет
Применение	Для дома / Для склада / Для улицы
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	81
Макс. разрешение видеокamеры	2688x1520
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Уличная видеокamera	Да
Тип подсветки	IR
Поддержка видеокодеков	H.264+ / H.265+
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокamеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Вес	0.35
Класс защиты IP	IP67
Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.03
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Звук	-
PoE	POE
Размер матрицы	1/3
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	3.6 мм
Количество мегапикселей	4
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HFW1431S1P-0360B-S4 IP-камера уличная



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>