

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HFW2230SP-S-0280B в Москве по доступной
цене
(DH-IPC-HFW2230SP-S-0280B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HFW2230SP-S-0280B

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HFW2230SP-S-0280B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HFW2230SP-S-0280B в Москве по доступной цене

Уличная 2 Мп цилиндрическая IP камера Dahua DH-IPC-HFW2230SP-S-0280B построена на матрице с высокой светочувствительностью 0.005 лк. Благодаря фирменной технологии Starlight цветное видео высокого качества снимается при минимальной освещенности, то есть почти круглые сутки. В темноте включается ИК подсветка дальностью 30 метров.

Функции для улучшения изображения

Высокое качество картинки при светотенях и других проблемах с освещением достигается благодаря электронному динамическому диапазону DWDR, компенсации передней и фоновой засветки, а также 3DNR подавлению шумов.

Эффективное сжатие

Два видеопотока передаются с частотой 25 кадров/сек при всех разрешениях. Компрессия производится современными кодеками — такими, как H.265/264. В кадре можно задать до четырех областей приоритетного интереса ROI с повышенным разрешением. Это позволит уменьшить размер файла без потери детализации на важных участках.

Интеллектуальные тревоги

Видеокамера DH-IPC-HFW2230SP-S-0280B ведет контроль виртуальной области и линии, что позволяет сократить количество нерелевантных тревог.

Управление через приложение

Поддерживается удаленное подключение через мобильные iOS и Android приложения. Владелец может дистанционно менять настройки и просматривать видео, а также получать оповещения о тревогах.

Съемный объектив

Оптика 2.8 мм обеспечивает горизонтальный обзор 110 градусов, 3.6 мм — 91 градус. Объектив при необходимости легко заменить, тип крепления — M12.

Запись на карту

Поддержка карт памяти до 256 Гб дает возможность локально сохранять видеоданные при обрыве связи с сервером.

Всепогодное исполнение

Металлический цилиндрический корпус герметичен по IP67. Диапазон рабочих температур составляет -40...60 градусов. Кабель подводится через канал внутри трехосевого кронштейна.

Питание по PoE

Поддерживается два типа электропитания: по технологии PoE и от БП 12В DC. Передача питания и данных по одному кабелю витая пара ускоряет и упрощает монтаж.

Характеристики товара

:

- Тип камеры IP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- :
 - Матрица 1/2.7 Progressive CMOS
- :
 - Разрешение 2Мп (1920x1080)
- :
 - Частота кадров 25/30fps 1080P
- :
 - Чувствительность, Lux 0.005 Lux F1.6
- :
 - Тревожные входы/выходы нет
- :
 - Аудио входы/выходы нет
- :
 - Фокусное расстояние, мм 2.8
- :
 - Угол обзора° 110°(H), 59°(V), 132°(D)
- :
 - Видео сжатие H.265/H.264/H.264B/MJPEG
- :
 - ИК-подсветка, м 30
- :
 - Smart IR есть
- :
 - Функция день/ночь есть
- :
 - OSD меню есть
- :
 - Компенсация засветки есть
- :
 - WDR DWDR
- :
 - Усиление сигнала есть
- :
 - Шумоподавление (DNR) 3D
- :
 - Баланс белого есть
- :
 - Обнаружение движения есть
- :
 - Приватные зоны есть
- :

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Ethernet RJ-45 (10/100Base-T)
:
- Сетевые протоколы IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP
:
- Совместимость ONVIF(Profile S/Profile G);CGI;P2P;Milestone;Genetec
:
- Максимальное число подключений 20
:
- Веб интерфейс IE, Chrome, Firefox
:
- Программное обеспечение Smart PSS, DSS, DMSS
:
- Мобильные платформы IOS, Android
:
- Локальное хранилище слот для microSD до 256Гб
:
- Питание DC12V, PoE (802.3af)
:
- Потребление 4.6Вт
:
- Рабочая температура -40°C — 60°C
:
- Степень защиты IP67
:
- Материал корпуса металл
:
- Размеры, мм 166.2x70
:
- Вес, г 480

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Количество мегапикселей	2
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.005
Фокусное расстояние	2.8 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Класс защиты IP	IP67
Антивандалность	Нет
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.48
Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокamеры	IP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Макс. угол обзора	110
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Поддержка P2P / Шумоподавление / Слот для карты памяти / Поддержка WDR
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua IPC-HFW2230SP-S-0280B](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HFW2230SP-S-0280B в Москве по доступной цене

ИК-подсветка	Да
Антивандализм	Нет
Макс. угол обзора	110
Макс. разрешение видекамеры	1920x1080
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Уличная видекамера	Да
Тип подсветки	IR
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Поддержка P2P / Шумоподавление / Слот для карты памяти / Поддержка WDR
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видекамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Вес	0.48
Класс защиты IP	IP67

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.005
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
PoE	POE
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.8 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HFW2230SP-S-0280B в Москве по доступной цене



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>