

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-IPC-HFW2231TP-VFS IP-камера уличная (DH-IPC-HFW2231TP-VFS)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HFW2231TP-VFS

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HFW2231TP-VFS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HFW2231TP-VFS IP-камера уличная

Dahua IPC-HFW2231TP-VFS - уличная IP видекамера с 2-х мегапиксельной разрешающей способностью, вариофокальным объективом с переменным фокусным расстоянием от 2.7 мм до 13.5 мм и великолепной функциональностью. Сочетание эстетики с набором простых монтажных решений обеспечивает отличный выбор по доступной цене.

Важным достоинством модели является использование в ней при сжатии кодека Smart H.265+, который по сравнению с предыдущей реализацией H.265 гарантирует экономию до 70% полосы пропускания, а также позволяет значительно сэкономить емкость жесткого диска.

Встроенная технология широкого динамического диапазона (WDR), нормализует яркую картинку, даже в самых сложных условиях контраста освещения. Для задач со сложными условиями высокой и одновременно низкой освещенностью, аппаратный WDR (120 дБ) одновременно оптимизирует яркие и темные участки сцены, чтобы обеспечить высокое качество изображения. Благодаря технологии StarLight, эта камера идеально подойдет для объектов со сложными условиями освещения. Решение предлагает качественную картинку при условиях минимального окружающего освещения. Технология Starlight предлагает цветное изображение в условиях почти полной темноты (0.006 Люкс).

Наличие Smart ИК-подсветки до 60 метров даёт возможность использовать камеру в условиях полной темноты. Функция регулирует интенсивность излучения для получения наиболее эффективного изображения в условиях недостаточного освещения или полной темноты.

Поддержка $\pm 10\%$ допустимого отклонения входного напряжения, камера подходит даже для нестабильных условий уличного применения. Грозозащита по напряжению до 2KV обеспечивает надёжную защиту. Диапазон температур - 30°C ~ +60°C, класс защиты IP67 дают возможность установки камеры в экстремальных условиях окружающей среды.

Dahua Easy4ip Cloud 1

Характеристики товара

- Тип: Цилиндрическая
- Область применения: Уличная
- Матрица: 1/2.8" CMOS с прогрессивным сканированием
- Разрешение: 2 Мп
- Максимальное разрешение: 1920 x 1080
- Чувствительность: 0.006 Лк/F1.4 (цвет, 1/3 с, 30IRE), 0.05 Лк/1.4 (цвет, 1/30 с, 30IRE), 0 Лк/1.4 при ИК вкл.
- Соотношение сигнал/шум: >50 дБ
- Электронный затвор: Авто/ручной 1/3 с до 1/10000 с
- Режим День/ночь: Электронный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Объектив

- Тип объектива: Вариофокальный
- Фокусное расстояние: $f=2.7-13.5$ мм
- Угол обзора: Г
- $106^{\circ}\sim 29^{\circ}$, В
- $57^{\circ}\sim 17^{\circ}$
- Цифровое увеличение: x16
- Апертура: F1.4
- Максимальное рабочее расстояние фокуса: 0.3 метра

DORI

- Примечание
- расстояние рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии с EN 62676-4, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно
- Дистанции DORI: Линза W
- Детекция 46 метров; Наблюдение 18 метров; Распознавание: 9 метров; Идентификация 5 метров
Линза T:: Детекция 153 метра; Наблюдение 61 метр; Распознавание 31 метр; Идентификация 15 метров.

ИК подсветка

- Рабочее расстояние: 60 метров
- Количество светодиодов: 4 диода
- Управление: Авто/вручную

Функции

- Компенсация засветки: BLC / HLC / WDR (120 дБ)
- Баланс белого: Авто/естественный свет/уличное освещение/улица/вручную
- Регулировка усиления: Авто/вручную
- Шумоподавление: 3D DNR
- Детекция движения: Вкл./Выкл., до 4-х прямоугольных зон
- Область особого интереса: ROI - позволяет оптимальным образом сочетать небольшой размер трафика от камеры и высокое качество записи наиболее важных областей изображения
- Приватная маска: До 4-х зон
- Зеркало: Mirror - простая и удобная функция, позволяющая с помощью OSD меню камеры зеркально отобразить картинку
- Переворот: $0^{\circ}/90^{\circ}/180^{\circ}/270^{\circ}$

Видео

- Сжатие видео: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Двойной поток: Поддерживается

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Разрешение: 1080P (1920x1080) / SXGA (1280x1024) / 1.3 Мп (1280x960) / 720P (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) / VGA (640x480) / CIF (352x288 / 352x240)
- Частота кадров : Основной поток 1080P (1 ~ 25/30 к/с)
- Дополнительный поток D1/CIF (1 ~ 25/30 к/с)
- Битрейт: H.265
- 12K~6400 Кб/с
- H.264
- 32K~10240 Кб/с

Сеть

- Сетевой интерфейс: Ethernet RJ-45 (10/100Base-T)
- Сетевые протоколы: HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP
- Пользователи: Не более 20 одновременных подключений
- Совместимость: ONVIF, PSIA, CGI
- Метод потоковой передачи: Одноадресная / Многоадресная рассылка
- Хранение данных: NAS / ПК для мгновенной записи / Micro SD карта до 128 Гб
- Web просмотр: IE, Chrome, Firefox, Safari
- Мобильные приложения: IOS, Android
- Программы управления: Smart PSS, DSS, Easy4ip

Эксплуатация

- Материал корпуса: Металл
- Питание: DC 12 В, PoE 802.3af
- Потребляемая мощность: Не более 12.6 Вт
- Относительная влажность: 0% - 95% (без конденсата)
- Рабочие условия: -30°C ~ +60°C
- Степень защиты: Защита от влаги и пыли IP67, вандалозащита IK10 (опционально)
- Размер: 244.1 x 79 x 75.9 мм
- Вес: 815 грамм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	2
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.006
Фокусное расстояние	2.7-13.5 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-30
Класс защиты IP	IP67
Антивандалность	Нет
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.82

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Макс. угол обзора	106
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Вариофокальный
Функции и особенности	ИК-фильтр / Слот для карты памяти / Шумоподавление / Поддержка WDR / Компенсация задней засветки
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Материал корпуса камеры	Металл
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HFW2231TP-VFS IP-камера уличная

ИК-подсветка	Да
Антивандалность	Нет
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	106
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Слот для карты памяти / Шумоподавление / Поддержка WDR / Компенсация задней засветки
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Вес	0.82
Класс защиты IP	IP67

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Минимальная рабочая температура	-30
Минимальная светочувствительность	0.006
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
PoE	POE
Размер матрицы	1/2.8
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.7-13.5 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Вариофокальный
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HFW2231TP-VFS IP-камера уличная



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>