

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HFW2241TP-ZS IP-камера уличная
(DH-IPC-HFW2241TP-ZS)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HFW2241TP-ZS

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HFW2241TP-ZS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HFW2241TP-ZS IP-камера уличная

Уличная цилиндрическая IP-видеокамера с ИИ 2Мп; 1/2.8" CMOS. Моторизованный объектив 2.7~13.5мм. Механический ИК-фильтр. WDR(120дБ). Чувствительность 0.002лк@F1.5. Сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; 2 потока до 2Мп@25к/с. SMD Plus (интеллектуальный детектор движения), охрана периметра, пересечение линии, контроль зоны. ИК-подсветка до 60м. Встроенный микрофон. MicroSD до 256Гбайт. Защита: IP67, IK10 (опционально). Питание: 12В(DC), PoE. Корпус: металл.

Видеокамера предназначена для осуществления круглосуточного видеонаблюдения и передачи видеопотока на устройства отображения и хранения видеоинформации. Модель оснащена мощной адаптивной ИК-подсветкой 60м, высоким разрешением 2МР и поддержкой функций видеоаналитики. Технология Starlight для формирования цветного изображения в условиях низкой освещённости. Применяется в системах видеонаблюдения для обеспечения общественной безопасности, на объектах промышленности, коммерческого строительства, объектов торговли, здравоохранения и др.

Характеристики товара

Видеосенсор 1/2.8" 2MP progressive scan CMOS (1920x1080), Минимальная освещенность 0.002lux/F1.5 (цвет.), 0lux/F1.5 (ИК вкл.), Автоматический режим день/ночь (механический ИК-фильтр), интеллектуальная ИК-подсветка 60м, Вариофокальный моторизованный объектив 2.7-13.5mm (109°-28° по горизонтали), F1.5, фиксированная диафрагма, автофокус, Расширенный динамический диапазон WDR (120dB), подавление шумов 3DNR, функции AWB, AGC, BLC, HLC, Встроенная видеоаналитика

- SMD Plus, интеллектуальная охрана периметра, классификация объектов, пересечение линии, вторжение в область и пр., Область интереса (ROI), до 4 зон; приватные зоны, Кодирование H.265+/H.265/H.264+/H.264, основной поток 2MP (1920x1080, 25fps), дополнительный поток D1 (25fps), управляемые частота кадров и полоса пропускания, Битрейт H.265
- 12K ~ 6144Kbps; H.264
- 32K ~ 6144Kbps, Поддержка карт памяти MicroSD , до 256GB, Встроенный микрофон, кодирование (G.711a/G.711mu/G.726/PCM), Многопользовательский разноуровневый доступ с защитой паролем (одновременно до 6 пользователей), Совместимость ONVIF (Profile S/Profile T); CGI, Мониторинг
- WEB браузер или бесплатное ПО SmartPSS/DSS, клиент для iOS, Android, Материал корпуса металл, Электропитание 12VDC/PoE (802.3af), <9.8W, Рабочая температура -30...+60°C, Степень защиты IP67, IK10 (опц.), Габаритные размеры 238.5x90.7mm, Масса 0.73kg, Камера совместима с монтажной коробкой DH-PFA130-E,

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Вес	0.73
Макс. угол обзора	109
Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	2
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.002
Фокусное расстояние	2.7-13.5 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-30
Класс защиты IP	IP67
Звук	Встроенный микрофон
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление / Слот для карты памяти
Материал корпуса камеры	Металл
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.265 / H.264+ / H.265+
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HFW2241TP-ZS IP-камера уличная

ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	109
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.265 / H.264+ / H.265+
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление / Слот для карты памяти
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Вес	0.73

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Минимальная рабочая температура	-30
Минимальная светочувствительность	0.002
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Звук	Встроенный микрофон
PoE	POE
Размер матрицы	1/2.8
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.7-13.5 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HFW2241TP-ZS IP-камера уличная



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>