

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA IPC-HFW2431TP-ZS в Москве по доступной цене
(DH-IPC-HFW2431TP-ZS)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HFW2431TP-ZS

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HFW2431TP-ZS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA IPC-HFW2431TP-ZS в Москве по доступной цене

Цилиндрическая IP камера Dahua IPC-HFW2431TP-ZS построена на 4 Мп сенсоре и укомплектована моторизованным 2.7-13.5 мм объективом. Горизонтальный обзор можно менять от 104 до 28 градусов в зависимости от задач наблюдения. Изображение транслируется в два потока, оно имеет высокую детализацию и четкость при любых условиях съемки. В темное время суток включается смарт-ИК подсветка дальностью до 60 метров.

Преимущества:

- Высокая компрессия благодаря кодеку H.265 и выделению областей интереса ROI с повышенным разрешением. Снижение нагрузки на сети.
- Детализированное 4 Мп видео с возможностью x16 цифрового увеличения для рассмотрения мельчайших деталей.
- Набор функций для оптимизации изображения при сложных условиях съемки. Аппаратный WDR 120 дБ, компенсация HLC/ BLC засветки, подавление шумов 3DNR.
- Приложения для смартфонов на iOS и Android. Удаленное управление настройками, получение оповещений, просмотр видео на телефоне.
- Наложение в кадре масок приватности.
- Слот для карты памяти до 128 Гб. Видеоданные можно сохранять локально.
- Хорошая защита от пыли и воды IP67. Устойчивость к морозам до -30 градусов.
- Поддержка электропитания по технологии PoE.

Характеристики товара

- Тип: Цилиндрическая
- Область применения: Уличная
- Матрица: 1/3" CMOS с прогрессивным сканированием
- Разрешение: 4 Мп
- Максимальное разрешение: 2688 x 1520
- Чувствительность: 0.03 Лк/Ф1.4 (цвет, 1/3 с, 30IRE), 0.3 Лк/1.4 (цвет, 1/30 с, 30IRE), 0 Лк/1.4 при ИК вкл.
- Соотношение сигнал/шум: >50 дБ
- Электронный затвор: Авто/ручной 1/3 с до 1/10000 с
- Режим День/ночь: Авто (ICR) / цвет / ч/б

Объектив

- Тип объектива: Моторизованный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Фокусное расстояние: $f=2.7-13.5$ мм
- Угол обзора: Г
- $104^{\circ}\sim 28^{\circ}$, В
- $72^{\circ}\sim 20^{\circ}$
- Цифровое увеличение: x16
- Апертура: F1.4
- Максимальное рабочее расстояние фокуса: 0.3 метра

DORI

- Примечание
- расстояние рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии с EN 62676-4, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно
- Дистанции DORI: Линза W:: Детекция 64 метра; Наблюдение 26 метров; Распознавание 13 метров; Идентификация 6 метров
Линза T:: Детекция 222 метра; Наблюдение 89 метров; Распознавание 44 метров; Идентификация 22 метров:

:::ИК подсветка

- Рабочее расстояние: 60 метров
- Количество светодиодов: 4 диода
- Управление: Авто/вручную

Функции

- Компенсация засветки: BLC / HLC / WDR (120 дБ)
- Баланс белого: Авто/естественный свет/уличное освещение/улица/вручную
- Регулировка усиления: Авто/вручную
- Шумоподавление: 3D DNR
- Детекция движения: Вкл./Выкл., до 4-х прямоугольных зон
- Область особого интереса: ROI - позволяет оптимальным образом сочетать небольшой размер трафика от камеры и высокое качество записи наиболее важных областей изображения
- Приватная маска: До 4-х зон
- Зеркало: Mirror - простая и удобная функция, позволяющая с помощью OSD меню камеры зеркально отобразить картинку
- Переворот: $0^{\circ}/90^{\circ}/180^{\circ}/270^{\circ}$

Видео

- Сжатие видео: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Двойной поток: Поддерживается
- Разрешение: 4 Мп (2688x1520) / (2560x1440) / (2304x1296) / 1080P (1920x1080) / SXGA (1280x1024) / 1.3 Мп (1280x960) / 720P (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) / VGA (640x480) / CIF (352x288 / 352x240)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Частота кадров : Основной поток 4 Мп (1 ~ 20 к/с), 3 Мп (1 ~ 25/30 к/с)
- Дополнительный поток D1/CIF (1 ~ 25/30 к/с)
- Битрейт: H.265
- 12К~8448 Кб/с
- H.264
- 32К~10240 Кб/с

Аудио

- Сжатие: G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726

Сеть

- Сетевой интерфейс: Ethernet RJ-45 (10/100Base-T)
- Сетевые протоколы: HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP
- Пользователи: Не более 20 одновременных подключений
- Метод потоковой передачи: Одноадресная / Многоадресная рассылка
- Совместимость: ONVIF, PSIA, CGI
- Хранение данных: NAS / ПК для мгновенной записи / Micro SD карта до 128 Гб
- Web просмотр: IE, Chrome, Firefox, Safari
- Мобильные приложения: IOS, Android
- Программы управления: Smart PSS, DSS, Easy4ip

Эксплуатация

- Питание: DC 12 В, PoE 802.3af
- Потребляемая мощность: Не более 12.6 Вт
- Относительная влажность: 0% - 95% (без конденсата)
- Рабочие условия: -30°C ~ +60°C
- Степень защиты: Защита от влаги и пыли IP67, вандалозащита IK10 (опционально)
- Размер: 244.1 x 79 x 75.9 мм
- Вес: 815 грамм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Размер матрицы	1/3
Количество мегапикселей	4
Скорость при макс.разр. кадр/сек	20
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.03
Фокусное расстояние	2.7-13.5 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-30
Класс защиты IP	IP67
Антивандализм	Нет
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.82

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2688x1520
Макс. угол обзора	104
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Функции и особенности	ИК-фильтр / Слот для карты памяти / Шумоподавление / Поддержка WDR / Компенсация задней засветки
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA IPC-HFW2431TP-ZS в Москве по доступной цене

ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Макс. угол обзора	104
Макс. разрешение видеокамеры	2688x1520
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Слот для карты памяти / Шумоподавление / Поддержка WDR / Компенсация задней засветки
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Антивандализм	Нет
Вес	0.82
Минимальная рабочая температура	-30

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Минимальная светочувствительность	0.03
Скорость при макс.разр. кадр/сек	20
РoE	POE
Размер матрицы	1/3
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.7-13.5 мм
Количество мегапикселей	4
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA IPC-HFW2431TP-ZS в Москве по доступной цене



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>