

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HFW2449SP-S-IL-0280B IP-камера уличная
(DH-IPC-HFW2449SP-S-IL-0280B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HFW2449SP-S-IL-0280B

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HFW2449SP-S-IL-0280B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HFW2449SP-S-IL-0280B IP-камера уличная

DH-IPC-HFW2449SP-S-IL-0280B - Цилиндрическая IP-видеокамера WizSense с разрешением 4 Мп, интеллектуальной двойной подсветкой и фиксированным фокусным расстоянием 2.8 мм.

- > 4 Мп, КМОП-матрица 1/2.9", высокая чувствительность, высокое разрешение
- >Максимальный видеопоток 4 Мп (2688×1520) @ 20 к/с, 4 Мп (2560×1440) @ 25 к/с
- >Кодек H.265, высокая степень сжатия, малый размер видеопотока
- >Встроенная светодиодная подсветка теплого спектра и ИК-подсветка, максимальная дальность 30 м
- >RoI, H.265+, H.264+, гибкая настройка сжатия под различные требования к передаче и хранению данных
- >Поворот изображения, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяные знаки, гибкость применения для различных сценариев
- >Интеллектуальные функции контроля зоны и пересечения линии (классификация на людей и транспорт и высокая точность)
- >MicroSD до 256 Гбайт, встроенный микрофон
- >Питание 12 В (DC), PoE
- >Класс защиты IP67
- >Детектор движения SMD Plus

Серия WizSense

Серия WizSense, разработанная Dahua Technology, включает в себя высокотехнологичные продукты и готовые решения с аппаратной реализацией искусственного интеллекта и алгоритмов глубокого обучения. Серия делает акцент на распознавании людей и транспорта и предоставляет доступ к интеллектуальным функциям, позволяя быстро реагировать на эти классы объектов. В основе серии WizSense лежат передовые технологии Dahua, благодаря которым ваша система видеонаблюдения станет интеллектуальной, простой в использовании и современной.

Интеллектуальная: В серии WizSense используются специализированные микропроцессоры с алгоритмами глубокого обучения, благодаря которым реализованы различные функции, обеспечивающие высокую точность обнаружения людей и транспорта, а также быстрый поиск заданных объектов, что повышает эффективность системы видеонаблюдения.

Простая: WizSense предлагает исключительную простоту настройки. Например интеллектуальный детектор движения SMD Plus можно сконфигурировать всего лишь одним нажатием кнопки. Это облегчает вашу повседневную работу, а также расширяет ваши возможности, предлагая вам более эффективное решение.

Современная: WizSense – оптимальное решение по соотношению цены и качества, которое дает доступ к современным технологиям искусственного интеллекта. Доступная цена и простота настройки серии WizSense ускоряет его внедрение в индустрию видеонаблюдения и в повседневную жизнь.

Характеристики товара

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Камера	
Матрица	1/2.9" КМОП, 4 Мп
Эффективные пиксели (Г×В)	2688×1520
ПЗУ	128 Мбайт
ОЗУ	128 Мбайт
Развертка	Прогрессивная
Электронный затвор	Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с)
Чувствительность	0.006 лк (цвет, F1.6, 30 IRE), : : : 0.0006 лк (ч/б, F1.6, 30 IRE), : : : 0 лк (подсветка)
Сигнал / шум	>56 дБ
Дальность подсветки	≤30 м (ИК-подсветка), : : : ≤30 м (светодиодная подсветка)
Управление подсветкой	Авто, вручную
Модуль подсветки	1 ИК-диод, : : : 1 светодиод теплого спектра

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Настройка по осям	Поворот • 0° ~ 360°, : : : Наклон • 0° ~ 90°, : : : Вращение • 0° ~ 360°				
Объектив					
Тип	Фиксированный				
Тип крепления	Встроенный (M12)				
Фокусное расстояние	2.8 мм / 3.6 мм				
Диафрагма	F1.6				
Поле зрения	Горизонталь • 95° / 78°, : : : Вертикаль • 52° / 41°, : : : Диагональ • 114° / 94°				
Управление диафрагмой	Нет				
Минимальная дистанция фокусировки	0.9 м / 1.6 м				
Дистанция О.Н.Р.И. (DORI)	Для фокусного расстояния	Обнаружение	Наблюдение	Распознавание	Идентификация
	2.8 мм	63.6 м	25.4 м	12.7 м	6.4 м
	3.6 мм	85.4 м	34.2 м	17.1 м	8.5 м
Профессиональная видеоаналитика					
Охрана периметра	Детектор пересечения линии, контроль зоны (с классификацией на людей и транспорт, высокая точность обнаружения)				

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Интеллектуальный поиск	Работает совместно с интеллектуальными IP-видеорегистраторами для осуществления детализированного интеллектуального поиска, получения событий и привязки событий к видео
Видео	
Сжатие видео	H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG (на дополнительном потоке)
Оптимизированные кодеки	H.265+, H.264+
Частота кадров	Основной поток 2688×1520 @ 1 к/с ~ 20 к/с, :: : 2560×1440 @ 1 к/с ~ 25 к/с, :: : Дополнительный поток 1 704×576 @ 1 к/с ~ 25 к/с, :: : *Приведенные значения для каждого видеопотока являются максимальными; при одновременной передаче нескольких видеопотоков их частота кадров будет уменьшаться в зависимости от доступных вычислительных ресурсов.
Количество потоков	2
Форматы кадра	4M (2688×1520, 2560×1440), 3M (2304×1296), 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288)
Контроль видеопотока	CBR, VBR
Размер видеопотока	H.264 32 Кбит/с ~ 6144 Кбит/с, :: : H.265 12 Кбит/с ~ 6144 Кбит/с
Режим "день/ночь"	Переключение ИК-фильтра (авто, вручную)
Компенсация фоновой засветки	BLC, HLC
Широкий динамический диапазон	WDR (120 дБ)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Баланс белого	Авто, естественный, уличное освещение, уличный, вручную, зональный
Усиление сигнала	Авто, вручную
Шумоподавление	3D DNR
Обнаружение движения	Есть (4 зоны)
Зоны интереса (RoI)	Есть (4 зоны)
Интеллектуальная подсветка	Есть
Поворот изображения	90°, 180°, 270°
Зеркалирование	Есть
Приватные зоны	Есть (4 зон)
Аудио	
Встроенный микрофон	Есть
Сжатие аудио	G.711a, G.711mu, PCM, G.726
Сигнализация	
Тревожные события	Отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, движение, закрытие объектива, вход в зону, пересечение линии, тревога SMD, изменение напряжения, ошибка безопасности
Сеть	
Ethernet	RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Протоколы	ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, Multicast, NTP, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SFTP, SMTP, TCP, UDP
Безопасность	Шифрование конфигурации, доверенное выполнение, дайджест-аутентификация, журналы безопасности, WSSE, блокировка аккаунта, системный журнал, шифрование видео, 802.1X, фильтрация IP-адресов и MAC-адресов, HTTPS, доверенное обновление, доверенная загрузка, генерация и импорт сертификатов X.509
Совместимость	ONVIF (S, G, T), CGI, P2P, Milestone
SDK и API	Есть
Максимальное число подключений	6 (суммарный поток 36 Мбит/с)
Периферийное хранение	FTP, SFTP, MicroSD (≤256 Гбайт)
Веб-клиенты	Internet Explorer, Google Chrome, FireFox
Клиенты	Smart PSS, DSS, DMSS
Мобильные клиенты	iOS, Android
Сертификация	
Сертификаты	EN62368-1 (низковольтное оборудование EC), : : : Directive 2014/30/EU (ЭМС EC), : : : 47 CFR FCC Part 15 Subpart B (ЭМС FCC), : : : UL62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 (безопасность UL/cUL)
Электропитание	
Питание	12 В (DC), PoE (802.3at)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Потребляемая мощность	Базовая • 2.1 Вт (12 В), 2.5 Вт (PoE), : : : Максимальная (H.265, видеоаналитика, WDR, подсветка теплого спектра) • 4.4 Вт (12 В), 5.2 Вт (PoE)
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	-40°C ~ +60°C
Рабочая влажность	≤95%
Температура хранения	-40°C ~ +60°C
Защита	IP67
Физические параметры	
Материал корпуса	Металл
Размеры	166.2 мм × 70 мм × 70 мм
Масса	Нетто • 0.48 кг, : : : Брутто • 0.59 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Скорость при макс.разр. кадр/сек	20
Вес	0.48
Макс. угол обзора	95
Размер матрицы	1/2.9
Количество мегапикселей	4
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.0006
Фокусное расстояние	2.8 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Класс защиты IP	IP67
Звук	Встроенный микрофон
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2688x1520
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка P2P / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление
Материал корпуса камеры	Металл
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
Тип подсветки	IR
Применение	Для улицы

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

Технические характеристики

[IPC-HFW2449S-S-IL_S0_datasheet_20230221](#)

Руководство пользователя

[Dahua Network Camera Web 5.0_Operation Manual_V1.0.7](#)

[Dahua Bullet Network Camera_QSG_V1.0.2](#)

[Dahua Network Camera Web 3.0_OperationManual_V2.1.5](#)

[Bullet Network Camera Installation Guide_V1.0.0](#)

Чертежи

[IPC-HFW2449S-S-IL_INSTALLATION_METHOD_EN](#)

[IPC-HFW2449S-S-IL_DIMENSIONS](#)

Документ A&E

[IPC-HFW2449S-S-IL_A&E_20230612175600](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HFW2449SP-S-IL-0280B IP-камера уличная

ИК-подсветка	Да
Механический ИК-фильтр	Да
Применение	Для улицы
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	95
Макс. разрешение видеонаблюдения	2688x1520
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Уличная видеонаблюдение	Да
Тип подсветки	IR
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка P2P / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Стандарт видеонаблюдения	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.48

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Класс защиты IP	IP67
Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.0006
Скорость при макс.разр. кадр/сек	20
Звук	Встроенный микрофон
РoE	POE
Размер матрицы	1/2.9
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.8 мм
Количество мегапикселей	4
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HFW2449SP-S-IL-0280B IP-камера уличная



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>