

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HFW3241EP-SA-0360B IP-камера уличная
(DH-IPC-HFW3241EP-SA-0360B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HFW3241EP-SA-0360B

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HFW3241EP-SA-0360B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HFW3241EP-SA-0360B IP-камера уличная

2Мп цилиндрическая сетевая видеокамера Lite с фиксированным фокусным расстоянием, ИК-подсветкой и функциями AI. Матрица 1/2.8" CMOS, работа при низкой освещенности, изображения с высоким разрешением. Макс. разрешение 2 Мп (1920 x 1080) 25 к/с. Поддержка кодека H.265, высокая степень сжатия, низкий битрейт. Встроенная светодиодная ИК-подсветка, макс. дальность ИК-подсветки: 50 м. ROI, SMART H.264+/H.265+, подходит для сетей с низкой пропускной способностью и для уменьшения размера архива.

Коридорный режим, True-WDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяные знаки, подходит для различных сцен видеонаблюдения. Интеллектуальное обнаружение: контроль области, пересечение линии. Обнаружение нарушений: обнаружение движения, закрытие объектива, изменение сцены, аудиодетекция, отсутствие SD-карты, нет места на SD-карте, ошибка SD-карты, отключение от сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, индикатор напряжения. Поддержка карты памяти Micro SD до 256 Гб, встроенный микрофон. Поддержка питания DC 12 В/PoE. Класс защиты IP67. SMD.

Характеристики товара

Видеокамера

- :
 - Матрица 1/2.8" 2 Мп CMOS, прогрессивная развертка
- :
 - Разрешение 1920 (Г) x1080 (В)
- :
 - ROM 128 Мб
- :
 - RAM 256 Мб
- :
 - Формат развертки Прогрессивная
- :
 - Скорость электронного затвора Авто/вручную 1/3 с – 1/100000 с
- :
 - Чувствительность 0,002 лк F1.6
- :
 - Дальность ИК-подсветки 50 м
- :
 - Управление ИК-подсветкой Авто/вручную
- :

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Модуль ИК-подсветки 1 (ИК-светодиод)
:
- Настройка по осям По горизонтали
- 0°–360°; по вертикали
- 0°–90°; вращение
- 0°–360°

Объектив

- :
- Тип объектива С фиксированным фокусным расстоянием
:
- Тип крепления M12
:
- Фокусное расстояние 3,6 мм
:
- Диафрагма F1.6
:
- Угол обзора 3,6 мм
- по горизонтали
- 87°; по вертикали
- 46° ; по диагонали
- 104°
:
- Тип диафрагмы Фиксированная
:
- Минимальная дистанция фокусировки 3,6 мм
- 1,2 м

Профессиональные интеллектуальные функции

- :
- Защита периметра Пересечение линии; контроль области (распознавание людей и автомобилей)
:
- Интеллектуальный поиск Совместная работа со смарт-видеорегистраторами для четкого интеллектуального поиска, извлечение событий и объединение с видеозаписями событий

Видео

- :
- Сжатие видеосигнала H.265; H.264; H.264N; H.264B; MJPEG
:
- Смарт-кодирование Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- :
 - Частота кадров Основной поток (1920 x 1080 1–25/30 к/с) Дополнительный поток 1 (704 x 576 1–25 к/с/704 x 480 1–30 к/с) Дополнительный поток 2 (1280 x 720 1–25/30 к/с)
- :
 - Потоки 3 потока
- :
 - Разрешение 1080p (1920 x 1080); 1.3Мп (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240)
- :
 - Управление битрейтом CBR/VBR
- :
 - Витрейт H.264
 - 3 Кбит/с – 8192 Кбит/с H.265
 - 3 Кбит/с – 8192 Кбит/с
- :
 - Режим "День/ночь" Авто (ICR)/ цвет / Ч/Б
- :
 - BLC Да
- :
 - HLC Да
- :
 - Широкий динамический диапазон True-WDR (120 dB)
- :
 - Баланс белого Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам
- :
 - Усиление сигнала Авто/вручную
- :
 - Шумоподавление 3D DNR
- :
 - Обнаружение движения Да (4 зоны, прямоугольник)
- :
 - Область интереса (RoI) Да (4 зоны)
- :
 - Интеллектуальная ИК-подсветка Да
- :
 - Поворот изображения 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 1920 x 1080)
- :
 - Зеркалирование Да
- :
 - Приватные зоны 4 зоны

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Аудио

- :
 - Встроенный микрофон Да
- :
 - Сжатие аудиосигнала G.711a; G.711Mu; G726; AAC
- :
 - Сеть RJ-45 (10/100 Base-T)
- :
 - Протоколы IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP
- :
 - Совместимость ONVIF (профиль S/профиль G); CGI; P2P; Milestone; Genetec
- :
 - Самоадаптация сцены Да
- :
 - Макс. число подключений 20 (общая пропускная способность
 - 64 М)
- :
 - Локальное хранение FTP; SFTP; карта памяти Micro SD (поддержка до 256 ГБ); Облако Dahua; NAS
- :
 - Веб-интерфейс IE
 - IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox
- :
 - Программное обеспечение Smart PSS, DSS, DMSS
- :
 - Мобильные платформы IOS; Android

Сертификаты

- :
 - Сертификаты CE-LVD
 - EN60950-1 CE-EMC
 - Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC
 - 47 CFR FCC, часть 15, подраздел В UL/CUL
 - UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07

Электропитание

- :
 - Питание DC 12 В/PoE (802.3af)
- :
 - Потребляемая мощность < 5,2 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Условия эксплуатации

- :
 - Рабочие условия -40°C - +60°C/относительная влажность ≤ 95 %
- :
 - Температура хранения -40°C - +60°C
- :
 - Класс защиты IP67, : **Конструкция**
- :
 - Корпус Металлический
- :
 - Размеры 192,7 мм x 70,5 мм x 66,4 мм (Д x Ш x В)
- :
 - Вес нетто 590 г
- :
 - Вес брутто 780 г.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	2
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.002
Фокусное расстояние	3.6 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Класс защиты IP	IP67
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.59
Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Макс. угол обзора	87
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Слот для карты памяти / Шумоподавление / Компенсация задней засветки / Шумоподавление
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Материал корпуса камеры	Металл
Облачный сервис	Dahua
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua IPC-HFW3241EP-SA-0360B](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HFW3241EP-SA-0360B IP-камера уличная

ИК-подсветка	Да
Механический ИК-фильтр	Да
Облачный сервис	Dahua
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	87
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Слот для карты памяти / Шумоподавление / Компенсация задней засветки / Шумоподавление
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.59
Класс защиты IP	IP67

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.002
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
PoE	POE
Размер матрицы	1/2.8
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	3.6 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HFW3241EP-SA-0360B IP-камера уличная



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>