

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HFW3441EP-S-0360B-S2 IP-камера уличная
(DH-IPC-HFW3441EP-S-0360B-S2)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HFW3441EP-S-0360B-S2

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HFW3441EP-S-0360B-S2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HFW3441EP-S-0360B-S2 IP-камера уличная

Видеокамера IP уличная цилиндрическая 4Мп. Частота кадров: 25 к/с 4М(2688x1520). H.265+/H.264+/H.265/H.264/H.264H/H.264B. Фиксированный объектив 3.6 мм. Встроенный микрофон. Слот для Micro SD карты до 256GB. Распознавание человека и транспортного средства. Поддержка WDR (120dB). Web интерфейс, CMS(DSS/PSS) & DMSS. ИК-подсветка 50м (механический ИК-фильтр). Питание 12В, PoE.

Характеристики товара

- :
 - Тип камеры IP
- :
 - Матрица 1/3 progressive scan CMOS
- :
 - Разрешение 4 Мп(2688x1520)
- :
 - Частота кадров 25к/с 4М(2688x1520)
- :
 - RAM/ROM 512MB/128MB
- :
 - Чувствительность, Lux 0.005 Lux F1.6
- :
 - Тревожные входы/выходы нет
- :
 - Аудио входы/выходы встроенный микрофон
- :
 - Фокусное расстояние, мм 3.6
- :
 - Угол обзора° 84°(H), 45°(V), 100°(D)
- :
 - Видео сжатие H.265+/H.264+/H.265/H.264/H.264H/H.264B
- :
 - ИК-подсветка, м 50
- :
 - Smart IR есть
- :
 - Функция день/ночь есть
- :
 - OSD меню есть
- :
 - Компенсация засветки есть
- :
 - WDR 120дб
- :
 - Усиление сигнала есть
- :
 - Шумоподавление (DNR) 3D
- :
 - Баланс белого есть
- :
 - Обнаружение движения есть
- :
 - Приватные зоны есть
- :
 - Ethernet RJ-45 (10/100Base-T)
- :
 - Сетевые протоколы

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP
- :
- Совместимость ONVIF (Profile S/Profile G); CGI; P2P;Milestone;Genetec
- :
- Максимальное число подключений 20
- :
- Веб интерфейс IE
- IE8, IE9, IE11, Chrome, Firefox
- :
- Программное обеспечение Smart PSS, DSS, DMSS
- :
- Мобильные платформы IOS, Android
- :
- Локальное хранилище слот для microSD/SDHC до 256Гб
- :
- Питание DC12V, PoE (802.3af)
- :
- Потребление 5.4Вт
- :
- Рабочая температура -40°C — 60°C
- :
- Степень защиты IP67
- :
- Материал корпуса металл
- :
- Размеры, мм 192.7x70.5x66.4
- :
- Вес, г 590

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Вес	0.59
Макс. угол обзора	84
Размер матрицы	1/3
Количество мегапикселей	4
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.005
Фокусное расстояние	3.6 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Класс защиты IP	IP67
Звук	Встроенный микрофон
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2688x1520
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Поддержка WDR / Компенсация задней засветки / Шумоподавление / Слот для карты памяти
Материал корпуса камеры	Металл

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.265 / H.264+ / H.265+
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DH-IPC-HFW3441EP-S-0360B-S2](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HFW3441EP-S-0360B-S2 IP-камера уличная

ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	84
Макс. разрешение видеокамеры	2688x1520
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.265 / H.264+ / H.265+
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Поддержка WDR / Компенсация задней засветки / Шумоподавление / Слот для карты памяти
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Вес	0.59
Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.005
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Звук	Встроенный микрофон
PoE	POE
Размер матрицы	1/3
Питание	12VDC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	3.6 мм
Количество мегапикселей	4
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HFW3441EP-S-0360B-S2 IP-камера уличная



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 10 из 10