

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HFW3449EP-AS-LED-0360B IP-камера уличная
(DH-IPC-HFW3449EP-AS-LED-0360B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HFW3449EP-AS-LED-0360B

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HFW3449EP-AS-LED-0360B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HFW3449EP-AS-LED-0360B IP-камера уличная

Видеокамера IP уличная цилиндрическая 4Мп построена на 1/2.7" CMOS матрице, WDR(120дБ). Чувствительность 0.003 лкF1.0. Сжатие: H.265+/ H.265/ H.264+ /H.264 /H.264B/ H.264H/ MJPEG, 3 потока. Разрешение и скорость трансляции видео 4Мп(2560*1440) до 25к/с.

Объектив 3.6мм (возможна замена). Видеоаналитика: SMD (Умная детекция движения)/защита периметра/пересечение линии/вторжение в область. Трев. Вх./Вых. 1/1, аудио 1/1, LED подсветка 30м. Встроенный микрофон. Степень защиты IP67. Поддержка карты памяти Micro SD 256 ГБ. Питание DC12V/PoE Материал корпуса: металл.

Характеристики товара

камера

- Датчик изображений 1 / 2,7 "4-мегапиксельная прогрессивная CMOS
- Максимум. разрешение 2688 (В) × 1520 (В)
- ПЗУ 128 МБ
- ОЗУ 512 МБ
- Система сканирования прогрессирующий
- Скорость электронного затвора Авто / Ручной 1/3 с – 1/100, 000 с
- Минимум освещение 0,003 Люкс F1.0
- Соотношение сигнал / шум > 56 дБ
- Расстояние освещения 30 м (98,4 фута)
- Управление включением / выключением подсветки Авто / Ручной
- Номер подсветки 1 (теплый светодиод)
- Диапазон поворота / наклона / поворота По горизонтали
- 0 ° -360 °; по вертикали
- 0 ° -90 °, вращение
- 0 ° -360 °

объектив

- Тип объектива Фиксированная фокусное
- Тип крепления M12
- Фокусное расстояние 3,6 мм
- Максимум. апертура F1.0
- Поле зрения 3,6 мм
- по горизонтали 80 ° × по вертикали 43 ° × по диагонали 95 °

Профессиональный, Интеллектуальный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Охрана периметра Tripwire, вторжение (распознавание автомобиля и людей)
- Интеллектуальный поиск Работайте вместе с Smart NVR для выполнения интеллектуального поиска, извлечения событий и объединения с видео событий

видео

- Сжатие видео H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (поддерживается только подпотоком)
- Умный кодек Смарт H.265 + / Смарт H.264 +
- Частота видеок кадров Основной поток (2688 × 1520 при 1–25 / 30 к / с), подпоток (704 × 576 при 1–25 / 704 × 480 при 1–30 к / с), третий поток (1280 × 720 при 1–25 / 30 к / с)
- Возможность потока 3 потока
- разрешение 4M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
- Управление битрейтом CBR; VBR
- Скорость передачи видео H.264
- 3 кбит / с – 8192 кбит / с H.265
- 3 кбит / с – 8192 кбит / с
- День Ночь Цвет / Ч / Б
- BLC да
- WDR 120 дБ
- Баланс белого Авто / натуральное / уличный фонарь / для экстерьера / ручное / региональный заказ
- Получить управление Авто / Ручной
- Подавление шума 3D DNR
- Определение движения ВЫКЛ / ВКЛ (4 зоны, прямоугольные)
- Область интересов (RoI) Да (4 области)
- Умное освещение да
- Поворот изображения 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (поддержка 90 ° / 270 ° с разрешением 1920 × 1080 и ниже.)
- Зеркало да
- Маскировка конфиденциальности 4 зоны

аудио

- Встроенный микрофон да
- Сжатие звука G.711a; G.711Mu; G726; AAC

Тревога

- Тревожное событие Нет SD-карты; SD-карта заполнена; Ошибка SD-карты; меньшее время обслуживания SD-карты (поддержка смарт-карт); отключение сети; Конфликт IP; незаконный доступ; обнаружение напряжения; исключение безопасности; определение движения; подделка видео; изменение сцены; вход ненормальный; изменение интенсивности; Tripwire; вторжение; SMD

сеть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- сеть RJ-45 (10/100 Base-T)
- SDK и API да
- протокол IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP
- Interoperability ONVIF (профиль S / профиль G); CGI; P2P; Milestone; Genetec
- Самоадаптация сцены да
- Пользователь / Хост 20 (Общая пропускная способность 64М.)
- Место хранения FTP; SFTP; Micro SD Card (поддержка до 256 G); Облако Дахуа; NASбраузер IE
- IE8; IE9; IE11 Chrome Firefox
- Программное обеспечение для управления Smart PSS; DSS; DMSS
- Мобильный телефон IOS; Android

сертификация

- Сертификаты CE-LVD
- EN62368-1 CE-EMC
- Директива об электромагнитной совместимости 2014/30 / EC FCC
- 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B UL / CUL
- UL60950-1 CAN / CSA C22.2 № 60950-1-07

порт

- Аудио ввод 1 канал (порт RCA)
- Аудио выход 1 канал (порт RCA)
- Вход тревоги 1 канал
- 5 мА, 3 В - 5 В постоянного тока
- Выход тревоги 1 канал
- 300 мА, 12 В постоянного тока

Мощность

- Источник питания 12 В постоянного тока / PoE
- Потребляемая мощность <8,4 Вт

Окружающая среда

- Условия эксплуатации От -40 ° C до + 60 ° C (от -40 ° F до + 140 ° F) / менее 95%
- Условия хранения От -40 ° C до + 60 ° C (от -40 ° F до + 140 ° F)
- Степень защиты IP67
- Структура кожух металл
- Размеры 192,7 мм × 70,5 мм × 66,4 мм
- Нетто 590 г
- Общий вес 780 г .

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Размер матрицы	1/2.7
Количество мегапикселей	4
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.003
Фокусное расстояние	3.6 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Класс защиты IP	IP67
Звук	Audio in
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.78

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2688x1520
Макс. угол обзора	80
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление / Слот для карты памяти
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Материал корпуса камеры	Металл
Облачный сервис	Dahua

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua IPC-HFW3449EP-AS-LED-0360B](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HFW3449EP-AS-LED-0360B IP-камера уличная

ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Облачный сервис	Dahua
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	80
Макс. разрешение видеокamеры	2688x1520
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Уличная видеокamera	Да
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление / Слот для карты памяти
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Стандарт видеокamera	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Вес	0.78
Минимальная рабочая температура	-40

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Минимальная светочувствительность	0.003
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Звук	Audio in
PoE	POE
Размер матрицы	1/2.7
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	3.6 мм
Количество мегапикселей	4
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HFW3449EP-AS-LED-0360B IP-камера уличная



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>