

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HFW3841EP-AS-0360B IP-камера уличная
(DH-IPC-HFW3841EP-AS-0360B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HFW3841EP-AS-0360B

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HFW3841EP-AS-0360B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HFW3841EP-AS-0360B IP-камера уличная



8Мп цилиндрическая сетевая видеокамера WizSense с фиксированным фокусным расстоянием с ИК-подсветкой.

Особенности

- 8 Мп, матрица 1/2.8" CMOS, работа при низкой освещенности, изображения с высоким разрешением
- Макс. разрешение 8 Мп (3840 x 2160) 20 кадров в секунду (функция искусственного интеллекта включена по умолчанию) и поддержка 8 Мп (3840 x 2160) 25/30 кадров в секунду (когда функция искусственного интеллекта отключена)
- Поддержка кодека H.265, высокая степень сжатия, низкий битрейт
- Встроенный теплый осветитель, максимальное расстояние освещения: 30 м
- ROI, SMART H.264+/H.265+, гибкое кодирование, подходит для сетей с низкой пропускной способностью и для уменьшения размера архива
- Режим поворота, WDR, 3D NR, HLC, BLC, водяные знаки, подходит для различных сцен видеонаблюдения
- Интеллектуальное обнаружение: нарушение, вторжение (поддерживают классификацию и точное обнаружение транспортных средств и человека)
- Обнаружение нарушений: обнаружение движения, искажение видео, изменение сцены, аудио-обнаружение, отсутствие SD карты, SD карты заполнена, ошибка SD карты, отключение сети, конфликт IP-адресов, незаконный доступ, и обнаружение напряжения.
- Сигнализация: 1 вход, 1 выход (Только - AS поддерживает); аудио: 1 вход, 1 выход (Только - AS поддерживает)
- Поддержка макс. 256 Гб Micro SD card, встроенный микрофон
- Поддержка питания 12В DC/PoE
- Класс защиты IP67
- SMD Plus.

Обзор серии

Сетевая рабочая камера серии Dahua WizSense 3 с усовершенствованным алгоритмом глубокого обучения поддерживает такие интеллектуальные функции, как защита периметра и интеллектуальное обнаружение движения. Кроме того, благодаря технологии Starlight она обеспечивает лучший эффект изображения в условиях низкой освещенности.

Функции

SMD Plus

С помощью интеллектуального алгоритма технология интеллектуального обнаружения движения Dahua Smart MotionDetection может классифицировать цели, которые запускают обнаружение движения, и фильтровать сигнал

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

обнаружения движения, вызванный несогласованными целями, для реализации эффективной и точной сигнализации.

Smart H.265+ & Smart H.264+

Благодаря усовершенствованному алгоритму управления скоростью кодирования интеллектуальная технология кодирования Dahua реализует более высокую эффективность кодирования, чем H.265 и H.264, обеспечивает высокое качество видео, а также снижает стоимость хранения и передачи данных.

Защита периметра

С помощью алгоритма глубокого изучения технология защиты периметра Dahua может точно распознать человека и транспортное средство. В зонах ограниченного доступа (таких как пешеходная зона и зона транспортного средства) количество ложных срабатываний интеллектуального обнаружения в зависимости от типа цели (например, вторжение, проникновение, быстрое движение, обнаружение парковки, обнаружение бродажничества и скопления людей) значительно уменьшается.

Starlight

Технология Dahua Starlight применяется в основном в условиях низкой освещенности и может обеспечить четкое цветное видео. Даже в условиях минимального освещения технология может гарантировать хороший эффект изображения.

WDR

Благодаря усовершенствованной технологии широкодинамического диапазона (WDR) сетевая камера Dahua обеспечивает четкую детализацию в условиях сильного контраста яркости. Камера гарантирует четкое видео даже в светлой и темной области в условиях высокой яркости или подсветки.

Защита (IP67, широкое напряжение)

IP67: Камера проходит серию серьезных испытаний на пыль и испытывание. Она имеет пылезащитную функцию, а корпус может работать в нормальном режиме после погружения в воду на 1 м глубины в течение 30 минут. Широкое напряжение: Камера допускает $\pm 30\%$ входного напряжения (широкий диапазон напряжения) и широко применяется для наружной среды с нестабильным напряжением.

Характеристики товара

Видеокамера

- Матрица 1/2.8" 8 Мегапиксельная прогрессивная CMOS
- Разрешение 3840 (Г) x 2160 (В)
- ROM 128 Мб
- RAM 512 Мб
- Система сканирования Прогрессивная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Скорость электронного затвора Авто/Вручную 1/3 –1/100,000 с
- Минимальная освещенность 0.007 лк F1.4
- Соотношение сигнал/шум >56 дБ
- Расстояние освещенности 30 м
- Управления освещенностью Авто/Вручную
- Количество освещения 1 (ИК-подсветка)
- Диапазон панорамирования / наклона / вращения Панорама
- 0°–360° Наклон
- 0°–90° Вращение
- 0°–360°

Объектив

- Тип объектива Встроеннофокусный
- Тип крепления M12
- Фокусное расстояние 2,8 мм
- Диафрагма F1.5
- Угол обзора 2,8 мм
- по горизонтали 108°; по вертикали 58°; по диагонали 127°
- Тип диафрагмы Встроенная
- Максимальная дистанция фокусировки 2,8 мм
- 1,4 м

Дистанция DORI

- Объектив 2,8 мм
- Обнаружение 85,5 м
- Наблюдение 34,2 м
- Распознавание 17,1 м
- Идентификация 8,6 м

Специальные, интеллектуальные функции

- IVS (Защита периметра) Вторжение, нарушение (поддерживает классификацию и точное обнаружение транспортного средства и человека)
- Интеллектуальный поиск Совместно со Smart NVR выполняйте интеллектуальный поиск, извлечение событий и их объединение в видео с событиями.

Видео

- Видеосжатие H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (поддерживается только субпоток)
- Смарт кодек Smart H.265+/Smart H.264+
- Частота кадров Основной поток
- 3840 x 2160 (1–20 к/с по умолчанию) 3840 x 2160 (1–25/30 к/с при отключенной функции искусственного

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

интеллекта)

- Субпоток
- 704 x 576 (1–25 к/с)/704 x 480 (1–30 к/с)
- Третий поток
- 1920 x 1080 (1–25/30 к/с)
- Количество возможных потоков 3 потока
- Разрешение 8M (3840 x 2160); 6M (3072 x 2048); 5M (3072 x 1728/2592 x 1944); 4M (2688 x 1520); 3M (2048 x 1536/2304 x 1296); 1080p (1920 x 1080); 1.3M (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240)
- Управление битрейтом CBR/VBR
- Видео битрейт H.264
- 3 кбит/с–8192кбит/с H.265
- 3 кбит/с–8192 кбит/с
- Режим День/Ночь Авто (ICR)/Цвет/Ч/Б
- BLC Да
- HLC Да
- WDR 120 дБ
- Самоадаптация сцены Да
- Баланс белого Авто/естественный/уличный свет/улица/вручную/индивидуальная настройка
- Усиление сигнала Авто/вручную
- Шумоподавление 3D DNR
- Обнаружение движения Выключить/Включить (4 зоны, прямоугольник)
- Область интереса (RoI) Да (4 зоны)
- Смарт освещение Да
- Расширение изображения 0°/90°/180°/270° (Поддержка 90°/270° с разрешением 1080p и ниже)
- Зазеркаливание Да
- Приватные зоны 4 зоны
- Аудио Встроенный микрофон
- Аудио сжатие ДаG.711a; G.711Mu; G726; AAC

Сигнализация

- Тревожные события- AS:Отсутствие SD-карты; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; предупреждение о сроке службы поддерживается только картой Dahua); отключение от сети; конфликт IP-адресов; незаконный доступ; обнаружение движения; искажение видео; вторжение; нарушение; смена сцены; обнаружение звука; обнаружение напряжения; внешняя сигнализация; SMD; исключение безопасности-SA
- Отсутствие SD-карты; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; предупреждение о сроке службы (поддерживается только картой Dahua); отключение от сети; конфликт IP-адресов; незаконный доступ; обнаружение движения; искажение видео; вторжение; нарушение; смена сцены; обнаружение звука; обнаружение напряжения; SMD; исключение безопасности

Сеть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Сеть RJ-45 (10/100 Base-T)
- SDK и API Да
- Протоколы IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP
- Совместимость ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P
- Общее число подключений 20 (Общая пропускная способность: 72 М)
- Локальное хранение Облако Дахуа (поддерживается только версиями Dahua); FTP; SFTP; Micro SD карта (поддерживается макс. 256 Гб); NAS
- Веб-интерфейс IE
- IE8; IE9; IE11 Chrome Firefox
- Программное обеспечение Smart PSS; DSS; DMSS
- Смартфон IOS; Android

Сертификация

- Сертификаты CE-LVD
- EN62368-1 CE-EMC
- Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC
- 47 CFR FCC Часть 15, Подраздел В UL/CUL
- UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07

Порты

- Аудио вход 1 канал (RCA порт) (Поддерживается только AS)
- Аудио выход 1 канал (RCA порт) (Поддерживается только AS)
- Вход сигнализации 1 канал в
- 5mA 3–5 В постоянного потока (Поддерживается только AS)
- Выход сигнализации 1 канал выхода
- 300mA 12 В постоянного потока (Поддерживается только AS)

Электропитание

- Питание 12В DC/PoE (802.3af)
- Потребляемая мощность\Базовое энергопотребление
- 3 Вт (12 В пост. тока); 3,5 Вт (PoE).
- Максимальная потребляемая мощность (WDR + H.265 + интенсивность ИК-подсветки)
- 5.5Вт (12В DC); 6.3Вт (PoE)

Условия эксплуатации

- Рабочая температура –40°C до +60°C/Менее 95% отн. влажности
- Температура хранения –40°C до +60°C
- Класс защиты IP67

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Конструкция

- Корпус Металл
- Размеры 192,7 мм x 70,5 мм x 66,4 мм (Д x Ш x В)
- Вес нетто 590 г
- Вес брутто 780 г.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	8
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.007
Фокусное расстояние	2.8 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Класс защиты IP	IP67
Антивандализм	Нет
Звук	Audio in / Audio out
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.78

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	3840x2160
Макс. угол обзора	108
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка P2P / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Материал корпуса камеры	Металл
Облачный сервис	Dahua
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DH-IPC-HFW3841EP-AS-0360B](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HFW3841EP-AS-0360B IP-камера уличная

ИК-подсветка	Да
Антивандалность	Нет
Облачный сервис	Dahua
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	108
Макс. разрешение видеокamеры	3840x2160
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Уличная видеокamera	Да
Тип подсветки	IR
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка P2P / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Стандарт видеокamera	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Вес	0.78
Класс защиты IP	IP67
Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.007
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Звук	Audio in / Audio out
PoE	POE
Размер матрицы	1/2.8
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.8 мм
Количество мегапикселей	8
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HFW3841EP-AS-0360B IP-камера уличная



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>