

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HFW4231EP-SE-0360B IP-камера уличная
(DH-IPC-HFW4231EP-SE-0360B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HFW4231EP-SE-0360B

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HFW4231EP-SE-0360B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HFW4231EP-SE-0360B IP-камера уличная

Dahua DH-IPC-HFW4231EP-SE-0360B - 2Мп уличная IP-видеокамера, WDR. Объектив с фиксированным фокусным расстоянием 3.6 мм.



- 1/2.8" 2Мегапикселей STARVIS™ CMOS
- Поддержка H.265/H.264 до 3-х потоков
- 50к/с при разрешении 2Мп(1920x1080)
- Поддержка Smart-детекции
- WDR(120dB), режим день/ночь(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Сетевой мониторинг: Web viewer, CMS(DSS/PSS), DMSS
- Фиксированный объектив 3,6мм (**6,0 мм**)
- Дальность ИК-подсветки до 40м
- Слот Micro SD, IP67, PoE

Характеристики товара

Модель

- DH-DH-IPC-HFW4231EP-SE-0360B

Камера

- Матрица
- 1/2.8" 2Мп CMOS
- Разрешение
- 1920(H) x 1080(V)
- RAM/ROM
- 256Mб/32Mб
- Система сканирования
- Прогрессивная
- Скорость электронного затвора
- Авто/Вручную, 1/3(4)~1/100000s
- Чувствительность
-

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

0,007лк/F1.6 (цвет, 1/3с, 30IRE)

0,06лк/F1.6 (цвет, 1/30с, 30IRE)

- Соотношение сигнал/шум
- Более 50дБ
- Дальность ИК-подсветки
- До 40м (131ft)
- Управление ИК-подсветкой
- Авто/Вручную
- Модуль ИК-подсветки
- 2

Объектив

- Объектив
- Фиксированный
- Тип крепления
- Плата
- Фокусное расстояние
- 3,6мм
- Макс. апертура
- F1.6
- Угол обзора
- Г
- 87°, В
- 46°
- Оптическое увеличение
- Нет
- Управление фокусировкой
- Фиксированная
- Мин. расстояние до объекта
- 1,2м
- Дистанции DORI
- - Детекция
- 55 м
- Наблюдение
 - 22 м
- Распознавание
 - 11 м
- Идентификация
 - 6 м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Настройка по осям

- Настройка по осям
- 0°~360°; 0°~90°; 0°~360°

Видеоаналитика

- IVS
- Пересечение линии, Контроль области/Вторжение в область, Пропащие и оставленные предметы
- Дополнительные функции аналитики
- Детекция лиц

Видео

- Сжатие
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Видеопоток
- 3
- Разрешение
- 1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/VGA(640x480)/CIF(352x288/352x240)
- Частота кадров
- - Основной поток
- 1080P(1~50к/с)
 - Дополнительный поток 1
- D1(1~50к/с)
 - Дополнительный поток 2
- 1080P(1~25к/с)
- Тип битрейта
- CBR/VBR
- Битрейт
- - H.264
- 24~10240кБит/с
 - H.265
- 14~9984кБит/с
- День/Ночь
- Авто(ICR)/Цветной/Ч/Б
- BLC Mode
- BLC / HLC / WDR(120dB)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Баланс белого
- Авто/Натуральный/Уличный фонарь/Улица/ Вручную
- Усиление сигнала
- Авто/Вручную
- Шумоподавление (DNR)
- 3D DNR
- Обнаружение движения
- Поддерживается (до 4 зон, прямоугольник)
- Область интереса (ROI)
- Поддерживается (до 4 зон)
- Электронная стабилизация изображения (EIS)
- Нет
- Функция "Интеллектуальная ИК-подсветка" (Smart IR)
- Поддерживается
- Функция "Антитуман" (Defog)
- Нет
- Цифровое увеличение
- 16x
- Поворот изображения
- 0°/90°/180°/270°
- Зеркалирование
- Поддерживается
- Приватные зоны
- Поддерживается (до 4 зон, прямоугольник)

Аудио

- Сжатие
- Нет

Сеть

- Ethernet
- RJ-45 (10/100Base-T)
- Сетевые протоколы
- HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP
- Совместимость
- ONVIF, PSIA, CGI
- Метод передачи потоков
- Одноадресный / многоадресный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Максимальное число подключений
- 10 пользователей /20 пользователей
- Слот для карты памяти
- NAS
Локальный ПК для мгновенной записи
Micro SD до 128Гб
- Веб-интерфейс
- IE, Chrome, Firefox, Safari
- Программное обеспечение
- Smart PSS, DSS, Easy4ip
- Мобильные платформы
- IOS, Android

Сертификаты

- Сертификаты
- CE (EN 60950:2000)
UL:UL60950-1
FCC
- FCC часть 15, подраздел В

Интерфейсы

- Аналоговый видеовыход
- Нет
- Аудио входы/выходы
- Нет
- RS485
- Нет
- Тревожные входы/выходы
- Нет

Электропитание

- Питание
- DC12В, PoE(802.3af)(класс 0)
- Потребление
- <6Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Условия эксплуатации

- Рабочие условия
- -30° С ~ +60° С (-22° F ~ +140° F) / относительная влажность менее 95%
- Условия хранения
- -30° С ~ +60° С (-22° F ~ +140° F) / относительная влажность менее 95%
- Класс защиты
- IP67
- Вандалозащищенность
- Нет

Общие данные

- Материал корпуса
- Металл
- Размеры
- 180ммх70ммх70мм (7.09"x2.76"x2.76")
- Вес нетто
- 0.41кг (0.91lb)
- Вес брутто
- 0.53 кг (1.17lb)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	2
Скорость при макс.разр. кадр/сек	50
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.007
Фокусное расстояние	3.6 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-30
Класс защиты IP	IP67
Антивандалность	Нет
Звук	Нет
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.41

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Макс. угол обзора	52
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	Слот для карты памяти / Поддержка WDR / Шумоподавление / Компенсация задней засветки / ИК-фильтр
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Материал корпуса камеры	Металл
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Технические характеристики DH-IPC-HFW4231EP-SE-0360B](#)

[Габаритные размеры](#)

[Установочные размеры](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HFW4231EP-SE-0360B IP-камера уличная

ИК-подсветка	Да
Антивандалность	Нет
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	52
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	Слот для карты памяти / Поддержка WDR / Шумоподавление / Компенсация задней засветки / ИК-фильтр
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Вес	0.41

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Класс защиты IP	IP67
Минимальная рабочая температура	-30
Минимальная светочувствительность	0.007
Скорость при макс.разр. кадр/сек	50
Звук	Нет
PoE	POE
Размер матрицы	1/2.8
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	3.6 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HFW4231EP-SE-0360B IP-камера уличная



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>