

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HFW5241EP-Z5E IP-камера уличная
(DH-IPC-HFW5241EP-Z5E)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HFW5241EP-Z5E

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HFW5241EP-Z5E

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HFW5241EP-Z5E IP-камера уличная

Dahua DH-IPC-HFW5241EP-Z5E - 2Мп цилиндрическая сетевая видеокамера WDR с ИК-подсветкой и искусственным интеллектом.



- 1/2.8" 2Мп progressive scan STARVIS™ CMOS
- Трехпоточное кодирование H.265 & H.264
- 25/30 к/с 1080P (1920 x 1080)
- Широкий динамический диапазон (120 dB), режим "День/ночь" (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC
- Различные возможности сетевого мониторинга: веб-интерфейс, CMS (DSS/PSS) & DMSS
- Моторизованный объектив 7 мм – 35 мм
- 2 тревожных входа/1 тревожный выход, 1/1 аудиовход/выход
- Макс. дальность ИК-подсветки 120 м
- Карта памяти Micro SD, IP67, IK10

Характеристики товара

Модель

- DH-DH-IPC-HFW5241EP-Z5E

Видеокамера

- Матрица
- 1/2.8" 2Мп progressive scan STARVIS™ CMOS
- Разрешение
- 1920 (Г) x 1080 (В)
- RAM/ROM
- 512 Мб/128 Мб
- Система сканирования
- Прогрессивная
- Скорость электронного затвора
- Авто/вручную, 1/3 с – 1/100000 с
- Чувствительность
- 0,007 лк F1.3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Дальность ИК-подсветки
- Расстояние до 120 м
- Управление ИК-подсветкой
- Авто/вручную
- Модуль ИК-подсветки
- 4

Объектив

- Тип объектива
- Моторизованный
- Тип крепления
- Встроенный
- Фокусное расстояние
- 7 мм – 35 мм
- Макс. апертура
- F1.3
- Угол обзора
- По горизонтали
- 33°–10°, по вертикали
- 19°–5°
- Оптическое увеличение
- 5х
- Тип апертуры
- Автоматическая (HALL)
- Мин. расстояние до объекта
- 0,3 м–2.0 м
- Дистанции DORI
-
- Детекция
- 131м(W), 428м(T)
Набл.
- 52м(W), 171м(T)
Распозн.
- 26м(W), 867м(T)
Идентиф.
- 13м(W), 43м(T)

Настройка по осям

- Диапазон настройки по осям

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- 0°—360°, 0°—90°, 0°—360°

Искусственный интеллект

- Снимки изображений лиц
- Поддержка снимков изображений лиц
- Атрибуты лиц
- Поддержка извлечения 6 видов атрибутов лиц
- возраст, пол, выражение лица (радость, удивление, нейтральное, ярость, грусть, отвращение, смущение, страх), очки, маска, закрывающая рот, усы и борода
- Защита периметра
- Пересечение линии, контроль области (классификация людей и автомобилей)
- Подсчет людей
- Поддержка пересечения линии/региона/подсчета людей в очередях; поддержка независимой детекции 4 подключений, независимой детекции 4 зон

Общие функции видеоаналитики

- Действия при событии
- Обнаружение движения, закрытие объектива, изменение сцены, отключение от сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, ошибка хранилища
- Общие функции
- Оставленные/пропавшие предметы

Видео

- Сжатие
- H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264N, MJPEG (дополнительный поток)
- Потоки
- 3 потока
- Разрешение
- 1080P (1920 x 1080)/1.3 M (1280 x 960)/720P (1280 x 720)/D1 (704 x 576/704 x 480)/VGA (640 x 480)/CIF (352 x 288/352 x 240)
- Частота кадров
- Основной поток
- 1080P (1 к/с – 25/30 к/с)
Дополнительный поток 1
- D1 (1 к/с – 25/30 к/с)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Дополнительный поток 2

- 1080P (1 к/с – 6 к/с)
- Управление битрейтом
- CBR/VBR
- Битрейт
-
- H.264
- 32 Кбит/с – 8192 Кбит/с
- H.265
- 19 Кбит/с – 7424 Кбит/с
- Режим "День/ночь"
- Авто (ICR) / цвет / Ч/Б
- Режим компенсации задней подсветки
- BLC/HLC/WDR (120 dB)
- Баланс белого
- Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную
- Усиление сигнала
- Авто/вручную
- Шумоподавление
- 3D DNR
- Обнаружение движения
- Да (4 зоны, прямоугольник)
- Область интереса
- Да (4 зоны)
- Электронная стабилизация изображения (EIS)
- Поддерживается
- Интеллектуальная ИК-подсветка
- Поддерживается
- Функция "Антитуман"
- Поддерживается
- Цифровое увеличение
- Н/П
- Поворот изображения
- 0°/90°/180°/270°
- Зеркалирование
- Да
- Приватные зоны
- Да (4 зоны, прямоугольник)

Аудио

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Сжатие
- G.711a, G.711Mu, AAC, G.726, G.723

Сеть

- Ethernet
- RJ-45 (10/100Base-T)
- Протоколы
- - HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, ICMP, HTTPS, IGMP, 802.1x
- Совместимость
- ONVIF (профиль S/профиль G), CGI, Milestone, Genetec, P2P
- Метод передачи потоков
- Одноадресный/многоадресный
- Макс. число подключений
- 20 пользователей
- Локальное хранение
- - NAS
 - FTP
 - Карта памяти Micro SD 256 ГБ
- Веб-интерфейс
- - IE (версии позднее IE8), Chrome, Firefox, Safari (версии позднее Safari 12)
- Программное обеспечение
- Smart PSS, DSS, P2P
- Мобильные платформы
- iOS, Android

Сертификаты

- Сертификаты
- - CE-LVD
- EN60950-1
- CE-EMC
- Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU
- FCC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B
UL/CUL
- UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07

Интерфейсы

- Видеоинтерфейс
- Н/П
- Аудиоинтерфейс
- 1/1 вход/выход
- RS485
- Н/П
- Тревожные входы/выходы
- - 2 входа
- 5 мА, DC 5 В
 - 1 выход
- 300 мА, DC 12 В

Электропитание

- Питание
- DC 12 В ($\pm 30\%$), PoE (802.3af) (класс 0)
- Потребляемая мощность
- < 10,3 Вт

Условия эксплуатации

- Рабочие условия
- -30°C - $+60^{\circ}\text{C}$ /относительная влажность 10–95 %
- Условия хранения
- -30°C - $+60^{\circ}\text{C}$
- Класс защиты
- IP67
- Вандалозащищенность
- IK10

Конструкция

- Корпус
- Металл, пластик

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Размеры
- 273,2 мм x 95,0 мм x 95,0 мм
- Вес нетто
- 1,11 кг
- Вес брутто
- 1,51 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	2
Скорость при макс.разр. кадр/сек	30
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.007
Фокусное расстояние	7-35 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-30
Класс защиты IP	IP67
Антивандализм	Да
Звук	Audio in / Audio out
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Вес	1.11

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Макс. угол обзора	33
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности / Звука
Объектив	Вариофокальный / Моторизированный
Функции и особенности	Слот для карты памяти / Поддержка WDR / Шумоподавление / Компенсация задней засветки / ИК-фильтр
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Материал корпуса камеры	Металл
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Технические характеристики DH-IPC-HFW5241EP-Z5E](#)

[Габаритные размеры](#)

[Установочные размеры](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HFW5241EP-Z5E IP-камера уличная

ИК-подсветка	Да
Антивандалность	Да
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	33
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	Слот для карты памяти / Поддержка WDR / Шумоподавление / Компенсация задней засветки / ИК-фильтр
Датчики	Движения / Освещенности / Звука
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Вес	1.11

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Класс защиты IP	IP67
Минимальная рабочая температура	-30
Минимальная светочувствительность	0.007
Скорость при макс.разр. кадр/сек	30
Звук	Audio in / Audio out
РoE	POE
Размер матрицы	1/2.8
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	7-35 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Вариофокальный / Моторизированный
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HFW5241EP-Z5E IP-камера уличная



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>