

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA IPC-HFW5241EP-ZE в Москве по доступной цене
(DH-IPC-HFW5241EP-ZE)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HFW5241EP-ZE

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HFW5241EP-ZE

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA IPC-HFW5241EP-ZE в Москве по доступной цене

Уличная 2 Мп камера Dahua IPC-HFW5241EP-ZE выполнена в герметичном по IP67 цилиндрическом корпусе с защитой IK10 от механических воздействий. Она обладает расширенными интеллектуальными возможностями, включая классификацию автомобилей и людей. Есть встроенные детекторы пересечения линии и области, подсчета людей, обнаружения оставленных и унесенных предметов. Изображения лиц анализируются по атрибутам: эмоции, возраст, пол, очки, усы, маска и т.п. Тревоги гибко настраиваются по типу цели, количество ложных срабатываний минимально.

Преимущества:

- Матрица STARVIS с высокой светочувствительностью 0.002 лк. Цветное видео транслируется даже при слабом освещении.
- ИК подсветка на 50 метров с автоматическим и ручным управлением.
- Моторизованный 2.7-13.5 мм объектив с x5 оптическим увеличением. Горизонтальный обзор меняется в пределах 109...30 градусов.
- Три видеопотока с частотой до 25 кадров/сек. Выделение приватных зон и областей интереса ROI.
- Стабилизация вибрации EIS. Компенсирует колебания от ветра и других воздействий.
- Шумоподавление 3DNR, аппаратный WDR 120 дБ, антитуман и другие функции для повышения качества изображения.
- Управление со смартфонов через приложения для Android и iOS.
- Интерфейсы для расширения функционала: тревоги 2/1, аудио 1/1.
- Локальная запись на карту памяти до 256 Гб.
- Адаптация к сложным условиям эксплуатации. Работа в морозы до -30 градусов.

Характеристики товара

Видеокамера

- :
 - Матрица 1/2.8" 2Мп progressive scan STARVIS™ CMOS
- :
 - Разрешение 1920 (Г) x 1080 (В)
- :
 - RAM/ROM 512 Мб/128 Мб
- :

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Система сканирования Прогрессивная
:
- Скорость электронного затвора Авто/вручную, 1/3 с–1/100000 с
:
- Чувствительность 0,002 лкF1.5
:
- Дальность ИК-подсветки Расстояние до 50 м
:
- Управление ИК-подсветкой Авто/вручную
:
- Модуль ИК-подсветки 4

Объектив

- Тип объектива Моторизованный
:
- Тип крепления Встроенный
:
- Фокусное расстояние 2,7 мм–13,5 мм
:
- Макс. апертура F1.5
:
- Угол обзора По горизонтали
• 109°–30°, по вертикали
• 57°–17°
:
- Оптическое увеличение 5x
:
- Тип апертуры Автоматическая
:
- Мин. расстояние до объекта 0,8 м

Настройка по осям

- Диапазон настройки по осям 0°–360°, 0°–90°, 0°–360° **Искусственный интеллект**
:
- Снимки изображений лиц Поддержка снимков изображений лиц
:
- Атрибуты лиц Поддержка извлечения 6 видов атрибутов лиц
• возраст, пол, выражение лица (радость, удивление, нейтральное, ярость, грусть, отвращение, смущение, страх),

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

очки, маска, закрывающая рот, усы и борода

:

- Защита периметра Пересечение линии, контроль области (классификация людей и автомобилей)

:

- Подсчет людей Поддержка пересечения линии/региона/подсчета людей в очередях; поддержка независимой детекции 4 подключений, независимой детекции 4 зон

Общие функции видеоаналитики

:

- Действия при событии Обнаружение движения, закрытие объектива, изменение сцены, отключение от сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, ошибка хранилища

:

- Общие функции Оставленные/пропавшие предметы

Видео

:

- Сжатие H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG (дополнительный поток)

:

- Потоки 3 потока

:

- Разрешение 1080P (1920 x 1080)/1.3 M (1280 x 960)/720P (1280 x 720)/D1 (704 x 576/704 x 480)/VGA (640 x 480)/CIF (352 x 288/352 x 240)

:

- Частота кадров Основной поток
- 1080P (1 к/с –25/30 к/с) Дополнительный поток 1
- D1 (1 к/с –25/30 к/с) Дополнительный поток 2
- 1080P (1 к/с –6 к/с)

:

- Управление битрейтом CBR/VBR

:

- Битрейт H.264
- 32 Кбит/с – 8192 Кбит/с H.265
- 19 Кбит/с – 7424 Кбит/с

:

- Режим "День/ночь" Авто (ICR) / цвет / Ч/Б

:

- Режим компенсации задней подсветки BLC/HLC/WDR (120 dB)

:

- Баланс белого Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную

:

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Усиление сигнала Авто/вручную
:
- Шумоподавление 3D DNR
:
- Обнаружение движения Да (4 зоны, прямоугольник)
:
- Область интереса Да (4 зоны)
:
- Электронная стабилизация изображения (EIS) Поддерживается
:
- Интеллектуальная ИК-подсветка Поддерживается
:
- Функция "Антитуман" Поддерживается
:
- Цифровое увеличение Н/П
:
- Поворот изображения 0°/90°/180°/270°
:
- Зеркалирование Да
:
- Приватные зоны Да (4 зоны, прямоугольник)

Аудио

- Сжатие G.711a, G.711Mu, AAC, G.726, G.723
:
- Сеть Ethernet RJ-45 (10/100 Base-T)
:
- Протоколы HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, ICMP, HTTPS, IGMP, 802.1x
:
- Совместимость ONVIF (профиль S/профиль G), CGI, Milestone, Genetec, P2P
:
- Метод передачи потоков Одноадресный/многоадресный
:
- Макс. число подключений 20 пользователей
:
- Локальное хранение NAS FTP Карта памяти Micro SD 256 ГБ
:
- Веб-интерфейс IE (версии позднее IE8), Chrome, Firefox, Safari (версии позднее Safari 12)
:

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Программное обеспечение Smart PSS, DSS, P2P
- :
- Мобильные платформы iOS, Android

Сертификаты

- :
- Сертификаты CE-LVD
- EN60950-1 CE-EMC
- Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC
- 47 CFR FCC, часть 15, подраздел В UL/CUL
- UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07

Интерфейсы

- :
- Видеоинтерфейс Н/П
- :
- Аудиоинтерфейс 1/1 вход/выход
- :
- RS485 Н/П
- :
- Тревожные входы/выходы 2 входа
- 5 мА, DC 5 В 1 выход
- 300 мА, DC 12 В

Электропитание

- :
- Питание DC 12 В ($\pm 30\%$), PoE (802.3af) (класс 0)
- :
- Потребляемая мощность < 10,3 Вт
- :
- Условия эксплуатации
- :
- Рабочие условия -30° C - +60° C /относительная влажность 10–95 %
- :
- Условия хранения -30° C - +60° C
- :
- Класс защиты IP67
- :
- Вандалозащищенность IK10

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Конструкция

- :
 - Корпус Металл, пластик
- :
 - Размеры 273,2 мм x 95,0 мм x 95,0 мм
- :
 - Вес нетто 1,11 кг
- :
 - Вес брутто 1,51 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	2
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.0028
Фокусное расстояние	2.7-13.5 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Класс защиты IP	IP67
Антивандалность	Да
Звук	Audio in
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Вес	1.51

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Макс. угол обзора	109
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Функции и особенности	ИК-фильтр / Слот для карты памяти / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Тип подсветки	IR
Тревожные входы	2
Тревожные выходы	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua IPC-HFW5241EP-ZE](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA IPC-HFW5241EP-ZE в Москве по доступной цене

ИК-подсветка	Да
Минимальная рабочая температура	-40
Макс. угол обзора	109
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Слот для карты памяти / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Антивандальность	Да
Класс защиты IP	IP67
Тревожные входы	2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Минимальная светочувствительность	0.0028
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Звук	Audio in
PoE	POE
Размер матрицы	1/2.8
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.7-13.5 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Тип матрицы	CMOS
Вес	1.51
Тревожные выходы	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA IPC-HFW5241EP-ZE в Москве по доступной цене



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>