

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HFW5442EP-ZE IP-камера уличная
(DH-IPC-HFW5442EP-ZE)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HFW5442EP-ZE

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HFW5442EP-ZE

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HFW5442EP-ZE IP-камера уличная

4Мп цилиндрическая сетевая видеокамера WDR с ИК-подсветкой и искусственным интеллектом. 1/1.8" 4Мп progressive scan CMOS. Трехпоточное кодирование H.265 & H.264. 25/30 к/с при 2688 x 1520, 50/60 к/с при 1080 (1920 x 1080). Широкий динамический диапазон (140 dB), режим "День/ночь" (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC. Различные возможности сетевого мониторинга: веб-интерфейс, CMS (DSS/PSS) & DMSS. Моторизованный объектив 2,7 мм – 12,0 мм. 2 тревожных входа/1 тревожный выход, 1/1 аудиовход/выход. Макс. дальность ИК-подсветки 50 м. Карта памяти Micro SD, IP67, IK10.

Характеристики товара

Видеокамера

- Матрица 1/1.8" 4Мп progressive scan CMOS
- Разрешение 2688 (Г) × 1520 (В)
- RAM/ROM 1 ГБ/128 Мб
- Система сканирования Прогрессивная
- Скорость электронного затвора Авто/вручную, 1/3 с – 1/100000 с
- Чувствительность 0,002 лк F1.8
- Дальность ИК-подсветки Расстояние до 50 м
- Управление ИК-подсветкой Авто/вручную
- Модуль ИК-подсветки 4

Объектив

- Тип объектива Моторизованный
- Тип крепления Встроенный
- Фокусное расстояние 2,7 мм – 12,0 мм
- Макс. апертура F1.8
- Угол обзора По горизонтали
- 114°–47°, по вертикали
- 62°–26°
- Оптическое увеличение 4.4x
- Тип апертуры Автоматическая
- Мин. расстояние до объекта 1,2 м
- Настройка по осям Диапазон настройки по осям 0°–360°; 0°–90°; 0°–360°
- Искусственный интеллект Снимки изображений лиц Поддержка снимков изображений лицАтрибуты лиц Поддержка извлечения 6 видов атрибутов лиц
- возраст, пол, выражение лица (радость, удивление, нейтральное, ярость, грусть, отвращение, смущение, страх), очки, маска, закрывающая рот, усы и борода
- Защита периметра Пересечение линии, контроль области (классификация людей и автомобилей)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Подсчет людей Поддержка пересечения линии/региона/подсчета людей в очередях; поддержка независимой детекции 4 подключений, независимой детекции 4 зон

Общие функции видеоаналитики

- Действия при событии Обнаружение движения, закрытие объектива, изменение сцены, отключение от сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, ошибка хранилища
- Общие функции Оставленные/пропавшие предметы

Видео

- Сжатие H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264N, MJPEG (дополнительный поток)
- Потоки 3 потока
- Разрешение 2688 × 1520/2560 × 1440/2304 × 1296/1080P (1920 × 1080)/1.3M (1280 × 960)/720P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/VGA (640 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240)
- Частота кадров Основной поток
- 2688 × 1520 (1 к/с – 25/30 к/с) 2560 × 1440 (1 к/с – 25/30 к/с) 1920 × 1080 (1 к/с – 50/60 к/с) Дополнительный поток 1
- D1 (1 к/с – 25/30 к/с) D1 (1 к/с – 50/60 к/с) Дополнительный поток 2
- 1080P (1 к/с – 16 к/с)
- Управление битрейтом CBR/VBR
- Битрейт H.264
- 32 Кбит/с – 8192 Кбит/с H.265
- 19 Кбит/с – 8192 Кбит/с
- Режим "День/ночь" Авто (ICR) / цвет / Ч/Б
- Режим компенсации задней подсветки BLC/HLC/WDR (140 dB)
- Баланс белого Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную
- Усиление сигнала Авто/вручную
- Шумоподавление 3D DNR
- Обнаружение движения Да (4 зоны, прямоугольник)
- Область интереса Да (4 зоны)
- Электронная стабилизация изображения (EIS) Поддерживается
- Интеллектуальная ИК-подсветка Поддерживается
- Функция "Антитуман" Поддерживается
- Цифровое увеличение Н/П
- Поворот изображения 0°/90°/180°/270°
- Зеркалирование Да
- Приватные зоны Да (4 зоны, прямоугольник)
- Аудио Сжатие G.711a, G.711Mu, AAC, G.726, G.723

Сеть

- Ethernet RJ-45 (10/100 Base-T)
- Протоколы HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, SNMP,

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

QoS, UPnP, NTP, ICMP, HTTPS, IGMP, 802.1x

- Совместимость ONVIF (профиль S/профиль G), CGI, Milestone, Genetec, P2P
- Метод передачи потоков Одноадресный/многоадресный
- Макс. число подключений 20 пользователей
- Локальное хранение NAS FTP Карта памяти Micro SD 256 ГБ
- Веб-интерфейс IE (версии позднее IE8), Chrome, Firefox, Safari (версии позднее Safari 12)
- Программное обеспечение Smart PSS, DSS, P2P
- Мобильные платформы iOS, Android

Сертификаты

- Сертификаты CE-LVD
- EN60950-1 CE-EMC
- Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC
- 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B UL/CUL
- UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07

Интерфейсы

- Видеоинтерфейс Н/П
- Аудиоинтерфейс 1/1 вход/выход
- RS485 Н/П
- Тревожные входы/выходы 2 входа
- 5 мА, DC 5 В 1 выход
- 300 мА, DC 12 В

Электропитание

- Питание DC 12 В ($\pm 30\%$), PoE (802.3af) (класс 0)
- Потребляемая мощность < 10,9 Вт

Условия эксплуатации

- Рабочие условия -30°C - $+60^{\circ}\text{C}$ /относительная влажность 10–95 %
- Условия хранения -30°C - $+60^{\circ}\text{C}$
- Класс защиты IP67
- Вандалозащищенность IK10

Конструкция

- Корпус Металл, пластик
- Размеры 273,2 мм × 95,0 мм × 95,0 мм
- Вес нетто 1,11 кг
- Вес брутто 1,51 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Размер матрицы	1/1.8
Количество мегапикселей	4
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.002
Фокусное расстояние	2.7-12 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-30
Класс защиты IP	IP67
Антивандализм	Да
Звук	Audio in / Audio out
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Вес	1.51

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2688x1520
Макс. угол обзора	114
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Функции и особенности	ИК-фильтр / Поддержка P2P / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление / Компенсация задней засветки
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Материал корпуса камеры	Металл
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua IPC-HFW5442EP-ZE](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HFW5442EP-ZE IP-камера уличная

ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	114
Макс. разрешение видеокамеры	2688x1520
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Поддержка P2P / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление / Компенсация задней засветки
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Антивандалность	Да
Вес	1.51

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Минимальная рабочая температура	-30
Минимальная светочувствительность	0.002
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Звук	Audio in / Audio out
PoE	POE
Размер матрицы	1/1.8
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.7-12 мм
Количество мегапикселей	4
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HFW5442EP-ZE IP-камера уличная



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>