

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на IP-камера DAHUA DH-IPC-HFW8232EP-Z12-IRA (DH-IPC-HFW8232EP-Z12-IRA)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HFW8232EP-Z12-IRA

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HFW8232EP-Z12-IRA

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание IP-камера DAHUA DH-IPC-HFW8232EP-Z12-IRA

— Уличная цилиндрическая IP видеокамера STARLIGHT 1080P. 1/1.9" 2Мп SONY Exmor CMOS. моторизированный объектив: 7-84мм. сжатие: H.265/H.264. разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~50к/с). чувствительность: 0.002Лк/F1.53(цвет, 1/3с), 0.01Лк/F1.53(цвет, 1/30с), 0Лк@F1.53(ИК вкл). Дальность ИК:50м. ВИДЕОАНАЛИТИКА, DEFOG,ROI,EIS,WDR 120db,3DNR,SMART FOCUS,ONVIF. поддержка Micro SD. аудио вх.

— вых 1/1 .тревожные вх.вых 2/1. видеовыход 960Н. питание: DC12В/PoE+. IP67. IK10.Рабочая температура: -40 -+60 С

- Тип корпуса
?

По конструктивному исполнению видеокамеры принято делить на несколько типов.

Корпусная камера – исторически первый тип камер. Обычно камера такого вида используется внутри помещений, для использования на улице необходимо использование термокожуха. В большинстве случаев корпусные камеры поставляются без объективов и без кронштейна для установки камеры.

Купольная камера имеет корпус в виде полусферы. В большинстве случаев купольные камеры устанавливаются на потолок, но могут устанавливаться и на стену, зачастую для этого нужен специальный кронштейн.

Цилиндрическая камера, как следует из названия, имеет корпус цилиндрической формы со встроенным объективом, кронштейн для крепления чаще всего является элементом конструктива камеры. Цилиндрические камеры внешнего исполнения очень часто имеют встроенную ИК-подсветку.

Миниатюрная камера обладает малыми размерами корпуса в виде цилиндра или параллелепипеда, используется чаще всего внутри помещений.

Цилиндрическая

- Аудиовход
Да
- Встроенный микрофон
Нет
- Сертификат 969
Да
- Антивандальная
?

Антивандальность камеры означает возможность ее работы даже в случае вандажных действий окружающих, когда действия эти направлены на вывод камеры из строя. Как правило, антивандальность обеспечивается специальным металлическим корпусом и использованием в качестве прозрачного материала полимера, например, поликарбоната. Ни одна камера не может обеспечить стопроцентную защиту от любого воздействия, однако антивандальность позволяет минимизировать вероятность выхода из строя системы видеонаблюдения противоправными действиями. Попутными плюсами таких камер является высокая защищенность от попадания пыли и влаги.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Да

- Климатическое исполнение ?

Видеокамеры по климатическому исполнению делят на внутренние и внешние (уличные).

Камеры, предназначенные для установки внутри помещений, могут работать при температурах от 0 до 40 градусов Цельсия при невысоких значениях влажности.

Уличные же IP-камеры видеонаблюдения имеют пыле- и влагонепроницаемые корпуса, обогрев, иногда вентиляцию и способны работать как при очень низких до – 55 градусов Цельсия, так и при достаточно высоких, до + 55 градусов Цельсия температурах.

Существуют еще камеры, разработанные специально для взрывоопасных, агрессивных сред (шахты, котельные, экспериментальные лаборатории и т.п.), где могут достигаться очень высокие или очень низкие температуры — такие камеры тоже помещаются в специальный кожух.

Уличное

- Разрешение камеры ?

Разрешение камеры, строго говоря, характеризует возможность камеры отображать отдельно близко расположенные объекты, а на практике означает возможность отображать мелкие детали изображения, т.е. определяет детализацию изображения камеры. Чем больше у камеры разрешение, тем качественнее получаемое изображение.

Для IP-камер разрешение изображения определяется числом пикселей в изображении, которое равно произведению количества пикселей по горизонтали на количество пикселей по вертикали. Нужно понимать, что чем выше разрешение IP-видеокамеры, тем выше нагрузка на сеть и больше места занимает архив.

2 Мрх

- ИК-подсветка ?

Инфракрасная (ИК) подсветка позволяет видеокамере формировать черно-белое изображение в условиях недостаточной освещенности и даже в полной темноте за счет облучения зоны обзора практически невидимыми для человеческого глаза инфракрасными лучами.

Видимость ИК-подсветки для человеческого глаза зависит от диапазона длин волн, чем больше длина волны, тем менее заметна работа такой ИК-подсветки, однако при этом чувствительность камеры ниже для волн большей длины, т.е. эффективность использования ИК-подсветки снижается.

Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Объектив

- Тип объектива
?

По возможности изменения значения фокусного расстояния объективы делят на объективы с фиксированным фокусным расстоянием (монофокальные) и объективы с регулируемым фокусным расстоянием (вариофокальные).

Вариофокальные объективы позволяют адаптировать угол обзора, который определяется фокусным расстоянием, в зависимости от решаемых задач.

Если у вариофокального объектива ip-камеры видеонаблюдения есть возможность изменять фокусное расстояние дистанционно, то такой объектив называется трансфокатором.

Трансфокатор

- Фокусное расстояние объектива
?

Фокусное расстояние является основной характеристикой объектива и определяет угол обзора видеокамеры, измеряется данная характеристика в мм. Чем больше значение фокусного расстояния, тем меньше угол обзора. Типичные значения фокусных расстояний для систем видеонаблюдения составляют от 2,8 мм, что соответствует примерно 90° по горизонтали, до 12,0 мм, что соответствует примерно 20° по горизонтали.

7-84

Сеть

- Наличие Wi-Fi
?

Некоторые IP-камеры имеют возможность передачи изображения на сетевой видеорегистратор (NVR) по радиоканалу, используя стандарты передачи потоков цифровых данных по радиоканалу Wi-Fi.

Основной плюс такого решения очевиден – нет необходимости в проводном соединении между камерой и NVR. Это позволяет относительно свободно менять расположение камеры и усложняет для злоумышленников обнаружение NVR.

Очень часто камеры с Wi-Fi используются в том случае, когда ремонт помещения уже закончен и нет возможности изменить топологию инфраструктуры локальной сети.

Необходимо понимать, что в любом случае камеру нужно питать от электросети, и совсем без проводов не обойтись. Также необходимо учитывать сложность построения систем видеонаблюдения на основе камер с Wi-Fi при большом количестве камер и значительном расстоянии между камерами и NVR.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Нет

Общие характеристики

- Управление PTZ ?

Для PTZ-камер (от английской аббревиатуры Pan Tilt Zoom - панорамирование/наклон/зум) возможно удаленное управление направлением обзора камеры и углом обзора, в частном случае - углом обзора.

Управление камерой может осуществлять или оператор, или заранее заданная программа. PTZ-камеры обычно существенно дороже неуправляемой камеры, однако возможности управления направлением и углом обзора делают их в ряде случаев незаменимыми, например, при отслеживании с максимальным приближением перемещающихся объектов.

Нет

- Интерфейс USB

Нет

- Вход для SD - карт

Да

- Питание видеокамеры ?

В большинстве случаев камеры видеонаблюдения питаются от 12 вольт постоянного тока. Реже встречаются варианты питания от 24 и 220 вольт переменного тока. Как правило, от таких напряжений запитываются более мощные наружные камеры с целью уменьшения потерь на трассе. Иногда встречаются комбинированные варианты питания.

Довольно часто для питания IP-камер используют технологию PoE (Power over Ethernet), позволяющую передавать питание по сигнальному кабелю – витой паре, что упрощает общую систему кабельного хозяйства системы видеонаблюдения. На данный момент распространены стандарты 802.3af-2003 и 802.3at-2009, которые отличаются передаваемой мощностью, 15,4 и 25,5 Вт соответственно.

12 В, PoE+

Таблица характеристик

- Матрица
1/1.9" CMOS
- Разрешение
1080P (1920×1080)/1.3Мп (1280×960)/720P (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/342×240)
- RAM/ROM
1024MB/128MB

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Чувствительность
0.002Лк@ F1.53(цвет, 1/3с) 0.01Лк@ F1.53(цвет, 1/30с) 0Лк@ F1.53 (ИК вкл.)
- Соотношение сигнал/шум
Более 50дБ
- Дальность ИК подсветки
До 50м
- Управление ИК подсветкой
Авто/Вручную
- Модуль ИК подсветки
4 диода
- Фокусное расстояние
4.1мм ~ 16.4мм
- Макс. апертура
F1.53
- Угол обзора
По горизонтали: 80° ~ 32°; По вертикали: 47° ~ 18°
- Оптическое увеличение
4х
- Управление фокусировкой
Моторизованное
- Мин. расстояние до объекта
0.5м
- Дистанции DORI
Объектив W Детекция 57м Набл. 23м Распозн. 11м Идентиф 6м Объектив Т Детекция 137м Набл. 55м Распозн. 27м Идентиф 14м
- Функции IVS
Пересечение линии(Tripwire)Контроль области/Вторжение в область(Intrusion)Пропавшие и оставленные предметы(Object Abandoned/Missing)
- Дополнительные функции
Детекция лиц(Детекция лиц)Подсчёт людей(People Counting)
- аналитики
Тепловые карты (Heat Map)
- Сжатие
G.711a/G.711Mu/AAC/G.726
- Видеопотоки
3
- Частота кадров
Основной поток 1080P (1 ~ 50к/с) Дополнительный поток 1 D1 (1 ~ 50к/с) Дополнительный поток 2 1080P (1 ~ 50к/с)
- Тип битрейта
CBR/VBR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Битрейт
H.264: 24 ~ 10240кБит/с H.265: 14 ~ 6144кБит/с
- День/ночь
Авто(ICR)/Цветной/Ч/Б
- Компенсация засветки
BLC/HLC/WDR(120dB)/SSA
- Баланс белого
Авто/Натуральный/Уличный фонарь/Улица/Вручную
- Усиление сигнала
Авто/Вручную
- Шумоподавление(Шумоподавление)
3D DNR
- Обнаружение движения
Поддерживается
- Область интереса(ROI)
Поддерживается
- Электронная стабилизация изображения(EIS)
Поддерживается
- Функция Интеллектуальная ИК подсветка (Smart IR)
Поддерживается
- Функция Антитуман (Антитуман)
Поддерживается
- Цифровое увеличение
16x
- Поворот изображения
0°/90°/180°/270°
- Зеркалирование
Поддерживается
- Приватные зоны
До 4 зон
- Ethernet
RJ-45 (100/1000Base-T)
- Сетевые протоколы
HTTP; HTTPS; TCP/IP; ARP; RTSP; RTP; UDP; MTP; FTP; DHCP; DNS; Шумоподавление; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; ICMP; IGMP; SNMP; Multicast
- Совместимость
ONVIF, CGI
- Максимальное число подключений
До 20 пользователей
- Слот для карты памяти
Micro SD до 128Гб

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Веб интерфейс
IE10/Chrome/Firefox/Safari
- Программное обеспечение
Smart PSS, DSS, Easy4ip
- Мобильные платформы
iOS, Android
- Аналоговый видеовыход(960H)
1 (только для настройки)
- Аудио входы/выходы
1/1
- RS-485
Нет
- Тревожные входы/выходы
2/1
- Питание
DC 12В, PoE+ (802.3at) (класс 4)
- Потребление
До 13Вт
- Рабочие условия
-40 ~ +60°C, относительная влажность менее 95%
- Условия хранения
-40 ~ +60°C, относительная влажность менее 95%
- Класс защиты
IP67
- Вандалозащищённость
IK10
- Материал корпуса
Металл
- Размеры
273.2мм × 95мм × 96.4мм
- Вес нетто
1.12кг
- Вес брутто
1.52кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики IP-камера DAHUA DH-IPC-HFW8232EP-Z12-IRA

Встроенный микрофон	Нет
Аудиовход	Да
Интерфейс USB	Нет
Сертификат 969	Да
ИК-подсветка	Да
Тип объектива	Трансфокатор
Антивандальная	Да
Климатическое исполнение	Уличное
Тип корпуса	Цилиндрическая
Чувствительность	0.002Лк@ F1.53(цвет, 1/3с) 0.01Лк@ F1.53(цвет, 1/30с) 0Лк@ F1.53 (ИК вкл.)
Цифровое увеличение	16x
Функция Интеллектуальная ИК подсветка (Smart IR)	Поддерживается
Область интереса(ROI)	Поддерживается
Обнаружение движения	Поддерживается
Шумоподавление(Шумоподавление)	3D DNR
Усиление сигнала	Авто/Вручную

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Баланс белого	Авто/Натуральный/Уличный фонарь/Улица/Вручную
Зеркалирование	Поддерживается
Компенсация засветки	BLC/HLC/WDR(120dB)/SSA
День/ночь	Авто(ICR)/Цветной/Ч/Б
аналитики	Тепловые карты (Heat Map)
Тип битрейта	CBR/VBR
Видеопотоки	3
Макс. апертура	F1.53
Модуль ИК подсветки	4 диода
Поворот изображения	0°/90°/180°/270°
Ethernet	RJ-45 (100/1000Base-T)
Веб интерфейс	IE10/Chrome/Firefox/Safari
Программное обеспечение	Smart PSS, DSS, Easy4ip
Дополнительные функции	Детекция лиц(Детекция лиц)Подсчёт людей(People Counting)
Аналоговый видеовыход(960H)	1 (только для настройки)
Вандалозащищённость	IK10
Материал корпуса	Металл
Управление фокусировкой	Моторизированное

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Мин. расстояние до объекта	0.5м
Дистанции DORI	Объектив W Детекция 57м Набл. 23м Распозн. 11м Идентиф 6м Объектив Т Детекция 137м Набл. 55м Распозн. 27м Идентиф 14м
Частота кадров	Основной поток 1080P (1 ~ 50к/с) Дополнительный поток 1 D1 (1 ~ 50к/с) Дополнительный поток 2 1080P (1 ~ 50к/с)
Функция Антитуман (Антитуман)	Поддерживается
Оптическое увеличение	4x
Электронная стабилизация изображения(EIS)	Поддерживается
Функции IVS	Пересечение линии(Tripwire)Контроль области/Вторжение в область(Intrusion)Пропавшие и оставленные предметы(Object Abandoned/Missing)
Битрейт	H.264: 24 ~ 10240кБит/с H.265: 14 ~ 6144кБит/с
Фокусное расстояние	4.1мм ~ 16.4мм
Угол обзора	По горизонтали: 80° ~ 32°; По вертикали: 47° ~ 18°
Разрешение	1080P (1920×1080)/1.3Мп (1280×960)/720P (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/342×240)
Тревожные входы/выходы	2/1
Сетевые протоколы	HTTP; HTTPs; TCP/IP; ARP; RTSP; RTP; UDP; MTP; FTP; DHCP; DNS; Шумоподавление; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; ICMP; IGMP; SNMP; Multicast
Аудио входы/выходы	1/1
Разрешение камеры	2 Мрх

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фокусное расстояние объектива	7-84
Питание видеокамеры	12 В, PoE+
Соотношение сигнал/шум	Более 50дБ
Класс защиты	IP67
Питание	DC 12В, PoE+ (802.3at) (класс 4)
Размеры	273.2мм × 95мм × 96.4мм
Сжатие	G.711a/G.711Mu/AAC/G.726
RS-485	Нет
Вес нетто	1.12кг
Дальность ИК подсветки	До 50м
RAM/ROM	1024MB/128MB
Матрица	1/1.9" CMOS
Вход для SD - карт	Да
Управление PTZ	Нет
Наличие Wi-Fi	Нет
Приватные зоны	До 4 зон
Вес брутто	1.52кг
Управление ИК подсветкой	Авто/Вручную
Условия хранения	-40 ~ +60°C, относительная влажность менее 95%

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Рабочие условия	-40 ~ +60°C, относительная влажность менее 95%
Потребление	До 13Вт
Совместимость	ONVIF, CGI
Мобильные платформы	iOS, Android
Максимальное число подключений	До 20 пользователей
Слот для карты памяти	Micro SD до 128Гб

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото IP-камера DAHUA DH-IPC-HFW8232EP-Z12-IRA



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>