

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-IPC-K22AP Миниатюрная IP-камера (DH-IPC-K22AP)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-K22AP

Характеристики товара

Фото DH-IPC-K22AP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-K22AP Миниатюрная IP-камера

Миниатюрная внутренняя 2Мп IP камера построена на матрице 1/2.7" CMOS. ICR,DWDR. Чувствительность 0.0324 лкF2.0. Сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264, 2 потока. Разрешение и скорость трансляции видео 2Мп при 25к/с. Объектив 2.8мм. Дальность ИК-подсветки 10 м, встроенный микрофон и динамик (двусторонняя аудиосвязь). Тревожный вход/выход 1/1, PIR датчик, Поддержка карты памяти Micro SD 256 ГБ. Питание DC12V/PoE. Материал корпуса: пластик. Температурный диапазон: -10°C ~ +45°C.

Характеристики товара

камера

- Датчик изображений 1 / 2,7 "2-мегапиксельная прогрессивная CMOS
- Максимум. разрешение 1920 (В) × 1080 (В)
- ПЗУ 128 МБ
- ОЗУ 128 МБ
- Система сканирования прогрессирующая
- Скорость электронного затвора Авто / Ручной 1/3 с – 1/100 000 с
- Минимум освещение с 0. 215 Lux F2.0 (Color, 80 IRE); 0,232 люкс при F2,0 (W / B, 80 IRE); 0 люкс (ИК вкл.),0,0324 люкс при F2,0 (цвет, 80 IRE); 0,0334 люкс при F2,0 (W / B, 80 IRE); 0 люкс (ИК включен)
- Соотношение сигнал / шум > 50,6 дБ
- Расстояние освещения 10 м (инфракрасный светодиод)
- Управление включением / выключением подсветки Авто
- Подсветка 1 (ИК-светодиод)
- Диапазон поворота / наклона / поворота Pan
- 0 ° –360 ° Наклон
- 0 ° –90 °

объектив

- Тип объектива Фиксированная фокусное
- Тип крепления M12
- Фокусное расстояние 2,8 мм
- Максимум. апертура F2.0
- Поле зрения По горизонтали
- 102 ° по вертикали
- 54 ° по диагонали
- 120 °

видео

- Сжатие видео H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Умный кодек H.264
- да H.265
- да
- Частота видеок кадров Основной поток 50 Гц (1920 × 1080 при 25 к / с), дополнительный поток (640 × 480 при 25 к / с) Основной поток (1280 × 960 при 25 к / с), подпоток (640 × 360 при 25 к / с) Основной поток (1280 × 720) @ 25 к / с), подпоток (320 × 240 при 25 к / с)
- Возможность потока 2 потока
- разрешение 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); VGA (640 × 480); QVGA (320 × 240)
- Управление битрейтом CBR / VBR
- Скорость передачи видео H.264
- 184 кбит / с – 6144 кбит / с H.265
- 73 кбит / с – 6144 кбит / с
- День Ночь Авто (ICR) / Цвет / Ч / Б
- BLC да
- HLC да
- WDR DWDR
- Баланс белого Авто / натуральное / уличный фонарь / для экстерьера / ручное / региональный заказ
- Получить управление Авто / Ручной
- Подавление шума 3D DNR
- Определение движения ВЫКЛ / ВКЛ (4 зоны, прямоугольные)
- Область интересов (RoI) Да (4 области)
- Умное освещение да
- Поворот изображения 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °
- Зеркало да
- Маскировка конфиденциальности 4 зоны

аудио

- Встроенный микрофон да
- Сжатие звука AAC; G.711a; G.711Mu
- Тревога Тревожное событие Нет SD-карты; SD-карта заполнена; Ошибка SD-карты; отключение сети; Конфликт IP; незаконный доступ; обнаружение напряжения; определение движения; подделка видео

сеть

- сеть RJ-45 (10/100 Base-T)
- SDK и API да
- протокол HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; IPv4 / v6; QoS; NTP
- Interoperability ONVIF (профиль Т / профиль S / профиль G); CGI; DMSS
- Пользователь / Хост 20 (Общая пропускная способность
- 50 М)
- Место хранения NAS; FTP; SFTP; Микро SD-карта (256 Г)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- браузер IE
- IE7 и более поздние версии
- Chrome
- Chrome 45 и более поздние версии Firefox
- FireFox 46 и более поздние версии Safari
- Mac OS Safari12
- Программное обеспечение для управления DMSS
- Мобильный телефон IOS; Android
- сертификация CE-LVD
- EN62368-1 CE-EMC
- Директива об электромагнитной совместимости 2014/30 / EU FCC
- 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B

порт

- Вход тревоги 1 канал
- 5 мА, 3 В - 5 В постоянного тока
- Выход тревоги 1 канал
- 300 мА, 12 В постоянного тока

Мощность

- Источник питания 12 В постоянного тока / PoE
- Потребляемая мощность Макс 2.9 Вт (12 В постоянного тока) (ИК полная интенсивность)

Окружающая среда

- Условия эксплуатации От -10 ° C до + 45 ° C (от 14 ° F до + 113 ° F) / относительная влажность менее 95%
- Условия хранения От -40 ° C до + 60 ° C (от -40 ° F до + 140 ° F)
- Структура кожух пластик
- Размеры $\Phi 78,5 \times 90,5 \times 127,8$ мм (3,1 $\times$ 3,6 $\times$ 5,0) (Д $\times$ Ш $\times$ В)
- Нетто 170 г (0,4 фунта)
- Общий вес 270 г (0,6 фунта)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Размер матрицы	1/2.7
Количество мегапикселей	2
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.03
Фокусное расстояние	2.8 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-10
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.26
Максимальная рабочая температура	+45
Стандарт видеокамеры	IP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Макс. угол обзора	102
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление
Место установки камеры	Внутренняя
Тревожные входы	1
Тревожные выходы	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua IPC-K22AP](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-K22AP Миниатюрная IP-камера

ИК-подсветка	Да
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Макс. угол обзора	102
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Место установки камеры	Внутренняя
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+45
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Минимальная рабочая температура	-10
Минимальная светочувствительность	0.03
Тревожные входы	1
PoE	POE
Размер матрицы	1/2.7
Питание	12VDC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.8 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS
Вес	0.26
Тревожные выходы	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-K22AP Миниатюрная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>