

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-IPC-K42AP Миниатюрная IP-камера (DH-IPC-K42AP)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-K42AP

Характеристики товара

Фото DH-IPC-K42AP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-K42AP Миниатюрная IP-камера

Миниатюрная внутренняя IP камера 4Мп 1/3" CMOS, ICR, DWDR. Чувствительность 0.0141 лкF2.0. Сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264, 2 потока. Разрешение и скорость трансляции видео 4Мп до 25к/с. Объектив 2.8мм. Дальность ИК-подсветки 10 м. Встроенный микрофон и динамик (двусторонняя аудиосвязь). тревожный вх/вых 1/1, PIR датчик. Поддержка карты памяти Micro SD 256 ГБ. Питание DC12V/PoE. Материал корпуса: пластик. Температурный диапазон: -10°C ~ +45°C.

Характеристики товара

- Датчик изображений 1/3 "4-мегапиксельная прогрессивная CMOS
- Максимум. разрешение 2560 (В) × 1440 (В)
- ПЗУ 128 МБ
- ОЗУ 128 МБ
- Система сканирования прогрессивная
- Скорость электронного затвора Авто / Ручной 1/3 с – 1/100 000 с
- Минимум освещение 0. 17 Люкс F2.0 (Цвет, 80 IRE); 0,165 люкс при F2,0 (W / B, 80 IRE); 0 люкс (ИК вкл.), 0,0141 люкс F2,0 (цвет, 80 IRE); 0,0116 люкс при F2,0 (W / B, 80 IRE); 0 люкс (ИК включен)
- Соотношение сигнал / шум > 46,6 дБ
- Расстояние освещения 10 м (32,8 фута) (инфракрасный светодиод)
- Управление включением / выключением подсветки Авто
- Подсветка 1 (ИК-светодиод)
- Диапазон поворота / наклона / поворота Pan
- 0 ° –360 ° Наклон
- 0 ° –90 °

объектив

- Тип объектива Фиксированная фокусное
- Тип крепления M12
- Фокусное расстояние 2,8 мм
- Максимум. апертура F2.0
- Поле зрения По горизонтали
- 97 ° по вертикали
- 52 ° по диагонали
- 116 °

видео

- Сжатие видео H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
- Умный кодек H.264

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- да H.265
- да
- Частота видеок кадров Основной поток 50 Гц (2560 × 1440 при 25 к / с), дополнительный поток (640 × 480 при 25 к / с) Основной поток (2304 × 1296 при 25 к / с), подпоток (640 × 360 при 25 к / с) Основной поток (1920 × 1080) 25 к / с), подпоток (320 × 240 при 25 к / с)
- Возможность потока 2 потока
- разрешение 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); VGA (640 × 480); 640 × 360; QVGA (320 × 240)
- Управление битрейтом CBR / VBR
- Скорость передачи видео H.264
- 184 кбит / с – 6144 кбит / с H.265
- 73 кбит / с – 6144 кбит / с
- День Ночь Авто (ICR) / Цвет / Ч / Б
- BLC да
- HLC да
- WDR DWDR
- Баланс белого Авто / натуральное / уличный фонарь / для экстерьера / ручное / региональный заказ
- Получить управление Авто / Ручной
- Подавление шума 3D DNR
- Определение движения ВЫКЛ / ВКЛ (4 зоны, прямоугольные)
- Область интересов (RoI) Да (4 области)
- Умное освещение да
- Поворот изображения 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °
- Зеркало да
- Маскировка конфиденциальности 4 зоны

аудио

- Встроенный микрофон да
- Сжатие звука AAC; G.711a; G.711Mu
- Тревога Тревожное событие Нет SD-карты; SD-карта заполнена; Ошибка SD-карты; отключение сети; Конфликт IP; незаконный доступ; обнаружение напряжения; определение движения; подделка видео

сеть

- сеть RJ-45 (10/100 Base-T)
- SDK и API да
- протокол HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; IPv4 / v6; QoS; NTP
- Interoperability ONVIF (профиль Т / профиль S / профиль G); CGI; DMSS
- Пользователь / Хост 20 (Общая пропускная способность
- 100 М)
- Место хранения NAS; FTP; SFTP; Микро SD-карта (256 Г)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- браузер IE
- IE7 и более поздние версии Chrome
- Chrome 45 и более поздние версии Firefox
- FireFox 46 и более поздние версии Safari
- Mac OS Safari12
- Программное обеспечение для управления DMSS
- Мобильный телефон IOS; Android
- сертификация CE-LVD
- EN62368-1 CE-EMC
- Директива об электромагнитной совместимости 2014/30 / EU FCC
- 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B
- порт Вход тревоги 1 канал
- 5 мА, 3 В ~ 5 В постоянного тока Выход тревоги 1 канал
- 300 мА, 12 В постоянного тока

Мощность

- Источник питания 12 В постоянного тока / PoE
- Потребляемая мощность Макс 3.3 Вт (12 В постоянного тока)
- Окружающая среда Условия эксплуатации От -10°C до $+45^{\circ}\text{C}$ (от 14°F до $+113^{\circ}\text{F}$) / относительная влажность менее 95%
- Условия хранения От -40°C до $+60^{\circ}\text{C}$ (от -40°F до $+140^{\circ}\text{F}$)
- Структура кожух пластик
- Размеры $\Phi 78,5 \times 90,5 \times 127,8$ мм
- Нетто 170 г
- Общий вес 270 г

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Размер матрицы	1/3
Количество мегапикселей	4
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.01
Фокусное расстояние	2.8 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-10
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.26
Максимальная рабочая температура	+45
Стандарт видеокамеры	IP
Макс. разрешение видеокамеры	2688x1520
Ночной режим	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление
Место установки камеры	Внутренняя
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua IPC-K42AP](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-K42AP Миниатюрная IP-камера

ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.01
Макс. разрешение видеокамеры	2688x1520
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
Место установки камеры	Внутренняя
Функции и особенности	ИК-фильтр / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+45
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Минимальная рабочая температура	-10
Вес	0.26
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
PoE	POE
Размер матрицы	1/3
Питание	12VDC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.8 мм
Количество мегапикселей	4
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-K42AP Миниатюрная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>