

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Контроллер DAHUA DH-M30 (DH-M30)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-M30

Характеристики товара

Фото DH-M30

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание Контроллер DAHUA DH-M30

- Контроллер для видеостен 3U, монтаж в 19" стойку.
- Возможность подключения до 9-ти секций видеостен с различными вариантами конфигураций: 2x2, 2x3, 2x4 и 3x3.
- Модульная структура с возможностью горячей замены.
- Выводы: 9 DVI.
- Входы: 16 BNC, 4 VGA, 1 RJ45.
- Поддержка локальных входящих сигналов CVBS/VGA/DVI/HDMI, сетевых IPC/DVR/NVR и т.д.
- 9-канальное декодирование в формате 1080P.
- USB 2.0. 2 RS485. 3 RS232.
- Размеры: 3U, 482.6мм × 496мм × 133мм.
-

Системный параметр

- Главный процессор
Высокая производительность процессора TI, включает в себя ARM ядро, DSP и аппаратное видео блок обработки ускорения
- Операционная система
Внедренный OS
- Шина
Высокая эффективность последовательной шины
- Слот
2 слота функциональной карты

Система конфигурации

- Мэйнфреймов
2 источника питания, основная плата управления, высокая производительность последовательной шины объединительной платы, смарт-контролируемый температурный вентилятор
- Выходная карта
2 максимально

Ящик

- DH-M30(Мэйнфреймов)
3U стандартный 19 , 2 слота

Главный Интерфейсы управления

- Сеть
1×RJ45, 10M/100M/1000M
- Серии

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

3×RS232, для матрицы, LCD представления, контроля середины 2×RS485, для PTZ

- USB
1×USB2.0

Видеовход(Стандартная конфигурация

- Видео Интерфейс
16@BNC (1.0VP-P, полное сопротивление 75Ω)
- Видео формат
PAL/NTSC самостоятельно адаптируются
- Видеовходная карта Интерфейс
DVI
- Видеовходная карта Формат
Максимальное входное разрешение: 1920×1080@60Hz
- Сетевое видео Интерфейс
RJ45
- Сетевое видео Формат
Поддержка 9@1080P сетевого декодирования видео одновременно

Слияние управления видео-стен

- Сращивание Функции
Сращивание, увеличение, наложение, роуминг и т.д
- Сращивание Источник видео
HD и SD, Цифровой и аналоговый в любой комбинации
- Сращивание Выходной интерфейс
9-ch DVI-I
- Сращивание Режим управления
ПК клиент-конец, сетевой клавиатуры, IPad

Рабочая среда и Другие физические параметры

- Источник питания
AC питание :100~120V AC, 200~240V AC
- Энергоемкость
80W
- Температура
0 ~+50
- Рабочая влажность
10%-90% 86кра-106кра
- Размер блока(мм)
3U стандартный 19 , 482.6(ширина)×496(глубина)×133(высота)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Вес
10кг (полная конфигурация)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики Контроллер DAHUA DH-M30

Видео Интерфейс	16@BNC (1.0VP-P, полное сопротивление 75Ω)
Размер блока(мм)	3U стандартный 19 , 482.6(ширина)×496(глубина)×133(высота)
Срачивание Режим управления	ПК клиент-конец, сетевой клавиатуры, iPad
Срачивание Выходной интерфейс	9-ch DVI-I
Срачивание Источник видео	HD и SD, Цифровой и аналоговый в любой комбинации
Срачивание Функции	Срачивание, увеличение, наложение, роуминг и т.д
Сетевое видео Формат	Поддержка 9@1080P сетевого декодирования видео одновременно
Сетевое видео Интерфейс	RJ45
Видеовходная карта Формат	Максимальное входное разрешение: 1920×1080@60Hz
Видеовходная карта Интерфейс	DVI
Видео формат	PAL/NTSC самостоятельно адаптируются
Серии	3×RS232, для матрицы, LCD представления, контроли середины 2×RS485, для PTZ
Вес	10кг (полная конфигурация)
Сеть	1×RJ45, 10M/100M/1000M
Температура	0 ~+50
Энергоемкость	80W
Видеовходная карта	2 максимально

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Мэйнфреймов	2 источника питания, основная плата управления, высокая производительность последовательной шины объединительной платы, смарт-контролируемый температурный вентилятор
Слот	2 слоты функциональной карты
Шина	Высокая эффективность последовательной шины
Главный процессор	Высокая производительность процессора TI, включает в себя ARM ядро, DSP и аппаратное видео блок обработки ускорения
USB	1×USB2.0
Источник питания	AC питание :100~120V AC, 200~240V AC
Операционная система	Внедренный OS
Рабочая влажность	10%-90% 86кпа-106кпа
DH-M30(Мэйнфреймов)	3U стандартный 19 , 2 слота

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото Контроллер DAHUA DH-M30



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>