

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-PFH610V-H (DH-PFH610V-H)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-PFH610V-H

Характеристики товара

Фото DH-PFH610V-H

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-PFH610V-H

- Антивандальный термокожух 14".
- Диапазон рабочих температур варьируется от -40 до +60 градусов.
- Обогреватель и вентилятор.
- Водонепроницаемое покрытие.
- Класс защиты IP66, IK10.
- Материал: алюминий (корпус) и пластик (остальные детали).
- Питание: AC 24В. 3А.
- Размеры кожуха: 404мм x 164мм x 132мм, вес 2.4 кг.

- Температура
?

Количество и мощность обогревательных элементов термокожуха определяют минимальную температуру, при которой может эксплуатироваться видекамера в этом кожухе. При очень низких температурах эксплуатации используется подогрев стекла перед объективом камеры, система вентиляции и предварительный подогрев кожуха перед включением видеокамеры.

до -40°C

- Тип кожуха
?

В зависимости от предполагаемых условий эксплуатации термокожухи могут быть специализированы дополнительным функционалом.

Например, в условиях агрессивных сред в качестве материала для изготовления термокожухов используют нержавеющую сталь.

В горячих цехах используют термокожухи с принудительным водяным охлаждением. В условиях повышенной загрязненности применяют термокожухи со стеклоочистителем.

В условиях повышенной вероятности взрыва в окружающей среде используют взрывозащищенные кожухи, которые предотвратят взрыв даже в случае взрыва и воспламенения видеокамеры.

Обычный

Общие Сведения

- Материалы
Алюминий (ящик) и PC (другие)
- Размер продукта
404 мм (Д) x 164 мм (Ш) x 132 мм (В)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Внутренние размеры
255мм(Д) x 90мм(Ш) x 70.5мм(В) 215мм(Д) x 90мм(Ш) x 83мм(В)
- Размеры окна
Ф60мм
- Рабочая температура Установка
-40°C ~60°C
- Рабочая температура Нагреватель
ON: 5±5 °C /OFF: 15±5 °C
- Рабочая температура Градирня
ON: 37±5 °C /OFF: 20±5 °C ON: 5±5 °C /OFF: 15±5 °C
- Степень защиты
IP66
- Влажность
90% RH
- IR расстояние
Недоступен
- Стеклоочиститель
Недоступен
- Вес
2.4кг
- Питание
AC24V 3A

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-PFH610V-H

Вес	2.4кг
Питание	AC24V 3A
Влажность	90% RH
Температура	до -40°C
Тип кожуха	Обычный
Материалы	Алюминий (ящик) и PC (другие)
Размер продукта	404 мм (Д) x 164 мм (Ш) x 132 мм (В)
Внутренние размеры	255мм(Д) x 90мм(Ш) x 70.5мм(В) 215мм(Д) x 90мм(Ш) x 83мм(В)
Размеры окна	Φ60мм
Рабочая температура Установка	-40°C ~60°C
Рабочая температура Нагреватель	ON: 5±5 °C /OFF: 15±5 °C
Рабочая температура Градирня	ON: 37±5 °C /OFF: 20±5 °C ON: 5±5 °C /OFF: 15±5 °C
Степень защиты	IP66
IR расстояние	Недоступен
Стеклоочиститель	Недоступен





Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-PFH610V-H



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>