

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-PFM322 (DH-PFM322)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-PFM322

Характеристики товара

Фото DH-PFM322

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-PFM322

- Источник питания.
- Ввод: AC 100–240 В, 50/60 Гц, макс.
- 0,6 А.
- Четыре независимых порта питания 0.7 А.
- Вывод: DC 12 В (+7%, -3%), 0,7 А ($\pm 3\%$) (каждая группа).
- Защита от перегрузки по току и перенапряжения.
- Диапазон рабочих температур варьируется от -30 до +70 градусов.
- Вес 210 г.
- Габаритные размеры: 148 мм × 70 мм × 31 мм.

- Выходное напряжение
12 В
- Климатическое исполнение
Внутреннее

Общие Сведения

- Ввод
100–240 В перем. тока, 50/60 Гц, макс. 0,6 А
- Вывод
12 В пост. тока (+7%, -3%), 0,7 А ($\pm 3\%$) (каждая группа)
- Температура эксплуатации
-30 – 70 °C
- Относительная влажность
<90%
- Вес
210 г
- Размеры
148×70×31 мм
- Способ установки
На плоской поверхности
- Цвет
Черный
- Длина кабелей
Провод перем. тока: 50 см, провод пост. тока: 80 см

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-PFM322

Климатическое исполнение	Внутреннее
Вес	210 г
Размеры	148?70?31 мм
Цвет	Черный
Температура эксплуатации	-30 – 70 ?
Относительная влажность	<90%
Ввод	100–240 В перем. тока, 50/60 Гц, макс. 0,6 А
Вывод	12 В пост. тока (+7%, -3%), 0,7 А (±3%) (каждая группа)
Выходное напряжение	12 В
Способ установки	На плоской поверхности
Длина кабелей	Провод перем. тока: 50 см, провод пост. тока: 80 см

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-PFM322



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>