

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-PFM800-4MP (DH-PFM800-4MP)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Оглавление

---

Описание DH-PFM800-4MP

---

Характеристики товара

---

Фото DH-PFM800-4MP

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Описание DAHUA DH-PFM800-4MP

— 1-канальный пассивный приемопередатчик HDCVI видеосигнала по витой паре. Расстояние: 720P разрешение: до 400м, 1080P разрешение: до 250м.

### Характеристики

- Сигнал передачи  
1 канал
- Дальность передачи  
HDCVI; 720P: max.400m(1312.34ft); 1080P: max.250m(820.21ft); 4MP: max.200m(656.17ft)
- Тип категории  
UTP CAT 5E/6

### Характеристики видеопередачи и порт

- Разъем коаксиального видеокабеля  
BNC-M
- Twisted-pair Разъемы видео  
Push-terminal
- Совместимые форматы  
HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- Разрешение  
720P/1080P/4MP
- Анти-интерференция  
>60db

### Защита

- ESD  
1a contact discharge electricity level 3; 1b air discharge electricity level 3; Per: IEC61000-4-2
- Разъем коаксиального кабеля  
2KV(common-code)Per: IEC1000-4-5
- UTP кабельный разъем  
2KV(different-code), 4KV(common-code), Per: IEC1000-4-5

### Нагрузка

- BNC Male  
75 ohms
- UTP Кабель  
100 ohms

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

### **Физические характеристики**

- Габариты(Д\*Ш\*В)  
173mm\*21mm\*20mm(6.81 x0.83 x0.79 )
- Оболочка  
ABS
- Цвет  
Black
- N.W  
25g(0.06lb)

### **Стабилизатор**

- MTBF  
>10000h

### **Рабочие условия**

- Рабочая температура  
-10 ~+55 (14 ~131 )
- Температура хранения  
-20 ~+70 (-4 ~158 )
- Влажность  
0~95%(без конденсации)

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Характеристики DAHUA DH-PFM800-4MP

|                                  |                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N.W                              | 25g(0.06lb)                                                                                       |
| Twisted-pair Разъемы видео       | Push-terminal                                                                                     |
| Оболочка                         | ABS                                                                                               |
| UTP Кабель                       | 100 ohms                                                                                          |
| UTP кабельный разъем             | 2KV(different-code), 4KV(common-code), Per: IEC1000-4-5                                           |
| Разъем коаксиального кабеля      | 2KV(common-code)Per: IEC1000-4-5                                                                  |
| ESD                              | 1a contact discharge electricity level 3; 1b air discharge electricity level 3; Per: IEC61000-4-2 |
| Анти-интерференция               | >60db                                                                                             |
| Разъем коаксиального видеокабеля | BNC-M                                                                                             |
| Тип категории                    | UTP CAT 5E/6                                                                                      |
| Рабочая температура              | -10 ~+55 (14 ~131 )                                                                               |
| Габариты(Д*Ш*В)                  | 173mm*21mm*20mm(6.81 x0.83 x0.79 )                                                                |
| Температура хранения             | -20 ~+70 (-4 ~158 )                                                                               |
| MTBF                             | >10000h                                                                                           |
| Совместимые форматы              | HDCVI/AHD/TVI/CVBS                                                                                |
| Дальность передачи               | HDCVI; 720P: max.400m(1312.34ft); 1080P: max.250m(820.21ft); 4MP: max.200m(656.17ft)              |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <b>Сигнал передачи</b> | 1 канал                |
| <b>Влажность</b>       | 0~95%(без конденсации) |
| <b>Цвет</b>            | Black                  |
| <b>Разрешение</b>      | 720P/1080P/4MP         |
| <b>BNC Male</b>        | 75 ohms                |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Фото DAHUA DH-PFM800-4MP

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>