

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-PFM809-4CH (DH-PFM809-4CH)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-PFM809-4CH

Характеристики товара

Фото DH-PFM809-4CH

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-PFM809-4CH

- 4-канальный пассивный приемопередатчик HDCVI видеосигнала по витой паре UTP CAT5E/6.
- Дистанция передачи сигнала при разрешении 1080P до 220м, при разрешении 720P до 400м.
- Передача в режиме реального времени.
- Корпус из оцинкованной стали.
- Диапазон рабочих температур варьируется от -10 до +55 градусов.
- Габаритные размеры: 180 мм x 83 мм x 32 мм.

Характеристики

- Сигнал передачи
4 канала
- Дальность передачи
720P: max. 400m (1312.34ft); 1080P: max. 220m (721.78ft)
- Тип категории
UTP CAT5E/6

Характеристики видеопередачи и порт

- Разъем коаксиального видеокабеля
BNC-M
- Способ подключения
Push-terminal
- Совместимые форматы
HDCVI
- Разрешение
720P/1080P
- Анти-интерференция
>60db

Защита

- ESD
1a contact discharge electricity level 2; 1b air discharge electricity level 2; Per: IEC61000-4-2
- Разъем коаксиального кабеля
2KV(common-code)Per: IEC1000-4-5
- UTP кабельный разъем
2KV(different-code), 4KV(common-code), Per: IEC1000-4-5

Нагрузка

- BNC Male

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

75 ohms

- UTP Кабель
100 ohms

Физические характеристики

- Габариты(Д*Ш*В)
180mmx83mmx32mm (7.09 x3.27 x1.26)
- Оболочка
Galvanized iron
- Цвет
Black
- N.W
450g (0.99lb)

Стабилизатор

- MTBF
>10000H

Рабочие условия

- Рабочая температура
-10 ~ +55 (+14 ~ +131)
- Температура хранения
-40 ~ 80 (-40 ~ +176)
- Влажность
0~95%(без конденсации)

Сертификаты

- Сертификаты
CE/FCC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-PFM809-4CH

N.W	450g (0.99lb)
Оболочка	Galvanized iron
UTP Кабель	100 ohms
UTP кабельный разъем	2KV(different-code), 4KV(common-code), Per: IEC1000-4-5
Разъем коаксиального кабеля	2KV(common-code)Per: IEC1000-4-5
ESD	1a contact discharge electricity level 2; 1b air discharge electricity level 2; Per: IEC61000-4-2
Анти-интерференция	>60db
Способ подключения	Push-terminal
Разъем коаксиального видеокабеля	BNC-M
Тип категории	UTP CAT5E/6
Рабочая температура	-10 ~ +55 (+14 ~ +131)
Габариты(Д*Ш*В)	180mmx83mmx32mm (7.09 x3.27 x1.26)
Температура хранения	-40 ~ 80 (-40 ~ +176)
MTBF	>10000H
Совместимые форматы	HDCVI
Дальность передачи	720P: max. 400m (1312.34ft); 1080P: max. 220m (721.78ft)
Сигнал передачи	4 канала

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Сертификаты	CE/FCC
Влажность	0~95%(без конденсации)
Цвет	Black
Разрешение	720P/1080P
BNC Male	75 ohms

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-PFM809-4CH



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>