

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-PFM900-E (DH-PFM900-E)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-PFM900-E

Характеристики товара

Фото DH-PFM900-E

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-PFM900-E

- CCTV тестер для подключения видеокамер. Поддержка аналоговых, HDCVI и IP видеокамер(ONVIF). поддержка аудио и RS-485 интерфейса.
- Тестирование сетевого интерфейса.
- Питание POE и DC12B.

Таблица характеристик

- Сетевой интерфейс
2 порта RJ45 10/100/1000M
- Дополнительные интерфейсы
2 порта BNC, RS485, аудиовход, USB, кнопка сброса
- Протоколы
Более 30 протоколов, включая Dahua, Pelco-D/P, Samsung, Panasonic и т.д
- Настройка TCP/IP
Статический IP адрес/DHCP клиент/DHCP сервер
- Функции
Воспроизведение в реальном времени, PTZ управление, воспроизведение звука, 8х цифровое увеличение, снимок, запись видео (H.264)
- Стандарт видеосигнала
PAL
- Разрешение
1080P/720P/D1
- Управление камерой
OSD меню
- Скорость передачи
150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200
- Рефлектометр
До 150м
- PoE
Определение питающего устройства Определение питаемого устройства
- Сети
Список подсети, пинг
- Генератор аналогового видеосигнала
Генерация различных видеосигналов для тестирования
- Дисплей(разрешение)
4 TFT (800*480), 16.7 млн.цветов
- Управление
Кнопка включения, 12 кнопок управления, QWERTY-клавиатура
- Автоматическое выключение

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Через 5 ~ 60 минут

- Хранение
Встроенная память 8Гб
- PoE инжектор
Вход.напряжение: AC 100~230В; 50~60Гц, выход.напряжение: 48В/15Вт
- Батарея
Литий-ионный аккумулятор 7.4В, 22.2Втч
- Напряжение
РОЕ (802.3af, 802.3at) DC 12В
- Время работы
До 10ч
- Рабочие условия
-10 ~ +55°C, относительная влажность 30%~90%
- Размеры
190мм × 113мм × 37мм
- Вес
0.5кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-PFM900-E

Функции	Воспроизведение в реальном времени, PTZ управление, воспроизведение звука, 8x цифровое увеличение, снимок, запись видео (H.264)
Время работы	До 10ч
Напряжение	POE (802.3af, 802.3at) DC 12B
Батарея	Литий-ионный аккумулятор 7.4В, 22.2Втч
РоЕ инжектор	Вход.напряжение: AC 100~230В; 50~60Гц, выход.напряжение: 48В/15Вт
Автоматическое выключение	Через 5 ~ 60 минут
Дисплей(разрешение)	4 TFT (800*480), 16.7 млн.цветов
Генератор аналогового видеосигнала	Генерация различных видеосигналов для тестирования
Сети	Список подсети, пинг
Рефлектометр	До 150м
Управление камерой	OSD меню
Стандарт видеосигнала	PAL
Сетевой интерфейс	2 порта RJ45 10/100/1000M
Настройка TCP/IP	Статический IP адрес/DHCP клиент/DHCP сервер
Дополнительные интерфейсы	2 порта BNC, RS485, аудиовход, USB, кнопка сброса
Скорость передачи	150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Управление	Кнопка включения, 12 кнопок управления, QWERTY-клавиатура
Рабочие условия	-10 ~ +55°C, относительная влажность 30%~90%
РоЕ	Определение питающего устройства Определение питаемого устройства
Хранение	Встроенная память 8Гб
Размеры	190мм × 113мм × 37мм
Разрешение	1080P/720P/D1
Протоколы	Более 30 протоколов, включая Dahua, Pelco-D/P, Samsung, Panasonic и т.д
Вес	0.5кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-PFM900-E



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>