

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-PFM906 (DH-PFM906)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-PFM906

Характеристики товара

Фото DH-PFM906

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-PFM906

— "Material: PlasticColor: yellow/grayDimension: 264*162*56mmWeight: 0.95kgCertification: CE/FCC"

Физические Port

- Сетевой портСетевой порт
3* 10/100M RJ45(LAN/PSE, PD, UTP/Scan)
- BNC Порт
2* video in(SDI, HDCVI/TVI/AHD/CVBS), 1* video out
- Function port
1*TDR, 1*OPM, 1*VLS, 1*RS485, 1*DC12V in(charge), 1*HDMI in, 1*HDMI out, 1*Аудиовходы, 1*Аудиовыходы, 1*Micro SD

IPC Test

- IP Камера Тип
ONVIF(with PTZ Управление)
- DAHUA test tool
Design for Dahua Камера image test, modify IP, user name and Пароли parameters etc
- IP Камера test
Support rapid ONVIF, auto-scan the whole network segment IP, auto Лор in to display the Камера image, auto-modify the tester s IP to the same network segment with the scanned Камера"s IP; Display image from the 4K Камера by Основной поток; Full screen previe

Analog Видео Test

- Формат
HDCVI/ AHD/ TVI/ CVBS
- HDCVI Камера test
1-ch BNC in, highest-Разрешение: support 1280x720P 25fps, 30fps, 50fps, 60fps/1920x1080P 25fps, 30fps/2560x1440P 25fps, 30fps
- TVI Камера test
1-ch BNC in, highest-Разрешение: support 1280x720P 25fps, 30fps, 50fps, 60fps/1920x1080P 25fps, 30fps, 50fps, 60fps/2048x1536 18fps
- AHD Камера test
1-ch BNC in, highest-Разрешение: Support 1280x720P 25fps, 30fps/1920x1080P 25fps, 30fps/2560x1440P 15fps, 25 fps, 30 fps
- CVBS Камера test
1-ch BNC in, 1-ch BNC out, support PAL/NTSC format(auto adapt)
- Камера test
Real time Видео, coaxial PTZ Управление, RS485 Управление, Аудио test, full screen Предосмотр and 5x Цифровой

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

зум, snapshot, record Видео, photo view and Видео play back

SDI Test

- SDI Видео test
1-ch BNC in, support resolution 60fps 720p, 60fps 1080p, 60fps 1080i. IPC tester s HDMI Выходы port can be used as SDI to HDMI converter, Выходы HD SDI image to HD TV monitor

HDMI Дисплей

- HDMI in/out
HDMI in, support 720x480p, 720x576p, 1280x720p, 1920x1080p, 1024x768p, 1280x1024p, 1280x900p, 1440x900p;
HDMI out, support 1920x1080p

PTZ Control

- Протокол
Compatible with more than 30 Поддерживаемые протоколы such as PELCO-D/P, Samsung, Panasonic, etc
- Скорость передачи
600~115200bps

Cable Tester

- Сетевой кабель
TDR, cable search, UTP Кабель tester
- Коаксиальный кабель
TDR, Аналоговый Видео generator
- Оптический кабель
VFL(visual fault locator)

Tools

- Network tool
IP address scan, Ping test, bandwidth test, port flashing, DHCP server, etc
- DMM(цифровой мультиметр)
AC/DC Voltage, AC/DC current, Resistance, Capacitance, Data hold, Relative measurement, Continuity testing. Testing speed: 3 times/seconds, Data range -6600~+6600
- OPM(optical power meter)
Calibrated Wavelength(nm):850/1300/1310/1490/1550/1625nm; Питание range(dBm):-70~+10dBm
- Data monitor
Captures and analyzes the command data from controlling device via RS485, also can send hexadecimal
- Flashlight
Press the Светодиоды On/Off button to use the Светодиоды flashlight
- Информация о PoE & Power

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Measures PoE switch voltage and displays pin configuration

- Диктофон
Save Аудио message and support to review
- Notepad
Used to record the important testing results
- Calculator
With calculating Функция

Система Information

- Screen
7 inch capacitive touch screen with retina display, 1920x1200 Разрешение
- Wi-Fi
Built in 2.4G Wi-Fi module, Максимальная скорость 150M, allows it to receive a Беспроводная сеть and view IP cameras
- LED flashlight
1*35lm LED light
- Storage capacity
Build-in 8G, also support Внешний max. 32GB SD Карта
- Настройка работы
Supporting a variety of languages, such as English, Chinese, Korean, Russian, Italian, Polish, Spanish, French, Japanese, etc
- Авто-выключение
1~30 minutes
- Theme
Self-define icons, desktop and Приложение Интерфейс background, modify Интерфейс sliding effect
- Обновление
Support local update via the SD Карта and online update on the internet

Power

- Зарядное устройство
DC 12V 2A
- Аккумулятор
7.4V lithium polymer battery, 5000mAh, 37Wh
- Rechargeable
After charging 5~6 hours, normal working time 10 hours
- Выключение питания PoE
DC48V PoE+ power out, max
- DC12V Питание out
Max. DC12V 2A out
- Выключение питания USB5V

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Max. DC5V 2A out

Другие

- Рабочая температура
-10 ~+55 (+14 ~+131)
- Рабочая влажность
30%~90%
- Кожух
Plastics
- Габариты
270mmx160mmx46mm(10.63 x6.3 x1.81)
- Вес нетто
0.95kg(2.09lb)
- Размеры упаковки
313mmx286mmx96mm(12.32 x11.26 x3.78)
- Вес брутто
2.1Kg(4.63lb)

Certifications

- Сертификаты
CE/FCC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-PFM906

LED flashlight	1*35lm LED light
Сетевой кабель	TDR, cable search, UTP Кабель tester
Габариты	270mmx160mmx46mm(10.63 x6.3 x1.81)
Оптический кабель	VFL(visual fault locator)
Network tool	IP address scan, Ping test, bandwidth test, port flashing, DHCP server, etc
DMM(цифровой мультиметр)	AC/DC Voltage, AC/DC current, Resistance, Capacitance, Data hold, Relative measurement, Continuity testing. Testing speed: 3 times/seconds, Data range-6600~+6600
OPM(optical power meter)	Calibrated Wavelength(nm):850/1300/1310/1490/1550/1625nm; Питание range(dBm):-70~+10dBm
Flashlight	Press the Светодиоды On/Off button to use the Светодиоды flashlight
Информация о PoE & Power	Measures PoE switch voltage and displays pin configuration
Диктофон	Save Аудио message and support to review
Notepad	Used to record the important testing results
Screen	7 inch capacitive touch screen with retina display, 1920x1200 Разрешение
Коаксиальный кабель	TDR, Аналоговый Видео generator
Storage capacity	Build-in 8G, also support Внешний max. 32GB SD Карта
Настройка работы	Supporting a variety of languages, such as English, Chinese, Korean, Russian, Italian, Polish, Spanish, French, Japanese, etc

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Авто-выключение	1~30 minutes
Theme	Self-define icons, desktop and Приложение Интерфейс background, modify Интерфейс sliding effect
Обновление	Support local update via the SD Карта and online update on the internet
Зарядное устройство	DC 12V 2A
Аккумулятор	7.4V lithium polymer battery, 5000mAh, 37Wh
Rechargeable	After charging 5~6 hours, normal working time 10 hours
Выключение питания PoE	DC48V PoE+ power out, max
Выключение питания USB5V	Max. DC5V 2A out
Размеры упаковки	313mmx286mmx96mm(12.32 x11.26 x3.78)
Function port	1*TDR, 1*OPM, 1*VLS, 1*RS485, 1*DC12V in(charge), 1*HDMI in, 1*HDMI out, 1*Аудиовходы, 1*Аудиовыходы, 1*Micro SD
Рабочая температура	-10 ~+55 (+14 ~+131)
Рабочая влажность	30%~90%
Формат	HDCVI/ AHD/ TVI/ CVBS
Вес нетто	0.95kg(2.09lb)
Вес брутто	2.1Kg(4.63lb)
Кожух	Plastics
Протокол	Compatible with more than 30 Поддерживаемые протоколы such as PELCO-D/P, Samsung, Panasonic, etc

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Wi-Fi	Built in 2.4G Wi-Fi module, Максимальная скорость 150M, allows it to receive a Беспроводная сеть and view IP cameras
Сертификаты	CE/FCC
Сетевой порт Сетевой порт	3* 10/100M RJ45(LAN/PSE, PD, UTP/Scan)
Скорость передачи	600~115200bps
IP Камера Тип	ONVIF(with PTZ Управление)
IP Камера test	Support rapid ONVIF, auto-scan the whole network segment IP, auto Лор in to display the Камера image, auto-modify the tester s IP to the same network segment with the scanned Камера's IP; Display image from the 4K Камера by Основной поток; Full screen previe
HDCVI Камера test	1-ch BNC in, highest-Разрешение: support 1280x720P 25fps, 30fps, 50fps, 60fps/1920x1080P 25fps, 30fps/2560x1440P 25fps, 30fps
TVI Камера test	1-ch BNC in, highest-Разрешение: support 1280x720P 25fps, 30fps, 50fps, 60fps/1920x1080P 25fps, 30fps, 50fps, 60fps/2048x1536 18fps
Камера test	Real time Видео, coaxial PTZ Управление, RS485 Управление, Аудио test, full screen Предосмотр and 5x Цифровой зум, snapshot, record Видео, photo view and Видео play back
SDI Видео test	1-ch BNC in, support resolution60fps 720p, 60fps 1080p, 60fps 1080i. IPC tester s HDMI Выходы port can be used as SDI to HDMI converter, Выходы HD SDI image to HD TV monitor
HDMI in/out	HDMI in, support 720x480p, 720x576p, 1280x720p, 1920x1080p, 1024x768p, 1280x1024p, 1280x900p, 1440x900p; HDMI out, support 1920x1080p
AHD Камера test	1-ch BNC in, highest-Разрешение: Support 1280x720P 25fps, 30fps/1920x1080P 25fps, 30fps/2560x1440P 15fps, 25 fps, 30 fps

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

BNC Порт	2* video in(SDI, HDCVI/TVI/AHD/CVBS), 1* video out
Calculator	With calculating Функция
CVBS Камера test	1-ch BNC in, 1-ch BNC out, support PAL/NTSC format(auto adapt)
DAHUA test tool	Design for Dahua Камера image test, modify IP, user name and Пароли parameters etc
Data monitor	Captures and analyzes the command data from controlling device via RS485, also can send hexadecimal
DC12V Питание out	Max. DC12V 2A out

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-PFM906



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>