

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-PFM940I-59N/2
(DH-PFM940I-59N/2)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-PFM940I-59N/2

Характеристики товара

Фото DH-PFM940I-59N/2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-PFM940I-59N/2

- Комбинированный кабель RG59+2C $75\Omega\pm3\Omega$, 200м. RG59: материал проводника: медь 0.8мм, 20AWG. диэлектрик — вспененный полиэтилен 3.7 ± 0.10 мм. внутренний экран:
- алюминиевая фольга. внешний экран
- проволока Al-mg сплава. оболочка
- ПВХ, внешний диаметр 6.1 ± 0.20 мм. Питание: материал проводника: медь, 0.32мм. диэлектрик
- ПВХ 1.8 ± 0.10 мм. оболочка
- ПВХ, внешний диаметр 4.85 ± 0.20 мм. Температура эксплуатации от -20 до +70°C.
- Внешняя оболочка соответствует CPR класс Eca

- Сделано в России

Нет

- Тип

?

Тип провода

Видео

- Климатическое исполнение

Внутреннее

- Цвет

Черный

- Реактивное сопротивление

75

- Центральный провод

Цельный

- Диаметр центрального провода

меньше 1

- Провода питания

2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-PFM940I-59N/2

Климатическое исполнение	Внутреннее
Тип	Видео
Цвет	Черный
Реактивное сопротивление	75
Центральный провод	Цельный
Диаметр центрального провода	меньше 1
Провода питания	2
Сделано в России	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-PFM940I-59N/2



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>