

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-PFO2810T (DH-PFO2810T)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-PFO2810T

Характеристики товара

Фото DH-PFO2810T

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-PFO2810T

- Передатчик HDCVI сигнала по оптоволокну.
- Интерфейсы: 8 BNC, 1 RS485, FC порт, одномодовый.
- Длина волны: передача – 1310 нм, приём – 1550 нм.
- Дистанция передачи сигнала при разрешении 1080P до 300м, при разрешении 720P до 500м.
- Дистанция передачи по оптоволокну до 20 км.
- UPrP, уличное исполнение, закрытый металлический корпус.
- Питание: DC 12В.
- Диапазон рабочих температур варьируется от -40 до +70 градусов.
- Габаритные размеры: 100мм × 150мм × 42мм.

Таблица характеристик

- Физический порт
FC(Одномодовое оптоволокну),8*BNC,1*RS485
- Дальность передачи данных
0-20км
- Длина волны Входа/выхода
1310нм / 1550нм
- Входной аудио кабель сбалансированный
1080р:75-5 коаксиальные поддержка 300м 720р :75-5 коаксиальные поддержка 500м
- Входной/выходной импеданс
75Ω
- Пропускная способность отбора проб
10bit
- Питание
DC12V
- Потребляемая мощность
<12Вт
- Влажность применения
10%-90%
- Высокая и Низкая температура
-40 ~70
- Вес
630г
- Размеры(W×D×H)
100мм×150мм×42мм
- Монтаж
DIN рейка

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-PFO2810T

Вес	630г
Питание	DC12V
Монтаж	DIN рейка
Потребляемая мощность	<12Вт
Влажность применения	10%-90%
Высокая и Низкая температура	-40 ~70
Размеры(W×D×H)	100мм×150мм×42мм
Физический порт	FC(Одномодовое оптоволокно),8*BNC,1*RS485
Дальность передачи данных	0-20км
Длина волны Входа/выхода	1310нм / 1550нм
Входной/выходной импеданс	75Ω
Входной аудио кабель сбалансированный	1080p:75-5 коаксиальные поддержка 300м 720p :75-5 коаксиальные поддержка 500м
Пропускная способность отбора проб	10bit

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-PFO2810T



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>