

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-PFS3006-4GT-60 Коммутаторы POE (DH-PFS3006-4GT-60)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-PFS3006-4GT-60

Характеристики товара

Фото DH-PFS3006-4GT-60

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-PFS3006-4GT-60 Коммутаторы PoE

6-портовый неуправляемый гигабитный настольный коммутатор с 4 портами PoE представляет собой промышленный коммутатор уровня 2, поддерживающий полный гигабитный доступ. Он имеет 4 порта Ethernet со скоростью передачи 10/100/1000 Мбит/с и 2 порта Uplink со скоростью передачи 10/100/1000 Мбит/с. Коммутатор оборудован высокопроизводительным механизмом переключения и обладает большим буфером памяти, что делает малое время задержки и высокую надежность его отличительными чертами.

6-портовый неуправляемый гигабитный настольный коммутатор с 4 портами PoE подходит для небольших сетей для наблюдения и контроля, таких как офисный рабочий стол, школа, отель, супермаркет или больница.

Интеллектуальный коммутатор PoE

Следуя стратегии управления энергопотреблением, сперва обеспечьте питание важных портов. Когда общий объем энергопотребления превысит установленное пороговое значение системы, уменьшите количество портов, обеспеченных питанием. Воспользуйтесь умным обнаружением для предотвращения перебоев. Применяйте ультра-широкий диапазон питания, чтобы приспособиться к изменению объема энергопотребления в суровых температурных условиях. Сократите потери на рассеяние и увеличьте производительность.

Возможность электропитания через 8 Pin Ethernet порт

8 Pin Ethernet порт поддерживает электропитание, увеличивая возможность взаимозаменяемости передней и задней части.

Широкий диапазон рабочих температур

Диапазон рабочих температур коммутатора составляет от -10°C до +55°C (от +14°F до +131°F), что позволяет использовать его в достаточно суровых температурных условиях окружающей среды. Коммутатор может быть установлен на столе или стене. Отверстие для противокражного замка поддерживает функцию защиты от краж механическим путем.

Характеристики товара

- Количество портов Ethernet Порты 1-4
- 4 x RJ45 10/100/1000 Мб/с (PoE); Порты 5-6
- 2 x RJ45 10/100/1000 Мб/с (Uplink)
- Бюджет мощности PoE Порт 1 ≤ 60 Вт (Hi-PoE), порты 2-4 ≤ 30 Вт, всего ≤ 60 Вт
- Энергопотребление (в статическом режиме) 0,96 Вт
- Соответствие стандартам IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
- Стандарты PoE IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
- Распиновка PoE PoE/Hi-PoE
- 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Управление PoE Поддерживает
- Коммутационная способность 14 Гбит/с
- Скорость перенаправления пакетов 8,928 млн. пакетов/с
- Память буфера пакетов Мбит
- Размер таблицы MAC-адресов 2K записей
- Управление потоком Включено по умолчанию
- Рабочая влажность 5%–95%

Электропитание

- Внешний адаптер питания
- 53 В постоянного тока
- Молниезащита Общий режим
- 2 кВ; Дифференциальный режим
- 1 кВ
- ESD Воздушный разряд
- 8 кВ; Контактный разряд
- 6 кВ
- Монтаж Возможность установки на столе или стене
- Отверстие для противокражного замка Поддерживает
- Рабочая температура от -10°C до 55°C (от 14°F до 131°F)

Вес

- Вес нетто
- 0,3 кг (0,66 фунта)
- Вес коробки (с комплектующими)
- 0,95 кг (2,09 фунта)
- Вес защитной коробки (с комплектующими)
- 8,13 кг (17,92 фунта)
- Размеры (Ш x Г x В) 130 мм x 85 мм x 26 мм (5,12" x 3,35" x 1,02")
- Размеры упаковки (Ш x Г x В) Упаковочная коробка
- 267 мм x 239 мм x 77 мм (10,51" x 9,41" x 3,03") Защитная коробка
- 549 мм x 253 мм x 331 мм (21,61" x 9,96" x 13,03").

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Тип управления коммутатора	Неуправляемый
Общее количество портов	6
Исполнение	Настольный
Количество POE-портов	4
Объем MAC-адресов	2K
Мощность POE-порта	60
Стандарт POE	802.3af / 802.3at / High POE
Бюджет POE	60
Материал корпуса	Металл
Цвет	Черный
Промышленный	Да
Уличное исполнение	Нет
Скорость передачи LAN	1 Гбит/с
Поддержка POE	Да
Тип устройства	Коммутатор
Скорость передачи WAN	1 Гбит/с
Пропускная способность коммутационной матрицы, Gbps	14

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DH-PFS3006-4GT-60](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-PFS3006-4GT-60 Коммутаторы POE

Промышленный	Да
Пропускная способность коммутационной матрицы, Gbps	14
Скорость передачи WAN	1 Гбит/с
Скорость передачи LAN	1 Гбит/с
Стандарт POE	802.3af / 802.3at / High POE
Количество POE-портов	4
Общее количество портов	6
Поддержка POE	Да
Уличное исполнение	Нет
Исполнение	Настольный
Мощность POE-порта	60
Объем MAC-адресов	2K
Тип управления коммутатора	Неуправляемый
Бюджет PoE	60
Материал корпуса	Металл
Цвет	Черный
Тип устройства	Коммутатор

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-PFS3006-4GT-60 Коммутаторы POE



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>