

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-PFS3009-8ET1GT-96 Коммутаторы POE (DH-PFS3009-8ET1GT-96)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-PFS3009-8ET1GT-96

Характеристики товара

Фото DH-PFS3009-8ET1GT-96

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-PFS3009-8ET1GT-96 Коммутаторы PoE

9-портовый неуправляемый настольный коммутатор с 8 портами PoE.

Особенности

- Промышленный коммутатор уровня 2
- Поддержка стандартов IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab и IEEE802.3x
- Автоматическое изучение и старение MAC-адресов; размер таблицы MAC-адресов составляет 2К записей
- Автоматическое определение MDI/MDIX
- Металлический корпус
- Порт 1 поддерживает электропитание Hi-PoE 60 Вт
- Возможность установки на стену
- Отверстие для противокражного замка
- PoE на дальние расстояния.

9-портовый неуправляемый настольный коммутатор с 8 портами PoE представляет собой промышленный коммутатор уровня 2, поддерживающий технологию питания через Ethernet на дальние расстояния. Он имеет 8 портов Ethernet со скоростью передачи 10/100 Мбит/с и 1 порт Uplink со скоростью передачи 10/100/1000 Мбит/с. Коммутатор оснащен двумя режимами передачи (по умолчанию / расширенный), установить которые можно при помощи DIP-переключателя. Преимущества прочной и герметичной конструкции корпуса, низкий уровень энергопотребления, отсутствие вентиляторов и эффективное рассеивание возникающего на поверхности тепла позволяют коммутатору работать в температурных условиях окружающей среды от -10°C до 55°C.

Интеллектуальный коммутатор PoE

Следуя стратегии управления энергопотреблением, сперва обеспечьте питанием важные порты. Когда общий объем энергопотребления превысит установленное пороговое значение системы, уменьшите количество портов, обеспеченных питанием. Воспользуйтесь умным обнаружением для предотвращения перебоев. Применяйте ультраширокий диапазон питания, чтобы приспособиться к изменению объема энергопотребления в суровых температурных условиях.

Возможность электропитания через 8 Pin Ethernet порт

Сократите потери на рассеяние и увеличьте производительность. Передача PoE на расстояние 250 м.

Hi-PoE 60 Вт (оранжевый порт)

Оранжевый порт соответствует стандартам IEEE802.3af и IEEE802.3at и поддерживает вывод энергии до 60 Вт.

PoE на дальние расстояния

8 Pin Ethernet порт поддерживает электропитание, увеличивая возможность взаимозаменяемости передней и задней

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

части.

Простая установка

Коммутатор может быть установлен на столе или стене. Отверстие для противокражного замка поддерживает функцию защиты от краж механическим путем.

Широкий диапазон рабочих температур

Диапазон рабочих температур коммутатора составляет от -10°C до +55°C (от +14°F до +131°F), что позволяет использовать его в достаточно суровых температурных условиях окружающей среды.

Применение

9-портовый неуправляемый гигабитный настольный коммутатор с 8 портами PoE подходит для небольших сетей для наблюдения и контроля, таких как офисный рабочий стол, школа, отель, супермаркет или больница.

Характеристики товара

- Количество портов Ethernet Порты 1-8
- 8 x RJ45 10/100M (PoE); Порт 9
- 1 x RJ45 10/100/1000M (Uplink)
- Бюджет мощности PoE Порт 1 ≤ 60 Вт (Hi-PoE), порты 2-8 ≤ 30 Вт, всего ≤ 96 Вт
- Энергопотребление (в статическом режиме) 2,7 Вт
- Соответствие стандартам IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
- Стандарты PoE IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
- Распиновка PoE PoE/Hi-PoE: 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)
- Дальнее расстояние 250 м, 10 Мб/с
- Управление PoE Поддерживает
- Коммутационная способность 3,6 Гбит/с
- Скорость перенаправления пакетов 2,678 млн. пакетов/с
- Память буфера пакетов 1 Мбит
- Размер таблицы MAC-адресов 2К записей
- Управление потоком Включено по умолчанию
- Рабочая влажность 5%–95%
- Электропитание Внешний адаптер питания
- 53 В постоянного тока
- Молниезащита Общий режим
- 4 кВ; Дифференциальный режим
- 2 кВ
- ESD Воздушный разряд
- 8 кВ; Контактный разряд

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- 6 кВ
- Монтаж Возможность установки на столе или стене
- Отверстие для противокражного замка Поддерживает
- Рабочая температура от -10°C до 55°C (от 14°F до 131°F)
- Вес Вес нетто
- 0,47 кг (1,04 фунта)
- Вес коробки (с комплектующими)
- 1,28 кг (2,82 фунта)
- Размеры (Ш x Г x В) 190 мм x 100 мм x 30 мм (7,48" x 3,94" x 0,9")
- Размеры упаковки (Ш x Г x В) Упаковочная коробка
- 267 мм x 239 мм x 77 мм (10,51" x 9,41" x 3,03").

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Тип управления коммутатора	Неуправляемый
Общее количество портов	9
Исполнение	Настольный
Количество POE-портов	8
Объем MAC-адресов	2K
Мощность POE-порта	60
Стандарт POE	802.3af / 802.3at / High POE
Бюджет POE	96
Материал корпуса	Металл
Цвет	Черный
Промышленный	Да
Уличное исполнение	Нет
Скорость передачи LAN	1 Гбит/с
Поддержка POE	Да
Возможность установить в стойку	Нет
Тип устройства	Коммутатор
Скорость передачи WAN	1 Гбит/с

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Режим увеличенной передачи POE, м

250

Пропускная способность коммутационной матрицы, Gbps

3.6

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DH-PFS3009-8ET1GT-96](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-PFS3009-8ET1GT-96 Коммутаторы POE

Уличное исполнение	Нет
Пропускная способность коммутационной матрицы, Gbps	3.6
Режим увеличенной передачи POE, м	250
Скорость передачи WAN	1 Гбит/с
Скорость передачи LAN	1 Гбит/с
Стандарт POE	802.3af / 802.3at / High POE
Количество POE-портов	8
Общее количество портов	9
Возможность установить в стойку	Нет
Поддержка POE	Да
Исполнение	Настольный
Промышленный	Да
Мощность POE-порта	60
Объем MAC-адресов	2К
Тип управления коммутатора	Неуправляемый
Бюджет PoE	96
Материал корпуса	Металл

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Цвет

Черный

Тип устройства

Коммутатор

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 10 из 11

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-PFS3009-8ET1GT-96 Коммутаторы POE



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>