

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-PFS3106-4P-60 (DH-PFS3106-4P-60)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-PFS3106-4P-60

Характеристики товара

Фото DH-PFS3106-4P-60

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-PFS3106-4P-60

- Индустриальный 4-портовый POE коммутатор 2-го уровня.
- Порты: 4 порта 10/100 Base-T, 1 порт 10/100/1000 Base-T, 1 порт 100/1000 Base-X.
- Коммутационная способность 6.8G.
- Поддержка стандартов IEEE802.3af, IEEE802.3at.
- Диапазон рабочих температур варьируется от -30 до +65 градусов.
- Размеры: 150 мм × 100 мм × 30 мм.

- Сертификат 969
Да

Основные характеристики

- Интерфейсы
1 порт 100/1000 Base-X; 1 порт 10/100/1000 Base-T; 4 порта 10/100 Base-T (поддержка PoE)
- Коммутационная матрица
6.8ГБит/с
- Скорость перенаправления пакетов
3.57Mpps
- Таблица MAC-адресов
8K записей
- Протоколы PoE
IEEE802.3af, IEEE802.3at
- бюджет мощности PoE
До 30Вт на порт, до 60Вт всего

Электропитание

- Питание
DC 48 ~ 57V
- Грозозащита
Общий режим 4Кв; Дифференциальный режим 2Кв

Условия Эксплуатации

- Рабочие условия
-30 ~ +65°C, относительная влажность 10%~90%

Общие данные

- Размеры
150мм × 100мм × 30мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Бес
480г

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-PFS3106-4P-60

Сертификат 969	Да
Вес	480г
Питание	DC 48 ~ 57В
Размеры	150мм × 100мм × 30мм
Интерфейсы	1 порт 100/1000 Base-X; 1 порт 10/100/1000 Base-T; 4 порта 10/100 Base-T (поддержка PoE)
Рабочие условия	-30 ~ +65°C, относительная влажность 10%~90%
бюджет мощности PoE	До 30Вт на порт, до 60Вт всего
Грозозащита	Общий режим 4Кв; Дифференциальный режим 2Кв
Коммутационная матрица	6.8ГБит/с
Скорость перенаправления пакетов	3.57Mpps
Таблица MAC-адресов	8К записей
Протоколы PoE	IEEE802.3af, IEEE802.3at

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-PFS3106-4P-60



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>