

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-PFS3206-4P-120 (DH-PFS3206-4P-120)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-PFS3206-4P-120

Характеристики товара

Фото DH-PFS3206-4P-120

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-PFS3206-4P-120

— Индустриальный 4 портовый сетевой POE коммутатор(неуправляемый). 3 порта 10/100 Base-T (PoE+/PoE). 1 порт 10/100/1000 Base-T(Hi-PoE/PoE+/PoE), 2 порта 1000 Base-X.

— Поддержка: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE. бюджет PoE 120Вт. Питание: DC48~57В. Рабочая температура: -30 - +65 С.

- Сертификат 969
Да

Основные характеристики

- Интерфейсы
2 порта 1000 Base-X; 1 порт 10/100/1000 Base-T(Hi-PoE/PoE+/PoE); 3 порта 10/100 Base-T (PoE+/PoE)
- Коммутационная матрица
6.8ГБит/с
- Скорость перенаправления пакетов
4.91Mpps
- Таблица MAC-адресов
8K записей
- Протоколы PoE
IEEE802.3af, IEEE802.3at
- бюджет мощности PoE
До 30Вт на порты 1,2,3, до 60Вт на порт 4, до 120Вт всего

Электропитание

- Питание
DC 48 ~ 57В
- Грозозащита
Общий режим 4Кв; Дифференциальный режим 2Кв

Условия Эксплуатации

- Рабочие условия
-30 ~ +65°C, относительная влажность 10%~90%

Общие данные

- Размеры
150мм × 100мм × 30мм
- Вес
480г

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-PFS3206-4P-120

Сертификат 969	Да
Вес	480г
Питание	DC 48 ~ 57В
Размеры	150мм × 100мм × 30мм
Интерфейсы	2 порта 1000 Base-X; 1 порт 10/100/1000 Base-T(Hi-PoE/PoE+/PoE); 3 порта 10/100 Base-T (PoE+/PoE)
Рабочие условия	-30 ~ +65°C, относительная влажность 10%~90%
бюджет мощности PoE	До 30Вт на порты 1,2,3, до 60Вт на порт 4, до 120Вт всего
Грозозащита	Общий режим 4Кв; Дифференциальный режим 2Кв
Коммутационная матрица	6.8ГБит/с
Скорость перенаправления пакетов	4.91Mpps
Таблица MAC-адресов	8К записей
Протоколы PoE	IEEE802.3af, IEEE802.3at

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-PFS3206-4P-120



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>