

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-PFS4018-16P-250 (DH-PFS4018-16P-250)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-PFS4018-16P-250

Характеристики товара

Фото DH-PFS4018-16P-250

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-PFS4018-16P-250

- 16-портовый сетевой POE коммутатор 2-го уровня.
- Порты: 16 портов 10/100 Base-T, 2 порта 10/100/1000 Base-T.
- Коммутационная способность 24.8G.
- Поддержка стандартов IEEE802.3af, IEEE802.3at.
- Диапазон рабочих температур варьируется от -10 до +55 градусов.
- Размеры: 442 мм x 124 мм x 44,5 мм.

- Сертификат 969
Да

Модель

- Интерфейсы
2 порта 10/100/1000 Base-T; 16 портов 10/100 Base-T (поддержка PoE)
- Мощность PoE
до 30Вт на порт; до 250Вт всего
- Протоколы PoE
IEEE802.3af, IEEE802.3at
- Коммутационная матрица
24.8ГБит/с
- Скорость перенаправления пакетов
5.36Mpps
- Относительная влажность
10%~90%
- Питание
AC 220 ~ 240V
- Грозозащита
Общий режим 2кВ; Дифференциальный режим 1кВ
- Рабочая температура
-10 ~ +55°C
- Размеры
442мм × 124мм × 44.5мм
- Вес
2.69кг

Управление

- Система
Логин/пароль admin/admin; IP адрес по умолчанию 192.168.1.200/24
- Бюджет PoE

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

250Вт

- Таблица MAC-адресов
16K записей
- Локальная сеть
На основе порта, стандарта 802.1Q
- Spanning Tree
STP, RSTP
- Port Aggregation
Агрегатор ссылок
- Зеркалирование
Many-to-one зеркалирование портов
- Управление потоком
Полудуплексный режим на основе метода обратного давления; Дуплексный режим на основе PAUSE
- Multicast
IGMP Snooping
- Безопасность
IEEE802.1x аутентификация по порту, IP+MAC привязка к порту
- Обслуживание системы
Поддержка импорта/экспорта конфигурации; Поддержка обновления пакетов; Системный журнал
- Управление сетью
WEB (http и https протоколы)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-PFS4018-16P-250

Сертификат 969	Да
Скорость перенаправления пакетов	5.36Mpps
Обслуживание системы	Поддержка импорта/экспорта конфигурации; Поддержка обновления пакетов; Системный журнал
Multicast	IGMP Snooping
Port Aggregation	Агрегатор ссылок
Spanning Tree	STP, RSTP
Мощность PoE	до 30Вт на порт; до 250Вт всего
Управление сетью	WEB (http и https протоколы)
Управление потоком	Полудуплексный режим на основе метода обратного давления; Дуплексный режим на основе PAUSE
Бюджет PoE	250Вт
Система	Логин/пароль admin/admin; IP адрес по умолчанию 192.168.1.200/24
Протоколы PoE	IEEE802.3af, IEEE802.3at
Таблица MAC-адресов	16К записей
Вес	2.69кг
Коммутационная матрица	24.8ГБит/с
Грозозащита	Общий режим 2кВ; Дифференциальный режим 1кВ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Локальная сеть	На основе порта, стандарта 802.1Q
Зеркалирование	Many-to-one зеркалирование портов
Относительная влажность	10%~90%
Интерфейсы	2 порта 10/100/1000 Base-T; 16 портов 10/100 Base-T (поддержка PoE)
Размеры	442мм × 124мм × 44.5мм
Питание	AC 220 ~ 240В
Безопасность	IEEE802.1x аутентификация по порту, IP+MAC привязка к порту
Рабочая температура	-10 ~ +55°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-PFS4018-16P-250



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>