

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-PFS4026-24P-370 (DH-PFS4026-24P-370)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-PFS4026-24P-370

Характеристики товара

Фото DH-PFS4026-24P-370

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-PFS4026-24P-370

- 24-портовый сетевой POE коммутатор 2-го уровня.
- Порты: 24 порта 10/100 Base-T, 2 порта 10/100/1000 Base-T.
- Коммутационная способность 24.8G.
- Поддержка стандартов IEEE802.3af, IEEE802.3at.
- Диапазон рабочих температур варьируется от -10 до +55 градусов.
- Размеры: 442 мм x 124 мм x 44,5 мм.

- Сертификат 969
- Да

Technical Specification

- Модель
DH-PFS4026-24P-370
- Ethernet порт
2*10/100/1000 Base-T; 24*10/100 Base-T(PoE Источник питания)
- PoE Потребляемая мощность
Each power 30W; Total 370W
- PoE Протокол
IEEE802.3af; IEEE802.3at
- Switching Capacity
24.8G
- Скорость пересылки пакетов
6.55Mpps
- Приложение Влажность
10%-90%
- Питание
AC 100~240V
- Lightning Protection
Common Режим 2KV; Differential Режим 1KV
- Рабочая температура
-10 ~55
- Вес
2.79kg
- Габариты
442mm×124mm×44.5mm

Service Characteristics

- System

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Username/Пароли: admin/admin; IP Address:192.168.1.200/24

- PoE Бюджет
370W
- MAC Table
16K
- Локальная сеть
Port-based Локальная сеть; 802.1Q Стандарт Локальная сеть
- Spanning Tree
STP; RSTP
- Port Aggregation
Агрегатор ссылок
- Mirroring
Support many-to-one port mirroring
- Управление потоком
Support half-duplex based on back pressure Тип Управление; Support full duplex based on PAUSE Кадр
- Multicast
IGMP Snooping
- Функции безопасности
Hardware supports IP+MAC binding based on port; Support IEEE802.1x port authentication
- Обслуживание системы
Support the configuration file upload/download; Support the updated packet upload; Support system logs
- Управление сетью
WEB(http and https Протокол)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-PFS4026-24P-370

Сертификат 969	Да
Обслуживание системы	Support the configuration file upload/download; Support the updated packet upload; Support system logs
Функции безопасности	Hardware supports IP+MAC binding based on port; Support IEEE802.1x port authentication
Mirroring	Support many-to-one port mirroring
MAC Table	16K
PoE Бюджет	370W
System	Username/Пароли: admin/admin; IP Address:192.168.1.200/24
Lightning Protection	Common Режим 2KV; Differential Режим 1KV
Приложение Влажность	10%-90%
Скорость пересылки пакетов	6.55Mpps
Switching Capacity	24.8G
PoE Протокол	IEEE802.3af; IEEE802.3at
PoE Потребляемая мощность	Each power 30W; Total 370W
Модель	DH-PFS4026-24P-370
Габариты	442mm×124mm×44.5mm
Multicast	IGMP Snooping

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Port Aggregation	Агрегатор ссылок
Spanning Tree	STP; RSTP
Управление сетью	WEB(http and https Протокол)
Управление потоком	Support half-duplex based on back pressure Тип Управление; Support full duplex based on PAUSE Кадр
Локальная сеть	Port-based Локальная сеть; 802.1Q Стандарт Локальная сеть
Ethernet порт	2*10/100/1000 Base-T; 24*10/100 Base-T(PoE Источник питания)
Питание	AC 100~240V
Рабочая температура	?10 ~55
Вес	2.79kg

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-PFS4026-24P-370



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>