

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-PFS4206-4P-96
(DH-PFS4206-4P-96)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-PFS4206-4P-96

Характеристики товара

Фото DH-PFS4206-4P-96

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-PFS4206-4P-96

— Индустриальный 4 портовый сетевой POE коммутатор(управляемый). 3 порта 10/100 Base-T (PoE+/PoE). 1 порт 10/100/1000 Base-T(Hi-PoE/PoE+/PoE), 2 порта 1000 Base-X(SFP).

— Поддержка: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE. бюджет PoE 96Вт. Питание: DC48~57В. Рабочая температура: -30 - +65 С.

- Сертификат 969
Да

Основные характеристики

- Интерфейсы
2 порта 1000 Base-X (SFP); 1 порт 10/100/1000 Base-T(Hi-PoE/PoE+/PoE); 3 порта 10/100 Base-T (PoE+/PoE)
- Коммутационная матрица
6.8ГБит/с
- Скорость перенаправления пакетов
4.91Mpps
- Протоколы PoE
PoE(802.3af), PoE+(802.3at), Hi-PoE
- бюджет мощности PoE
До 30Вт на порты 1,2,3, до 60Вт на порт 4, до 96Вт всего

Электропитание

- Питание
DC 48 ~ 57В
- Грозозащита
Общий режим 4Кв; Дифференциальный режим 2Кв

Условия Эксплуатации

- Рабочие условия
-30 ~ +65°C, относительная влажность 10%~90%

Общие данные

- Размеры
150мм × 100мм × 30мм
- Вес
480г

Управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Система
Логин/пароль admin/admin; IP адрес по умолчанию 192.168.1.100/24
- Бюджет PoE
96Вт
- Таблица MAC-адресов
8K записей
- Локальная сеть
На основе порта, стандарта 802.1Q
- Зеркалирование
Many-to-one зеркалирование портов
- Управление потоком
Полудуплексный режим на основе метода обратного давления; Дуплексный режим на основе PAUSE
- Управление сетью
WEB, SNMP V1/V2C/V3
- Ring
Поддержка частной сети, время восстановления <=50мс; Поддержка Spanning Tree, STP/RSTP; Поддержка Loop Detection
- Управление PoE
Настройка (Потребление в режиме реального времени)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-PFS4206-4P-96

Сертификат 969	Да
Коммутационная матрица	6.8ГБит/с
Управление PoE	Настройка (Потребление в режиме реального времени)
Ring	Поддержка частной сети, время восстановления <=50мс; Поддержка Spanning Tree, STP/RSTP; Поддержка Loop Detection
Управление сетью	WEB, SNMP V1/V2C/V3
Управление потоком	Полудуплексный режим на основе метода обратного давления; Дуплексный режим на основе PAUSE
Бюджет PoE	96Вт
Система	Логин/пароль admin/admin; IP адрес по умолчанию 192.168.1.100/24
Протоколы PoE	PoE(802.3af), PoE+(802.3at), Hi-PoE
Таблица MAC-адресов	8К записей
Скорость перенаправления пакетов	4.91Mpps
Вес	480г
Грозозащита	Общий режим 4Кв; Дифференциальный режим 2Кв
Локальная сеть	На основе порта, стандарта 802.1Q
Зеркалирование	Many-to-one зеркалирование портов
бюджет мощности PoE	До 30Вт на порты 1,2,3, до 60Вт на порт 4, до 96Вт всего

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Рабочие условия	-30 ~ +65°C, относительная влажность 10%~90%
Интерфейсы	2 порта 1000 Base-X (SFP); 1 порт 10/100/1000 Base-T(Hi-PoE/PoE+/PoE); 3 порта 10/100 Base-T (PoE+/PoE)
Размеры	150мм × 100мм × 30мм
Питание	DC 48 ~ 57В

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-PFS4206-4P-96



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>