

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-PFS4218-16ET-190 Коммутаторы POE (DH-PFS4218-16ET-190)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-PFS4218-16ET-190

Характеристики товара

Фото DH-PFS4218-16ET-190

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-PFS4218-16ET-190 Коммутаторы POE

Dahua PFS4218-16ET-190 - это 16-портовый коммутатор, который поддерживает передачу данных и питания PoE на 250 метров. Для формирования сети в офисе или на предприятии понадобится двухуровневый управляемый PoE коммутатор на шестнадцать портов PFS4218-16ET-190.

Этот коммутатор поддерживает сетевые протоколы STP и RSTP, а также сетевой стандарт IEEE802.1x. Обладая качественными характеристиками, свитч превосходно питает шестнадцать сетевых устройств, которые поддерживают стандарты питания по PoE IEEE802.3af или IEEE802.3at. Всеобщая мощность потребления составляет 190W, при этом на 1 и 2 каналы выпадает до 60 W и на 3-16 каналы выпадает до 30 W.

Выполняется подсоединение приборов за счет коннекторов RJ45 10/100 BaseT Мбит/с + PoE. Combo разъемы позволяют со скоростью 2x10/100/1000 Base-X Мбит/с и 2x1000 Base-T Мбит/с коммутировать сетевое оборудование каскадом. Присутствует светодиодная индикация и функция защиты от молний.

Электроснабжение модели AC 100~240V. Корпус коммутатора произведён из крепкого металла и окрашен в чёрный цвет.

Особенности:

- Промышленный управляемый POE коммутатор 2-уровня
- Стандарты PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
- Передача PoE на 250 метров
- Управление PoE / Настройка PoE / Статистика событий / Green PoE
- Поддержка веб-управления
- Высокая защита от молнии.

Характеристики товара

- Модель: PFS4218-16ET-190
- Порты: 2*10/100/1000 Base-T (Combo port) 2*1000 Base-X (Combo port) 16*10/100 Base-T (PoE power supply)
- Потребляемая мощность (PoE): Port1/2 support Hi-PoE (60W), PoE+, PoE На канал
- ≤30Вт, Общая
- ≤190Вт
- PoE протоколы: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
- Переключения: 8,8 G
- Скорость передачи пакетов: 5.36 Mpps
- Влажность: 10%-90%
- Питание: AC 100~240В
- Грозозащита: Общий режим 4KV, Дифференц. режим 2KV
- Температурный режим: -10°C ~ 55°C
- Вес: 3.51кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Размер (ВхДхШ): 440х300х44 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Тип управления коммутатора	Управляемый
Общее количество портов	20
Исполнение	Стоечный
Количество POE-портов	16
Объем MAC-адресов	4K
Мощность POE-порта	60
Стандарт POE	802.3af / 802.3at
Бюджет POE	190
Количество SFP-портов	Нет
Материал корпуса	Металл
Цвет	Черный
Промышленный	Да
Уличное исполнение	Нет
Скорость передачи LAN	10/100 Мбит/с
Поддержка POE	Да
Количество LAN-портов	16
Количество WAN-портов (Uplink)	2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

USB-порт	Нет
Поддержка VPN-тоннелей (VPN Endpoint)	Нет
Возможность установить в стойку	Да
Тип устройства	Коммутатор
Уровень коммутатора	L2
Скорость передачи WAN	1 Гбит/с
Режим увеличенной передачи POE, м	250
Пропускная способность коммутационной матрицы, Gbps	8.8

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua PFS4218-16ET-190](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-PFS4218-16ET-190 Коммутаторы POE

USB-порт	Нет
Пропускная способность коммутационной матрицы, Gbps	8.8
Режим увеличенной передачи POE, м	250
Скорость передачи WAN	1 Гбит/с
Количество WAN-портов (Uplink)	2
Скорость передачи LAN	10/100 Мбит/с
Стандарт POE	802.3af / 802.3at
Количество SFP-портов	Нет
Количество POE-портов	16
Общее количество портов	20
Уровень коммутатора	L2
Возможность установить в стойку	Да
Поддержка VPN-тоннелей (VPN Endpoint)	Нет
Исполнение	Стоечный
Поддержка POE	Да
Уличное исполнение	Нет
Промышленный	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Мощность PoE-порта	60
Объем MAC-адресов	4K
Тип управления коммутатора	Управляемый
Количество LAN-портов	16
Бюджет PoE	190
Материал корпуса	Металл
Цвет	Черный
Тип устройства	Коммутатор

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-PFS4218-16ET-190 Коммутаторы POE



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>