

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-PFS4226-24GT-230 Коммутаторы POE (DH-PFS4226-24GT-230)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-PFS4226-24GT-230

Характеристики товара

Фото DH-PFS4226-24GT-230

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-PFS4226-24GT-230 Коммутаторы POE

Управляемый коммутатор с PoE PFS4226-24GT-230 оснащен 24 гигабитными портами с PoE и 2 гигабитными комбинированными портами uplink. Он отличается высокой надежностью и может подавать питание с максимальной мощностью 230 Вт. Он также имеет мощную коммутационную производительность и оптимизирует процесс передачи данных при работе с видео с разрешением Ultra HD. Благодаря конструкции с цельнометаллическим корпусом это устройство отлично рассеивает тепло, имеет низкое энергопотребление и работает в диапазоне температур от 0°C до +45°C. Оно также имеет мощные функции сетевого управления, поддерживая CLI и различные типы программного обеспечения на основе протокола SNMP.

Особенности

Интеллектуальное управление питанием PoE

Красный порт поддерживает подачу питания PoE стандарта IEEE802.3bt с мощностью до 90 Вт

Удобный и дружелюбный веб-интерфейс

Поддержка PoE увеличенной дальности (250 м)

Сторожевой таймер PoE

Увеличенная буферная память (4 Мбит) для плавной передачи видео в реальном времени

Все порты гигабитные

Характеристики товара

Аппаратные характеристики, Блок питания Есть, PoE Есть, Порты UTP 24, Скорость портов UTP 10/100/1000 Мбит/с, Скорость оптических портов 1000 Мбит/с, Скорость портов UTP uplink 10/100/1000 Мбит/с, Скорость оптических портов uplink 1000 Мбит/с, **Порты**, порт 1 ~ 24

- RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с, PoE), порт 25 ~ 26
- RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с, uplink, комбинированный), порт 25 ~ 26
- SFP (1000 Мбит/с, uplink, комбинированный), Порты отладки 1 (консольный), Кнопка сброса 1, Питание Встроенный блок питания

• 100 В ~ 240 В (AC), 50 Гц / 60 Гц, 4 А, Рабочая температура 0°C ~ +45°C, Рабочая влажность 10% ~ 90%, Температура хранения -20°C ~ +70°C, Влажность хранения 5% ~ 90%, Потребляемая мощность 270 Вт,

Производительность, Уровень коммутатора L2+, Управление коммутатора Есть, Коммутационная емкость 56 Гбит/с, Скорость коммутации пакетов 41.7 Мпак/с, Буферная память 12 Мбит, Размер Jumbo-кадров 10 Кбайт, Адресная таблица 16К, Емкость VLAN 4К, Интерфейсы VLAN 32, Маршруты IPv4 16, Dynamic ARP 303, Сетевые стандарты IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, **PoE**, Стандарты PoE IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, IEEE802.3bt, Мощность PoE порт 1 ~ 2

- ≤90 Вт порт 3 ~ 24
- ≤30 Вт общая
- ≤230 Вт, Схема PoE 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-), Управление PoE Есть, Увеличенная дальность PoE Есть (250 м),

Функции, Сетевое резервирование STP, RSTP, MSTP, VLAN Есть, Агрегирование портов Есть, Многоадресная передача Есть, Управление Веб-интерфейс (HTTP, HTTPS), CLI, SNMP v1/v2c/v3, Физические характеристики,

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Электростатическая защита 8 кВ (бесконтактный разряд), Грозозащита 6 кВ (провод-земля), Размеры 440 мм × 290.7 мм × 43.3 мм, 522 мм × 415 мм × 75 мм (упаковка), Масса Нетто

- 4 кг, Брутто
- 5 кг, Материал корпуса Оцинкованный стальной лист, Монтаж На стол, в стойку, Сертификаты CE, FCC, Дальность передачи и мощность питания Напряжение блока питания коммутатора 53 В. Кабель CAT5E/CAT6. Максимальное, сопротивление кабеля <10 Ом / 100 м,

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Общее количество портов	26
Количество POE-портов	24
Объем MAC-адресов	16K
Мощность POE-порта	90 / 30
Бюджет POE	230
Количество LAN-портов	24
Количество WAN-портов (Uplink)	2
Тип управления коммутатора	Управляемый
Исполнение	Настольный
Стандарт POE	802.3af / 802.3at / 802.3bt
Количество SFP-портов	2
Материал корпуса	Металл
Цвет	Черный
Промышленный	Нет
Уличное исполнение	Нет
Скорость передачи LAN	1 Гбит/с
Поддержка POE	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Поддержка VPN-тоннелей (VPN Endpoint)	Да
Возможность установить в стойку	Да
Тип устройства	Коммутатор
Уровень коммутатора	L2+
Скорость передачи WAN	1 Гбит/с
Режим увеличенной передачи POE, м	250
Пропускная способность коммутационной матрицы, Gbps	56

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DH-PFS4226-24GT-230](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-PFS4226-24GT-230 Коммутаторы POE

Поддержка VPN-тоннелей (VPN Endpoint)	Да
Пропускная способность коммутационной матрицы, Gbps	56
Режим увеличенной передачи POE, м	250
Скорость передачи WAN	1 Гбит/с
Количество WAN-портов (Uplink)	2
Скорость передачи LAN	1 Гбит/с
Стандарт POE	802.3af / 802.3at / 802.3bt
Количество SFP-портов	2
Количество POE-портов	24
Общее количество портов	26
Уровень коммутатора	L2+
Возможность установить в стойку	Да
Исполнение	Настольный
Поддержка POE	Да
Уличное исполнение	Нет
Промышленный	Нет
Мощность POE-порта	90 / 30

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Объем MAC-адресов	16K
Тип управления коммутатора	Управляемый
Количество LAN-портов	24
Бюджет PoE	230
Материал корпуса	Металл
Цвет	Черный
Тип устройства	Коммутатор

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегастраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-PFS4226-24GT-230 Коммутаторы POE



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>